五方開ハンドル 本位	x				
		<u></u>		08143193	
2		材	質	鉄製SS400	
		寸	法	幅:38×長さ:235mm、 重量:0.72kg	
		表面	処理	三価メッキ	
				IIII/// 1	
		仕	様		
五方開ハンドル 受					
		□ -	ード	08143353	
		材	質	鉄製SS400	
		寸	法	幅:32×長さ:128mm、 重量:0.51kg	
		表面	処理	三価メッキ	
				<u>— ш</u> уу (
		仕	様		
アオリチェーン掛 3					
			ード	11121753	
	1098810	材	質	鉄製SS400	
		寸	法	幅:77×奥行:36×高さ:45mm、 チェーン溝幅:13mm、重量:0.27kg	
		表面	処理	三価メッキ	
		仕	様	3/8インチチェーン用	
	(O. T. L.		134	0,012//± /m	
アオリチェーン掛 1	/2用 補強				
			ード	11122723	
	回線器回	材	質	鉄製SS400 幅:80×奥行:40×高さ:63mm、	
		寸	法	幅:80×奥付:40×高さ:03mm、 チェーン溝幅:14mm、重量:0.39kg	
		表面	処理	三価メッキ	
		仕	様	1/2インチチェーン用	
アオリチェーン リン	ガル ムフ 5	V O	00		
アオリテエーン・リン	クŊ φ1.5			1113116	
0		材	ード 質		
				リング:直径:φ56×太さ:φ8、チェーン:太さ:φ	
		寸	法		
	150000000000000000000000000000000000000		/4	7.5×長さ:818mm (22コマ)、重量:0.90kg	
			処理	7.5×長さ:818mm(22コマ)、重量:0.90kg 三価メッキ	
				-	
ステンレス リング折	りたたみフ	表面	処理様	-	
ステンレス リング折	りたたみで	表面仕	処理様	-	
ステンレス リング折	りたたみで	表面仕	処理 様	三価メッキ	
ステンレスリング折	りたたみで	表面仕	処理 様 /プ -ド 質	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 ¢100v歳141.5mm,厚か21.5mm(関放時99mm)、	
ステンレスリング折	りたたみフロリア	表面 仕 プコー 材 寸	処理がプランド質法	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 様100×様141.5mm,厚か21.5mm(開放時39mm)、 元を485.元とッチ:100mm,重量0.527kg	
ステンレスリング折	りたたみプログラス	表面仕プロオオオ	処理 様 プド質 法処理	三価メッキ O320054 ステンレスSUS304 集100×縦141.5mm、厚か21.5mm(関放時99mm)、 穴定485、穴ビッチ100mm、重量10.527kg パフ研磨	
		表面仕	処理様プド質法理様	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 株100-桜141.5mm、月歩-21.5mm(開放時99mm)、 液を465、アビッチ:100mm、重重0.527kg	
ステンレス リング折		表面仕	処理様プド質法理様	三価メッキ O320054 ステンレスSUS304 集100×縦141.5mm、厚か21.5mm(関放時99mm)、 穴定485、穴ビッチ100mm、重量10.527kg パフ研磨	
		表仕プロ材寸表仕み式	処理様プド質法理様	三価メッキ O320054 ステンレスSUS304 集100×縦141.5mm、厚か21.5mm(関放時99mm)、 穴定485、穴ビッチ100mm、重量10.527kg パフ研磨	
		表仕プロ材寸表仕み式	処理様プト質法理様	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 株100x度141.5mm. 房み21.5mm(関放等99mm)、 定金45、だッチ100mm、重量:0.527kg パフ研磨 折りたたみ式 0320052 ステンレスSUS304 BA	
		表仕がまる	処理様プト質法理様	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 #100x終141 5mm, 厚か21 5mm 間放身39mm)、 冷を485、だセッチ100mm、重更0.527kg バフ研磨 折りたたみ式 0320052 ステンレスSUS304 BA 横:180×縦:140mm、	
		表面 仕 プロー 材 寸 表面 仕 みコー 材 寸	処様プド質法理様ド質法	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 素100x素141.5mm.房か21.5mm(関放時39mm)、 定後45、だシデ:100mm、重量0.527kg パフ研磨 折りたたみ式 0320052 ステンレスSUS304 BA	
		表仕プロ材寸表仕みコ材寸表面	処様プド質法理様と「質法理	三価メッキ O320054 ステンレスSUS304 集100×歳141.5mm,厚か21.5mm関散時99mm)、 定後48.元ゲッチ100mm,夏章20.527kg パフ研磨 折りたたみ式 O320052 ステンレスSUS304 BA 横:180×縦:140mm、厚み:21.5mm、重量:0.71kg	
ステンレス アオリモ	掛埋め込	表 仕 プロ材 寸 表 仕 ガロ材 寸 表 仕	処様プト質法理様 ド質法理様	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 #100×縦+141.5mm, 房×21.5mm(関放時39mm)、 冷を485.7ピッチ100mm, 重型0.527kg バフ研磨 折りたたみ式 0320052 ステンレスSUS304 BA 横:180×縦:140mm、 厚み:21.5mm、 重量:0.71kg BA 埋め込み式	
	掛埋め込	表面 仕テッカオオ 表 仕 みコオオ 表 仕 R	処様プト質法理様 ト質法理様 エ	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 素100x素141.5mm.房か21.5mm(関放時39mm)、 定線5、だシデ:100mm、重量:0.527kg パフ研磨 折りたたみ式 0320052 ステンレスSUS304 BA 横:180×縦:140mm、 厚み:21.5mm、重量:0.71kg BA 埋め込み式 金付)	
ステンレス アオリ足	掛埋め込	表仕 プロ材 寸 表 仕 式 ロ材 寸 表 仕 R ロ	処様プド質法理様ド質法理様 Lド	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 歳100x歳141.5mm,月か21.5mm(関放時39mm)、 定後85.光とッチ100mm,重量0.527kg パフ研磨 折りたたみ式 0320052 ステンレスSUS304 BA 横:180×縦:140mm、厚み:21.5mm、重量:0.71kg BA 埋め込み式 金付) 1134014	
ステンレス アオリ足	掛埋め込	表面 仕テッカオオ 表 仕 みコオオ 表 仕 R	処様プト質法理様 ト質法理様 エ	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 歳100x歳1415mm,厚か21.5mm(関数等99mm)、 元後485.元とッチ100mm,夏章0.527kg パフ研磨 折りたたみ式 0320052 ステンレスSUS304 BA 横:180×縦:140mm、厚み:21.5mm、重量:0.71kg BA 埋め込み式 金付) 1134014 鉄製SS400	
ステンレス アオリ足	掛埋め込	表仕 プロ材 寸 表 仕 式 ロ材 寸 表 仕 R ロ	処様プド質法理様ド質法理様 Lド	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 歳100x歳141.5mm, 厚か21.5mm(関放時59mm)、 定後45.犬ピッチ100mm, 重量10.527kg パフ研磨 折りたたみ式 0320052 ステンレスSUS304 BA 横:180×縦:140mm、厚み:21.5mm、重量:0.71kg BA 埋め込み式 ・金付) 1134014	
ステンレス アオリ足	掛埋め込	表仕プロ材寸表仕み口材寸表仕R口材寸	処様プド質法理様 ド質法理様 上ド質	三価メッキ 0320054 ステンレスSUS304 株100x株1415mm、身か21.5mm(関数等99mm)、 定略85、だシデ:100mm、重型0.527kg パフ研磨 折りたたみ式 0320052 ステンレスSUS304 BA 様:180×縦:140mm、厚み:21.5mm、重量:0.71kg BA 埋め込み式 金付) 1134014 鉄製SS400 高さ:580×横:148×	
ステンレス アオリ足	掛埋め込	表仕テコ材寸、数仕・ガコ材寸、数仕・Rコ材寸、数	処 ポード質 法理様 ド質 法理様 L ド質 法理	三価メッキ O320054 ステンレスSUS304 様100x歳1415mm.月か21.5mm(関数等99mm)、 定を45、だシチ100mm、重型0.527kg バフ研磨 折りたたみ式 O320052 ステンレスSUS304 BA 横:180×縦:140mm、厚み:21.5mm、重量:0.71kg BA 埋め込み式 金付) 1134014 鉄製SS400 高さ:580×横:148×縦:140mm、重量:6.44kg 赤ブライマー塗装 大型トラックのサイドアオリ	
ステンレス アオリ足アオリ開き止め 45	世 理 り 大型 リ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ	表仕テコ材寸表仕みコ材寸表仕Rコ材寸あ仕	処様プド質法理様 ド質法理様 L 質法理様	三価メッキ O320054 ステンレスSUS304 k100xk1415mm.Rb2115mm(関数等99mm)、 定を45、だッチ100mm、重型0.527kg バフ研磨 折りたたみ式 O320052 ステンレスSUS304 BA 横:180×縦:140mm、厚み:21.5mm、重量:0.71kg BA 埋め込み式 金付) 1134014 鉄製SS400 高さ:580×横:148×縦:140mm、重量:6.44kg 赤ブライマー塗装 大型トラックのサイドアオリ 用開き止め、エビ金付、右用	
ステンレス アオリ足	世 理 り 大型 リ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ	表 仕 デコ材 寸 表 仕 みコ材 寸 表 仕 R コ材 寸 表 仕 L	処様プド質法理様 ド質法理様 1・質法理様 1	三価メッキ O320054 ステンレスSUS304 株100v転1415mm, 厚か21.5mm(関放時99mm)、 定後85、だッチ100mm、重量0527kg パフ研磨 折りたたみ式 O320052 ステンレスSUS304 BA 横:180×縦:140mm、厚み:21.5mm、重量:0.71kg BA 埋め込み式 ・金付) 1134014 鉄製SS400 高さ:580×横:148×縦:140mm、重量:6.44kg 赤プライマー塗装 大型トラックのサイドアオリ 用開き止め、エビ金付、右用 ・金付)	
ステンレス アオリ足アオリ開き止め 45	世 理 り 大型 リ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ	表 仕 デコ材 寸 表 仕 式 コ材 寸 表 仕 R コ材 寸 表 仕 L コ	が	三価メッキ O320054 ステンレスSUS304 歳100x歳1415mm,厚か21.5mm(関数等99mm)、 定後485.だッチ100mm,夏か21.5mm(関数等99mm)、 で後485.だッチ100mm,夏か2527kg バフ研磨 折りたたみ式 O320052 ステンレスSUS304 BA 横:180×縦:140mm、厚み:21.5mm、重量:0.71kg BA 埋め込み式 金付) 1134014 鉄製SS400 高さ:580×横:148×縦:140mm、重量:6.44kg 赤ブライマー塗装 大型トラックのサイドアオリ 用閉き止め、エビ金付、右用 金付) 1134027	
ステンレス アオリ足アオリ開き止め 45	世 理 り 大型 リ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ	表 仕 デコ材 寸 表 仕 みコ材 寸 表 仕 R コ材 寸 表 仕 L	処様プド質法理様 ド質法理様 1・質法理様 1	回域メッキ 320054	
ステンレス アオリ足アオリ開き止め 45	世 理 り 大型 リ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ	表 仕 デコ材 寸 表 仕 式 コ材 寸 表 仕 R コ材 寸 表 仕 L コ	が	回域メッキ 320054	
ステンレス アオリ足アオリ開き止め 45	世 理 り 大型 リ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ	表 仕 デコ材 寸 表 仕 みコ材 寸 表 仕 R コ材 寸 表 仕 L コ材 寸	加 様 プ ド質 法 理 様 上 質 法 理 様 上 質 法 理 様 上 質 法 理 様 上 質 法 理 様 上 質 法 理 様 上 質 法 理 様 上 質	回 () () () () () () () () () (
ステンレス アオリ足アオリ開き止め 45	世 理 り 大型 リ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ フ	表 仕 デコ材 寸 表 仕 みコ材 寸 表 仕 R コ材 寸 表 仕 L コ材 寸	処様プド質法理様 ド質法理様 上ド質法理様 上ド質法	回 () () () () () () () () () (

五方開 中間柱用ガセット						
		コード	0550002			
		材質	鉄製SPHC			
		寸 法	幅:500×高さ:260× 厚み:24mm、重量:5.08kg			
		表面処理	赤プライマー塗装			
		仕 様	五方開中間柱用			
アオリ後部角柱受 ナ	ブセット リイ	アオリタ	┡溝用 R			
		コード	0550012			
		材質	鉄製COR-TEN570			
		寸 法	高さ:250×長さ:286×幅:168mm、 厚み:4.5mm、重量:3.6kg			
		表面処理	三価クロメートメッキ			
		仕 様	右用、アオリ後部柱受け、 リヤアオリ外溝用			
アオリ後部角柱受 ガセット リヤアオリ外溝用 L						
		コード	0550013			
	国教教育	材質	鉄製COR-TEN570			
		寸 法	高さ:250×長さ:286×幅:168mm、 厚み:4.5mm、重量:3.6kg			
		表面処理	三価クロメートメッキ			
		仕 様	左用、アオリ後部柱受け、 リヤアオリ外溝用			
アオリ後部角柱 差込柱材(22t×100×350mm)						
		コード	0550014			
		材質	鉄製SS400			
		寸 法	厚み:22×幅:100×高さ: 350mm、重量:5.95kg			
		表面処理	赤プライマー塗装			
		仕 様	アオリ後部角柱の差込柱材			
補助アオリ引張棒 L=900						
		コード	1100064			
		材質	鉄製SS400			
		寸 法	丸棒径:ø16、長さ900mm、 重量:1.87kg			
		表面処理	生地			
		仕 様				
アオリ締付ボルト 5	/8×50					
		コード	1140355			
		材 質	鉄製SS400			
		寸 法	ネジ径:ø5/8インチ、首下:50mm、 ツル長さ:155mm、重量:0.14kg			
		表面処理	三価メッキ			
		仕 様				
アオリ締付ボルト 3/4×50						
		コード	1140494			
		材 質	鉄製SS400			
		寸 法	ネジ径:ø3/4インチ、首下:50mm、 ツル長さ:167mm、重量:0.38kg			
		表面処理	三価メッキ			
		仕 様				

エビ金受/バネカン受

ステンレスエビ金受エルボ 鍛造 コード 1092950 材 質 ステンレス(鍛造) 寸 法 表面処理 #400研磨 仕 様