



テールソケット

テールソケット シングル 側付

		コード	6100645
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	口金:BA15s用、ハーネス:AV0.5

テールソケット ダブル 側付

		コード	6100658
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	口金:BAY15d用、ハーネス:AV0.5

テールソケット シングル 側無

		コード	6100629
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	口金:BA15s用、ハーネス:AV0.5

テールソケット ダブル 側無

		コード	6100632
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	口金:BAY15d用、ハーネス:AV0.5

スイッチ、アラーム、ブザー、パイロットランプ

アルミ丸型スイッチ 1灯式

		コード	4200124D
		材質	本体材質:アルミ(クリア付)
		寸法	径:φ125、重量:0.042kg
		表面処理	クリア
		仕様	1灯式

アルミ丸型スイッチ 防水 2灯式

		コード	4200205D
		材質	本体材質:アルミ(クリア付)
		寸法	径:φ125、重量:0.06kg
		表面処理	クリア
		仕様	2灯式

防水ドアスイッチ ゴムキャップ付

		コード	4225771
		材質	
		寸法	長さ:71.3×幅:24×高さ:16mm
		表面処理	
		仕様	定格:DC24V5A、ゴムキャップ付

ナイルス ドアスイッチ 129681-8010

		コード	4225200
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	定格:DC12V1.7A

ナイルス リミットスイッチ SH-600

		コード	4074634
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	定格:DC24V6.5A

オムロン リミットスイッチ Z-15GQ3-B

		コード	0061172
		材質	
		寸法	重量:0.048kg
		表面処理	
		仕様	定格:DC30V6A

防水トグルスイッチ IS-451WP ON-OFF (2P)

		コード	6143111
		材質	
		寸法	本体/幅:32×高さ:68×厚み:19mm、コード長さ:150mm
		表面処理	
		仕様	定格:DC12V15A、DC24V10A、切替回路:ON-OFF(2P)、使用温度範囲:-25~+70℃(凍結不可)、保護等級:IP67相当

トグルスイッチ TS50

		コード	61205023
		材質	
		寸法	幅:27×高さ:50.7×厚み:14.5mm、重量:0.03kg
		表面処理	
		仕様	定格:DC12V15A 180W、DC24V7A 170W、端子:ビス式2P、切替回路:ON-OFF、取付方法:ネジ止め

トグルスイッチTS50用防水キャップ BT01

		コード	6122335
		材質	ネオプレンゴム
		寸法	ネジ径:M12×1.0、重量:0.002kg
		表面処理	
		仕様	トグルスイッチTS50用、取付方法:ネジ止め

防水トグル・ホーンスイッチ TS851 (自動戻り)

		コード	0061243
		材質	
		寸法	高さ:52.3mm、重量:0.03kg
		表面処理	
		仕様	定格:DC12V20A、DC24V10A、端子:ビス式3P、切替回路:ON(自動戻り)/OFF-ON(自動戻り)、取付方法:ネジ止めφ12、防水性:JIS-IP67(C0920)

引出しスイッチ PS12

		コード	6120939
		材質	
		寸法	径:19.5×長さ:53mm、重量:0.03kg
		表面処理	
		仕様	定格:DC12V8A、DC24V4A、端子:ビス式2P、切替回路:ON-OFF、取付方法:ネジ止めφ10

引出しスイッチ PS06 R04 24V 赤

		コード	6120968
		材質	
		寸法	径:23×長さ:64mm、重量:0.035kg
		表面処理	
		仕様	定格:DC24V7.5A、端子:ビス式2P、切替回路:ON-OFF、取付方法:ネジ止めφ10、レンズ色:赤(透光性)、30V 60mA球内電