デンソー ボイスアラ	ーム 1006	89	-005	50 (12/24V共用)
		<b></b> -	- K	6101100
DENSO		材	質	
		寸	法	直径:φ94、奥行:77.5mm
		表面	処理	
		仕	様	DC12/24V共用
バックアラーム BA330	1500./10			
AND A DASS	71 <del>300</del> (12	724/	/46 V - ド	(共用) 早百·減百·消百 6121256
			- r - 質	0121200
		\ <del>1</del> 73		 直径:φ52、奥行:44mm、
				重量:0.0515kg
			処理	定格電圧:DC12~48V、定格電流:0.05A以下、音圧:90±6dB·
		仕	様	85±6dB(減音時、周波数・2,400±300Hz、発音体圧電式、音 色:ビービー、耐水性:有(JIS S1)、付加機能・減音/消音
バックアラーム BA	-319-11	(12	2/24	V共用)
		□-	- K	6121271
		材	質	±0.10 ±0.5
		寸	法	直径:φ49、奥行:61.7mm、 重量:0.04kg
		表面	処理	
		仕	様	定格電圧:DC12~24V、定格電流:0.05A 以下、音圧:90±10dB、周波数:2.800± 300Hz、発音体:セラミック、耐雨性: 可
車載用電子ブザー JB-	 ID 12B 断			
平戦用电丁ブリー JB-I	ローマロ 断様	元百・作	<u> </u>	イクル 12/24V共用 6147152
E		1 -	ー <sub>ト</sub> 質	ケース:ポリカーボネート/ベース:耐熱ABS
		्र ग	<del></del> 法	長さ:73×幅:25.1×高さ:29.5mm、穴ピッチ:
				59mm、配線長:120mm、重量:0.024kg
	回的经验		処理	定格:DC24V25mA/DC12V10mA、24V時:80±10dB
		仕	様	/12V時:70±10dB(距離1M)、断続音・標準サイクル(ピー ピー)、配線可能距離:10M(0.5mm2以上の電線にて)
車載用電子ブザー 、	JB-ID 10	B 通	続音	12/24V共用
		Π.	ード	6147150
	回線楽画	材	質	ケース:ポリカーボネート/ベース:耐熱ABS
		寸	法	長さ:73×幅:25.1×高さ:29.5mm、穴ピッチ: 59mm、配線長:120mm、重量:0.024kg
		表面	処理	
		仕	様	定格:DC24V25mA/DC12V10mA、24V時:80± 10dB/12V時:70±10dB(距離1M)、連続音(ビー ー)、配線可能距離:10M(0.5mm2以上の電線にて)
車載用電子ブザー JB		続音	短世	イクル 12/24V共用
干戦が电ブブリー・JD-		17. E	<u>ルノ</u> - ド	6147151
		材	質	ケース:ポリカーボネート/ベース:耐熱ABS
		寸	法	長さ:73×幅:25.1×高さ:29.5mm、穴ビッチ:
			処理	59mm、配線長:120mm、重量:0.024kg
				定格:DC24V25mA/DC12V10mA、24V時:80±
		仕	様	定格:DC24V25mA/DC12V10mA、24V時:80± 10dB/12V時:70±10dB(距離1M)、新統音・短サイクル (ピッピッ)、配線可能距離:10M(0.5mm2以上の電線にて)
YEC ミニアラーム TA015-				′24V共用)
		<u></u>	- ド - FF	6121915
		材.	質	直径:φ33、全長:45.5mm、
		寸	法	直径:033、主長:45.511111、 厚み:14.5mm、重量:0.015g
	<b>国际</b> 第	表面	処理	
		仕	様	定格電圧:DC12~24V、定格電流:0.02A以下、音圧:70± 6dB(12V)/75±6dB(24V)、周波数:2,300±500Hz、 発音体:セラミック、耐雨性:可、断続音:短サイクル(ビッビッ)
LEDパイロットラン	プ TF-19	LΕΓ	) (赤	/24V)
		<b></b> -	- K	5703959
		材	質	
		寸	法	ネジ止め:φ11
			処理	
		仕	様	定格:DC24V、
				レンズ:赤、コード付
LEDパイロットラン	プ 赤 LEC			0400045
		□ - **	-	6122610
		材.	質	
		寸	———	ネジ止め:φ16、重量:0.023kg
		表面	処理	
		仕	様	定格:DC12~24V、   レンズ:赤、コード付

## 圧着ターミナル、 ソケット、ヒューズ、 トレーラーホースハンガー

トレーフ	\J\-		<b>\</b> /	<b>ハノ</b> カー
圧着ターミナル A-2	28オス (0.	.5~2	2.0	sq) 100個入
		<b></b> -	- K	3030048
7017 112 4013-A-28 55 100		材	質	
		寸	法	
		表面	<b>処理</b>	
		仕	様	配線コード:0.5~2.0sq用、
広業を つまり A C	20.47.40			100個入
圧着ターミナル A-2	9 × X (0.			
			質	3030049
		材.		
		寸	法	
		表面	処理	
		仕	様	配線コード:0.5~2.0sq用、 100個入
圧着ターミナル A-3	30オスカバ	<b>%—</b> 1	100	個入
Snure.		⊐ -	- ド	3030050
		材	質	
		寸	法	
品名 圧着 チューブ 数量 100		表面	処理	
是如何是	24 4 7 + 13	仕	様	100個入
圧着ターミナル A-3			00	
注有ダーミアル A-3	コンヘルハ			3030051
		一	質	000001
5mrc 927 4013-A-31		寸	法	
## 4013-A-31 (本) E● チューブ (主) TOO				
	回門祭祭	表面		
		仕	様	100個入
デンカ 梨地テープ	#234W (	0.13	X1	9mm×20M 黒
		<u> </u>		4076300
		材	質	PVC
		寸	法	厚み:0.13×幅:19mm×長さ: 20M
		表面	処理	梨地
		仕	様	黒
ミニ平型ヒューズホ	ルダー 10	極 F	ZH-	-010
		٦-		4074918
		材	質	
		寸	法	高さ:60×幅:99×厚み: 37mm
		表面	処理	O/IIIII
		仕	様	定格:15A以下 (1極あたり) 、電線サイズ: AVS1.25sq×約320mm、適合ヒューズ:
				ミニ平型ヒューズ、ヒューズブラー付
防滴ミニヒューズホルダー FHA02				01 DC32V20A 4074921
		コ -   材	- ド 質	オロイキ92 I カバーキャップガラス入りPBT/UL94V-0、シールゴムNBRゴム
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		寸	法	
		表面		定格:DC32V20A、温度定格:-40~+85℃(周
		仕	様	囲温度)、引出し電線:AVX-2.0SQ 赤 100mm
ダイオード用カプラ・	-Assy F	D-0	654	13-1
			- K	0061802
		材	質	
		寸	法	
		表面	処理	
		仕	様	