

小糸 TTP-7 7極プラグ

		コード	6795788
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	7極(SAE)

小糸 TTS-7 7極ソケット

		コード	6795775
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	7極(SAE)

小糸 TTP-4 4極プラグ

		コード	6795801
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	4極(SAE)

小糸 TTS-4 4極ソケット

		コード	6795791
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	4極(SAE)

MEGAヒューズホルダー 防滴仕様 FHA050-CS

		コード	4074944
		材質	ガラス入り熱可塑性樹脂
		寸法	横:51.0×縦:168.0×厚み:38.0mm、取付ピッチ:150.0mm
		表面処理	
		仕様	MEGAヒューズ80~250A(32V)専用、防滴、最大連続通電時間:10分定格、使用温度範囲:-20~+70℃(ヒューズの温度上昇値を含む)、適応電線:AV20sq


MEGAヒューズホルダー (2981001)

		コード	4074915
		材質	ガラス入り熱可塑性樹脂
		寸法	横:38.1×縦:119.4×厚み:38.9mm、取付ピッチ:101.6mm
		表面処理	
		仕様	MEGAヒューズ80~250A(32V)専用、使用温度範囲:-20~+70℃(ヒューズの温度上昇値を含む)

MEGAヒューズ 100A (298100)

		コード	4074908
		材質	ボディ:プラスチック、端子:銅
		寸法	横:68.58×縦:19.05×厚み:10.67mm、取付ピッチ:50.8mm
		表面処理	
		仕様	定格電流:100A、遮断定格:32V DCにおいて2000A、定格電圧:32V DC周囲温度:-40~+125℃

MEGAヒューズ 125A (298125)

		コード	4074909
		材質	ボディ:プラスチック、端子:銅
		寸法	横:68.58×縦:19.05×厚み:10.67mm、取付ピッチ:50.8mm
		表面処理	
		仕様	定格電流:125A、遮断定格:32V DCにおいて2000A、定格電圧:32V DC周囲温度:-40~+125℃

MEGAヒューズ 150A (298150)

		コード	4074910
		材質	ボディ:プラスチック、端子:銅
		寸法	横:68.58×縦:19.05×厚み:10.67mm、取付ピッチ:50.8mm
		表面処理	
		仕様	定格電流:150A、遮断定格:32V DCにおいて2000A、定格電圧:32V DC周囲温度:-40~+125℃

MEGAヒューズ 200A (298200)

		コード	4074912
		材質	ボディ:プラスチック、端子:銅
		寸法	横:68.58×縦:19.05×厚み:10.67mm、取付ピッチ:50.8mm
		表面処理	
		仕様	定格電流:200A、遮断定格:32V DCにおいて2000A、定格電圧:32V DC周囲温度:-40~+125℃

MEGAヒューズ 250A (298250)

		コード	4074914
		材質	ボディ:プラスチック、端子:銅
		寸法	横:68.58×縦:19.05×厚み:10.67mm、取付ピッチ:50.8mm
		表面処理	
		仕様	定格電流:250A、遮断定格:32V DCにおいて2000A、定格電圧:32V DC周囲温度:-40~+125℃

トレーラー ホースハンガー

		コード	1101610
		材質	
		寸法	全長:1030mm
		表面処理	
		仕様	

トレーラー ホースクランプ

		コード	1101636
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	

自動車用配線コード

住友 電線 AV0.85sq 黒 (100M/巻)

		コード	6261000
		材質	
		寸法	0.85sq
		表面処理	
		仕様	AV0.85sq、許容電流:18A/30℃(周囲温度)、色:黒、100M/巻

住友 電線 AV0.85sq 赤 (100M/巻)

		コード	6261022
		材質	
		寸法	0.85sq
		表面処理	
		仕様	AV0.85sq、許容電流:18A/30℃(周囲温度)、色:赤、100M/巻

住友 電線 AV0.85sq 緑 (100M/巻)

		コード	6261033
		材質	
		寸法	0.85sq
		表面処理	
		仕様	AV0.85sq、許容電流:18A/30℃(周囲温度)、色:緑、100M/巻

住友 電線 AV0.85sq 茶 (100M/巻)

		コード	6261055
		材質	
		寸法	0.85sq
		表面処理	
		仕様	AV0.85sq、許容電流:18A/30℃(周囲温度)、色:茶、100M/巻