

アオリ受金

ステンレスブロック用受金 6×50曲 25mm段 皿穴付 R				
		コード	0510056	
		材 質	ステンレスSUS304	
		寸 法	厚み:6×幅:50mm、段差:25mm、 口金:22×30mm、重量:0.314kg	
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)	
		仕 様	右用、皿穴付	
ステンレスブロック用受金 6×50曲 25mm段 皿穴付 L				
		コード	0510058	
		材 質	ステンレスSUS304	
		寸 法	厚み:6×幅:50mm、段差:25mm、 口金:22×30mm、重量:0.314kg	
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)	
		仕 様	左用、皿穴付	

ステンレスブロック	用受金 6×	50平 皿	穴付 R
		コード	0510052
	IN MARKET	材質	ステンレスSUS304
	最初提	寸 法	厚み:6×幅:50mm、口金:22×
		≠ 表析™	30mm、重量:0.275kg #400研磨(おもて面のみ)
		表面処理	#400研磨(おも(風のみ)
		仕 様	右用、皿穴付
ステンレスブロック	用受金 6×	50平 皿	穴付 L
		コード	0510054
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	厚み:6×幅:50mm、口金:22×
			30mm、重量:0.275kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕 様	左用、皿穴付
ステンレスブロック	用受金 8×	65曲 2	5mm段 R
		コード	0510040
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	厚み:8×幅:65mm、段差:25mm、
			口金:22×45mm、重量:0.75kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕 様	右用
ステンレスブロック		65曲 2	5mm段 L
- //////// //		コード	0510042
		材質	ステンレスSUS304
(,			厚み:8×幅:65mm、段差:25mm、
	100000	寸 法	口金:22×45mm、重量:0.75kg
	回光线	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕 様	左用
ステンレスブロック	田巫仝 Q∨	65曲 2	OmmEA D
スノフレスノロック	刀叉亚 0^	コード	0510044
		材質	ステンレスSUS304
	回線線回	10 /	厚み:8×幅:65mm、段差:30mm、
	100	寸 法	口金:22×45mm、重量:0.77kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕 様	 右用
フニンルフブロック			Omano F/k I
ステンレスプロック	田巫令 0~	CEH O	
スノンレスノロノフ	用受金 8×		
X)	用受金 8×	コード	0510046
C	用受金 8× 回發第回	コード 材質	0510046 ステンレスSUS304
	用受金 8×	コード	0510046
	用受金 8×	コード 材質	0510046 ステンレスSUS304 厚み:8×幅:65mm、段差:30mm、
	用受金 8×	コード 材 質 寸 法	0510046 ステンレスSUS304 厚み:8×幅:65mm、段差:30mm、 口金:22×45mm、重量:0.77kg
		コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、 口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用
		コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 65曲 3	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、 口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用
		コード 材質 寸法 表面処理 仕様 65曲3	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、 口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048
		コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 65曲 3 コード 材 質	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、 口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304
		コード 材質 寸法 表面処理 仕様 65曲3	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、 口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048
		コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 65曲 3 コード 材 質	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、 口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、
		コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 65曲 3 コード 材 質 寸 法	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、 口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差35mm、 口金:22×45mm、重量:0.79kg
ステンレスブロック	回祭回 同於28 用受金 8×	コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 65曲 3 コード 材 質 寸 <u></u> 、	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ)
	回祭回 同於28 用受金 8×	コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 65曲 3 コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L
ステンレスブロック	回祭回 同於28 用受金 8×	コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 65曲 3 コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差35mm、口金:22×45mm、重量0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050
ステンレスブロック	回祭回 同於28 用受金 8×	コード 材 質 法 表面 処理 仕 様 65曲 3 コイ す 演 大 面 処理 仕 様 65曲 3	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、日金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050 ステンレスSUS304
ステンレスブロック	回祭回 同於28 用受金 8×	コード オ 質 大 面 仕 様 65曲 3 コード 大 面 仕 様 65曲 3 コード 大 面 仕 様 3コオ す オ 方 大 質 法	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差35mm、口金:22×45mm、重量0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050
ステンレスブロック	回祭回 同於28 用受金 8×	コード 材 質 法 表面 処理 仕 様 65曲 3 コイ す 演 大 面 処理 仕 様 65曲 3	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、の第:25mm段 L
ステンレスブロック	回祭回 同於28 用受金 8×	コード オ 質 大 面 仕 様 65曲 3 コード 大 面 仕 様 65曲 3 コード 大 面 仕 様 3コオ す オ 方 大 質 法	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg
ステンレスブロック	用受金 8×	コオ 質 寸 表面 仕 # 3 コオ 寸 表面 仕 様 65 曲 3 コオ 寸 表 仕 様 65 曲 3 コオ 寸 面	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ)
ステンレスブロック	用受金 8×	コイ 寸 オ 寸 大 重 仕 は 日 ま 日 は 日 ま 日 は 日 ま 日	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重空:0.79kg
ステンレスブロック	用受金 8×	コイ 寸 オ 寸 大 重 日 日 日	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 方ナンレスSUS304
ステンレスブロック	用受金 8×	コ材 寸 表 仕 5 3 よ 理 様 6 5 3 よ 理 様 6 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 7 下質 5 5 4 5 7 下質 5 5 7 7 5 5 7 7 7 5 7	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重空:0.79kg
ステンレスブロック	用受金 8×	コ材 寸 数 位 65 日本 1	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 0510036 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg
ステンレスブロック	用受金 8×	コ材 寸 表 仕 5 3 よ 理 様 6 5 3 よ 理 様 6 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 7 下質 5 5 4 5 7 下質 5 5 7 7 5 5 7 7 7 5 7	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 0510036 ステンレスSUS304 厚み:8×幅65mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg
ステンレスブロック	用受金 8×	コ材 寸 数 位 65 日本 1	0510046 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差30mm、口金:22×45mm、重量:0.77kg #400研磨(おもて面のみ) 左用 5mm段 R 0510048 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ) 右用 5mm段 L 0510050 ステンレスSUS304 厚み8×幅65mm、段差:35mm、口金:22×45mm、重量:0.79kg #400研磨(おもて面のみ)