		IT 000				— 1 113	·
市光 7型HDカラー・	モニタート			市光 後方HDカメラ	シャッター	・無し H>	
		コード	1001364			コード	1001374
		材質		Існіком	回数器回	材質	
		寸 法	高さ:111×幅:196.8×奥行: 50.1mm、重量:約0.5kg			寸 法	高さ:40×幅:78×奥行: 51mm、重量:約0.14kg
		表面処理	SOLITIMIN TETRAPOLONG			表面処理	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Юнкон нт-200			7インチ、正像/鏡像(切替可能)、DC12/24V共用(カ				後方カメラ、画素数:約123万画素、視野範囲:水平
		仕 様	メラ用電源内蔵)、消費電力:15W以下、ルームミラー用		仕 様	約130°垂直約95°、シャッター無し、出力映像正像	
市光 7型HDカラー	モニタート	HT-200	D オンダッシュ用 市光 マルチビジョンHD 三画			面同時 S	S-300HD
		コード	1001366			コード	1001380
		材質				材質	
		寸 法	高さ:111×幅:196.8×奥行: 50.1mm、重量:約0.5kg			寸 法	高さ:30×幅:164×奥行: 115.5mm、重量:約0.49kg
		表面処理	00.111111(<u>=</u> <u>=</u> 1,70.018			表面処理	110.0000000000000000000000000000000000
Ovider ICHNOH HT-2000			7インチ、正像/鏡像(切替可能)、DC12/24V共用(カ				DC12/24V共用、後方と左右3台のカメラ
		仕 様	メラ用電源内蔵)、消費電力:15W以下、オンダッシュ用			仕様	映像を同時に1台のモニターで確認出来る
市光 8型HDカラー	モニター ト	HT-100	ルームミラー用	市光 カメラセレクタ	⊢HD —Ē	画面切替	SS-400HD
		コード	1001360			コード	1001382
		材質				材質	
		寸 法	高さ:127.5×幅:218×奥行: 50.1mm、重量:約0.5kg			寸 法	高さ:30.3×幅:124×奥行: 82.6mm、重量:約0.25kg
		表面処理	30.11IIII(重重:赤)0.3Kg			表面処理	OZ.OIIIII、重重·赤JO.ZORS
			8インチ、正像/鏡像(切替可能)、DC12/24V共用(カメ				DC12/24V共用、後方と左右3台のカメラ映像
		仕 様	ラ用電源内蔵)、消費電力:15W以下、ルームミラー用			仕様	を必要に応じて切替えてモニターで確認出来る
市光 8型HDカラー	モニタート	HT-100	D オンダッシュ用	市光 カメラ・モニタ・	ー中継ケー	ブル 71/	I SL-107A
		コード	1001362			コード	1001342
		材 質				材質	
		寸 法	高さ:127.5×幅:218×奥行:			寸法	 長さ:7M
		表面処理	50.1mm、重量:約0.5kg			表面処理	
			8インチ、正像/鏡像(切替可能)、DC12/24V共用(カ				
		仕 様	メラ用電源内蔵)、消費電力:15W以下、オンダッシュ用			仕 様	カメラ・モニター中継ケーブル
市光 後方小型HDカ	ラーカメラ	∍ HX-1(OOA	市光 カメラ・モニタ・	ー中継ケー	ブル 10	M SL-110A
		コード	1001368			コード	1001344
		材質				材 質	
		寸 法	高さ:26×幅:28×奥行:			寸 法	長さ:10M
		表面処理	28.5mm、重量:約0.05kg				7.5
ICHIKOH			後方カメラ、画素数:約123万画素、視野範囲:			表面処理	
		仕 様	水平約130°垂直約100°、出力映像:正像			仕 様	カメラ・モニター中継ケーブル
市光 後方小型HDカラー広角カメラ HX-300A				市光 カメラ・モニタ・	ー中継ケー	ブル 12	.5M SL-1125A
		コード	1001370			コード	1001346
		材質				材 質	
		寸 法	高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg			寸 法	 長さ:12.5M
			, Z0.0[[[[], 里甲.#\\U.DK& •				友さ・I Z. SIVI
		丰 面 加 理					₩6.12.3W
		表面処理			可為與	表面処理	
		仕 様	後方カメラ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163°垂直約100°、出力映像正像	65	前級財	表面処理	カメラ・モニター中継ケーブル
市光 サイド補助HDプ	山門がか カメラ(中継	仕 様	後方カメラ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163°垂直約100°、出力映像正像	市光 カメラ・モニタ・		仕 様	
市光 サイド補助HDフ	リア・ション ウメラ(中継	仕 様	後方カメラ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163°垂直約100°、出力映像正像	市光 カメラ・モニタ・		仕 様	カメラ・モニター中継ケーブル
市光 サイド補助HDフ	リアネカ カメラ(中継	仕 様 ケーブル	後方カメラ、画素数約123万画素、視野範囲: 水平約163°垂直約100°、出力映象正像 7M付)HX-HЗОА	市光 カメラ・モニター		仕 ずル 15	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A
市光 サイド補助HDプ	リメラ(中継	仕 様 ケーブル コード	後方かメラ、画素数約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100°、出力映象正像 7M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行:	市光 カメラ・モニター		仕 様 ブル 15 コード	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A
市光 サイド補助HDカ	リメラ(中継	仕 様 ケーブル コード 材 質 寸 法	後方カメラ、画素数約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100°、出力映象正像 7M付)HX-H30A 1001376	市光 カメラ・モニター	一中継ケー	仕 様 ブル 15 コード 材 質 寸 法	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348
市光 サイド補助HDカ	Dメラ(中継 回転に 回	仕 様 ケーブル コード 材 質 寸 法 表面処理	後方かえ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100、出力検急正像 7M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg	市光 カメラ・モニタ・		仕 様 ブル 15 コード 材 質 寸 法 表面処理	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M
ICHIKOH I		仕 様 ケーブル コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様	後方カメラ、画素数約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100°、出力映象正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助カメラ、中継ケーブル7M付、画素数約 123万画素、視野範囲水平約130°重直約100°		一中継ケー	仕 様 ブル 15 コード 材 質 寸 法	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348
市光 サイド補助HDカ		仕 様 ケーブル コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様	後方カメラ、画素数約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100°、出力映象正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助カメラ、中継ケーブル7M付、画素数約 123万画素、視野範囲水平約130°重直約100°	市光 カメラ・モニター	一中継ケー	仕 様 ブル 15 コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M
ICHIKOH I		仕 様 ケーブル コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様	後方カメラ、画素数約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100°、出力映象正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助カメラ、中継ケーブル7M付、画素数約 123万画素、視野範囲水平約130°重直約100°		一中継ケー	仕 様 ブル 15 コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル
ICHIKOH I		仕様 ケーブルコード材質 オ 法表面処理 仕様 継ケーブル	後方カメラ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 筆直約100、出力検修正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助カメラ、中華ケーブル7M付、画素教約 123万画素、視野範囲、水平約130 筆直約100° レ 7 M付)HX-H80A		一中継ケー	仕 様 ブル 15 コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 ブル 23	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A
ICHIKOH I		仕 様 ケーブル コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 継ケーブ コード	後方カメラ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100°、出力検修正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助カメラ、中継ケーブル7M付、囲素教約 123万画素、視野範囲水平約130°重直約100° レ7 M付)HX-H80A 1001378		一中継ケー	仕 様 ブル 15 コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 ブル 23	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A
ICHIKOH I		仕様 ケーブル コード 寸 表面処理 仕様 コード オ 表面 サーブ オ 質 オ 法	後方カメラ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100、出力機能正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助カメラ、中継ケーブル7M付、画素教約 123万画素、視野範囲水平約130 垂直約100° レ 7 M付)HX-H80A 1001378		一中継ケー	仕 様 ブル 15 コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 ブル 23 コード す 質	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A 1001352
ICHIKOH I		仕様ケーブルコオ 質 法表面仕様世 大 面は 表面は 表面は 表面は 表面ままり </th <th>後方かメラ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100、出力検修正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かメラ、中継ケーブル7M付、画素教約 123万画素、視野範囲水平約130 垂直約100° レアM付)HX-H80A 1001378 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg</th> <th></th> <th>一中継ケー</th> <th>仕様ブル 15コードす 面処せ 様ブル 23オ 質オ 更ま面処理</th> <th>カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A 1001352 長さ:23M</th>	後方かメラ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100、出力検修正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かメラ、中継ケーブル7M付、画素教約 123万画素、視野範囲水平約130 垂直約100° レアM付)HX-H80A 1001378 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg		一中継ケー	仕様ブル 15コードす 面処せ 様ブル 23オ 質オ 更ま面処理	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A 1001352 長さ:23M
ICHIKOH I		仕様 ケーブル コード 寸 表面処理 仕様 コード オ 表面 サーブ オ 質 オ 法	後方カメラ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100°、出力検修正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助カメラ、中継ケーブル7M付、囲素教約 123万画素、視野範囲水平約130°重直約100° レ7 M付)HX-H80A 1001378		一中継ケー	仕 様 ブル 15 コード 材 質 寸 法 表面処理 仕 様 ブル 23 コード す 質	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A 1001352
ICHIKOH I	回	仕様ケーブルオ 質大 表面処理仕様インド質オ 面大 面大 型仕様	後方カメラ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100°、出力検修正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助カメラ、中継ケーブル7M付、画素教約 123万画素、視野範囲水平約130°重直約100° レ7 M付)HX-H80A 1001378 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg		一中継ケー	仕様ブル 15コード材質大面処理仕様ブル 23コト質大面処理仕様	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A 1001352 長さ:23M
市光 サイド補助HD挟	回	仕様ケーブルオ 質大 表面処理仕様インド質オ 面大 面大 型仕様	後方カメラ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100°、出力検修正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助カメラ、中継ケーブル7M付、画素教約 123万画素、視野範囲水平約130°重直約100° レ7 M付)HX-H80A 1001378 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg	市光 カメラ・モニタ・	一中継ケー	仕様ブル 15コード材質大面処理仕様ブル 23コト質大面処理仕様	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A 1001352 長さ:23M
市光 サイド補助HD挟	回	仕様ケーブルオコ材 寸 表面株サードオ 表面大 表面は 表面仕 様-付 HX-	後方かえ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100、出力機能正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かえ、中継ケーブル7M付、画素教約 123万画素、視野範囲水平約130 垂直約100・ レアM付)HX-H80A 1001378 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かえ、中継ケーブル7M付、画素数:約123万画素、視野範囲水平約80°垂直約55・ 220A	市光 カメラ・モニタ・	一中継ケー	仕 様 ブル 15 コード質 寸 表面処理 仕 様 ブル 23 コード 寸 表面処理 仕 様 ブル 24	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A 1001352 長さ:23M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-120A
市光 サイド補助HD挟	回	仕様 ケーブル コ材 寸 表面 仕様 大一ブド 大表面 仕様 大表面 大き 大	後方かえ、画素教約123万直素、視野範囲: 水平約163 垂直約100、出力検修正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かえ、中曜ケーブル7M付、画素教約 123万直素、視野範囲水平約130 垂直約100° レ7 M付)HX-H80A 1001378 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かえ、中曜ケーブル7M付、直素教約 約123万直素、視野範囲水平約80°垂直約55° 220A 1001372 高さ:40×幅:78×奥行:	市光 カメラ・モニタ・	一中継ケー	仕様ブル 15コード質大 表面処理仕様ブル 23オ 質大 表面処理仕様ブル 20コードブル 20コード	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A 1001352 長さ:23M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-120A
市光 サイド補助HD挟	回	仕様ケーブルケーブル寸表面大力大きな	後方かえ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100、出力機能正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かえ、中継ケーブル7M付、画素教約 123万画素、視野範囲水平約130 垂直約100・ レアM付)HX-H80A 1001378 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かえ、中継ケーブル7M付、画素数:約123万画素、視野範囲水平約80°垂直約55・ 220A	市光 カメラ・モニタ・	一中継ケー	仕様ブル 15ブル 15寸オ 支 極ブル 23オ 大 面仕 グル 名サ 大 面仕 ブル で質大 大 五 位ブル 20オ 大 質法	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A 1001352 長さ:23M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-120A 1001350
市光 サイド補助HD挟	回	仕がいた質は理様がある。 大・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン・ファイン	後方かえ、画素教約123万画素、視野範囲: 水平約163 垂直約100、出力検修正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かメラ、中継ケーブル7M付、画素教約 123万画素、視野範囲水平約130 垂直約100・ レ7 M付)HX-H80A 1001378 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かメラ、中継ケーブル7M付、画素数: 約123万画素、視野範囲水平約80・垂直約55・ 220A 1001372 高さ:40×幅:78×奥行: 52.6mm、重量:約0.19kg	市光 カメラ・モニタ・	一中継ケー	仕様ブル 15ブル 15大オ 方面大ガル 23オ 方面大サ 五面大ブル 20大コ 材 寸 表面大大ブル 20コ オ 寸 表面	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A 1001352 長さ:23M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-120A 1001350 長さ:20M
市光 サイド補助HD挟 市光 後方HDカメラ	回	仕様ケーブルケーブル寸表面大力大きな	後方かえ、画素教約123万直素、視野範囲: 水平約163 垂直約100、出力検修正像 7 M付)HX-H30A 1001376 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かえ、中曜ケーブル7M付、画素教約 123万直素、視野範囲水平約130 垂直約100° レ7 M付)HX-H80A 1001378 高さ:26×幅:28×奥行: 28.5mm、重量:約0.05kg サイド補助かえ、中曜ケーブル7M付、直素教約 約123万直素、視野範囲水平約80°垂直約55° 220A 1001372 高さ:40×幅:78×奥行:	市光 カメラ・モニタ・	一中継ケー	仕様ブル 15ブル 15寸オ 支 極ブル 23オ 大 面仕 グル 名サ 大 面仕 ブル で質大 大 五 位ブル 20オ 大 質法	カメラ・モニター中継ケーブル M SL-115A 1001348 長さ:15M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-123A 1001352 長さ:23M カメラ・モニター中継ケーブル M SL-120A 1001350