JB アオリバランサ	— 本休 . II	B2301	3D 蒲刑	アオリバランサー 1	1mm 補B	カスプリン	ノガ
		コード	1126231			コード	1126511
		材質	鉄製	######################################		材質	鉄製
		寸 法	アーム長:230mm、			寸 法	線径:ø11mm、重量:1.80kg
			重量:5.50kg			• ,	
		表面処理	設置条件:アオリ段付量15			表面処理	CT-800シリーズ以外は使用不可、
		仕 様	~30mm			仕様	スプリング:黒、補助スプリング
アオリバランサー オ	体 AM23	3000A	標準				
		コード	1126088				
		材質	鉄製	パワーラ		- 4	1.1 8 .1
6 to 10 %		寸 法	アーム長:230mm、 重量:5.50kg		ツノ、	上り	ゼレント
Llow D		表面処理	-				
		仕 様	適用蝶香:正蝶香、車幅:2446mm以下、アオリ段付量:0~				
アオリバランサー オ	-# DMO		15mm、適用床枠高さ:75~125mm、補助スプリング使用不可	サンコー パワーラッ	, 九士(t D)	2200	
アオリハフンリー 本	(本 DIVIZ)	J-K	海空 0960132	リンコー ハワーラッ	/ ソ 本神 P(0960200
		材質	鉄製	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		コード 材 質	鉄製
			アーム長:230mm、				アーム長さ(ピンの軸間距離):
		寸 法	重量:5.50kg			寸 法	215mm
\$ Milles		表面処理				表面処理	
3355		仕 様	適用蝶番:逆蝶番、車幅:2466mm以下、アオリ段付量:15~ 30mm、適用床枠高さ:75~125mm、補助スプリング使用不可	6		仕 様	
アオリバランサー本	体 CT-8C	00 標準		サンコー パワーラックセ	ット P0320	(本体P02	00+スプリングP211)
		コード	1126006	12.5		コード	0960270
		材 質	鉄製			材質	鉄製
10		寸 法	アーム長:260mm、 重量:7.70kg			寸 法	アーム長さ(ピンの軸間距離):215mm、 スプリング線径:09.2mm
200		表面処理				表面処理	77777645451
# Hamiles		仕 様	適用蝶番:正蝶番、車幅:2446mm以下、アオリ			仕 様	スプリングに白マーク
アオリバランサー本	/± CT 91		段付量:0~30mm、適用床枠高さ:75~120mm	サンコー パワーラックセ	wk D0200		
アオリハフノリー本		コード	0152483	リノコー ハソーラックセ		(本体PUZ	0960272
		材質	鉄製			材質	鉄製
Hart 5			アーム長:260mm、				アーム長さ(ピンの軸間距離):215mm、
			重量:7.70kg				スプリング線径:ø11.3mm
		表面処理	通用蝶番:逆蝶番、車幅:2466mm以下、アオリ段			表面処理	
2000		仕 様	付量:20~50mm、適用床枠高さ:75~120mm			仕様	スプリングに青マーク
アオリバランサー本	体 CT-83	32 超薄型	<u>U</u>	サンコー パワーラックセ	ット P0310		
20		コード					0960274
11/3		材質	鉄製			材質	鉄製
0 19		寸 法	アーム長:260mm、 重量:7.70kg			寸 法	アーム長さ(ビンの軸間距離):215mm、 スプリング線径:φ13.2mm
		表面処理				表面処理	
		仕 様	適用蝶番:逆蝶番、車幅:2480mm以下、アオリ段 付量:30~50mm、適用床枠高さ:75~120mm			仕 様	スプリングに黄マーク
アオリバランサー ス	スプリングユ	W13	The result of the second	サンコー ステンレス	パワーラ ご	ク本体に	SUS-PRB-230B
The Manager State of the		コード	1126513	6		コード	0960210
3_		材質	本体:鉄製、ケース:樹脂	1	(a) \$600 (a)	材質	アーム・アオリブラケット:ステンレス、本体鉄製
3		寸 法	線径:φ13mm、重量:3.80kg			寸 法	アーム長さ(ピンの軸間距離): 230mm
		表面処理				表面処理	20011111
		仕 様		6 6		仕 様	SUS-PRB-OOOOO→SUS-PRB-
フナルバニン・サーフ	プロン・ギ ー			#\ \\	, / /_		230B ※OOOOOはロットNo.
アオリバランサー ス	フリング		1126514	サンコー パワーラッ		7B-230	0960206
2		オ質	1120514 本体:鉄製、ケース:樹脂			材質	鉄製
							アーム長さ(ピンの軸間距離):
			線径:ø14mm、重量:4.20kg	5 0			230mm、重量:5.56kg
		表面処理				表面処理	DBB OOO TIDE SOOF
		仕 様	スプリング:黄			仕 様	PRB-0000→PRB-230B ※0000はロットNo.
アオリバランサー ス	プリング [R16		サンコー ステンレスパワー	ラックセット SL	S-PRB-23	80B-黄 (スプリングP213)
		コード	1126516			コード	0960286
		材質	本体:鉄製、ケース:樹脂			材質	アーム・アオリブラケット・ステンレス、本体・スプリング鉄製
		寸 法	線径:ø16mm、重量:5.40kg			寸 法	アーム長さ(ピンの軸間距離): 230mm、スプリング線径:φ13.2mm
		表面処理				表面処理	
		仕 様	スプリング:黒			仕 様	SUS-PRB-00000→SUS-PRB-230B ※00000はロットNo、スプリングに黄マーク



セレント

サンコー パワーラッ	/ク本体 P(020	0						
			- K	0960200					
AV		材	質	鉄製					
		寸	法	アーム長さ(ピンの軸間距離): 215mm					
		表面	処理						
		仕	様						
サンコー パワーラックセット P0320 (本体P0200+スプリングP211)									
1. 1		□ -	ード	0960270					
		材	質	鉄製					
		寸	法	アーム長さ(ビンの軸間距離):215mm、 スプリング線径:ø9.2mm					
		表面	処理						
4 53		仕	様	スプリングに白マーク					
サンコー パワーラックセット P0300 (本体P0200+スプリングP212)									
		□ -	ード	0960272					
	@# 93 @	材	質	鉄製					
		寸	法	アーム長さ(ピンの軸間距離):215mm、 スプリング線径:ø11.3mm					
		表面	処理						
4 6		仕	様	スプリングに青マーク					
サンコー パワーラックセット P0310 (本体P0200+スプリングP213)									
12.3			ード	0960274					
		材	質	鉄製					
		寸	法	アーム長さ(ピンの軸間距離):215mm、 スプリング線径:ø13.2mm					
		表面	処理						
4 63		仕	様	スプリングに黄マーク					
サンコー ステンレス	、パワーラッ	ク本	体:	SUS-PRB-230B					
		コ -	ード	0960210					
		材	質	アーム・アオリブラケット:ステンレス、本体鉄製					
		寸	法	アーム長さ(ピンの軸間距離): 230mm					
		表面	処理						
		仕	様	SUS-PRB-OOOOO→SUS-PRB- 230B ※OOOOOはロットNo.					
サンコー パワーラック本体 PRB-230B									
<i>-</i>		□-	ード	0960206					
		材	質	鉄製					
		寸	法	アーム長さ(ピンの軸間距離): 230mm、重量:5.56kg					
			Ln TI						
	回风烧	表面	処埋						