コード 4420107

材質 廃プラ



<u> </u>		10		
シャーシUボルト 大	型用 L=4		$\overline{}$	•
-49		コート	_	1732010
		材質	_	鉄製SS400相当 内寸幅:100×内寸長さ:L440mm、シャフト径は15、ポルト
		寸 法	톳	Myniii:100xMyniii:3c3-L440mm、シャントをゆって、ホルト 径:φ16、ねじ長さ:100mm、ねじビッチ:1.5、重量:1.46kg
		表面処理	፟	本体:カチオン電着塗装、ナット:黒色クロメート
		仕 梢	ŧ	大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付
シャーシUボルト 大	刑田1一4	60mn	2/-	
ンヤークロホルト人	空用 L-4		÷	•
		材質	_	1732012 鉄製SS400相当
			_	内寸幅:100×内寸長さに460mm、シャフト径:015、ボルト
		寸法	Ę	径:φ16、ねじ長さ:100mm、ねじビッチ:1.5、重量:1.52kg
		表面処理	₫	本体:カチオン電着塗装、ナット:黒色クロメート
		仕 梼	ŧ	大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付
シャーシUボルト 大	刑田 一/1	80mn	o (-	
フィーノロホルトス	坐而 6一年			1732013
		材質	_	鉄製SS400相当
			_	内寸幅:100×内寸長さ1.480mm、シャフト径: 415、ボルト
		寸 法		径φ16、ねじ長さ:100mm、ねじビッチ:1.5、重量:1.58kg
		表面処理	₽	本体:カチオン電着塗装、ナット:黒色クロメート
		仕 梼	ŧ	大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付
シャーシUボルト 大	型用 1 = 5	OOmn	n(·	
		□ - F	$\overline{}$	1732014
		材質	-	鉄製SS400相当
		寸法	E	内寸福:100×内寸長さ1.500mm、シャフト径:φ15、ボルト
				径: 41.5、重量:1.63kg
		表面処理	ŧ	本体:カチオン電着塗装、ナット:黒色クロメート
		仕 梼	ŧ	大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付
シャーシUボルト 大	型用 L=5	20mn	n(:	ナット4個付)
		コート	_	1732016
		材質	Į	鉄製SS400相当
		寸法	Ļ	内寸幅:100×内寸長さ:L520mm、シャフト径:φ15、ボルト
				径 ゆ 16、ねじ長さ:100mm、ねじピッチ:1.5、重量:1.68kg
		表面処理	£	本体カチオン電着塗装、ナット:黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5)
		仕	ŧ	ナット4個付
シャーシUボルト 大	型用 L=5	40mn	n(:	ナット4個付)
		コート	:	1732017
0	ED ACADIED		$\overline{}$	
0	I STANCES	材質	Į	鉄製SS400相当
		材質	_	内寸福:100×内寸長さ1.540mm、シャフト径:φ15、ボルト
		寸 法	ţ	内寸編:100×内寸長さ:L540mm、シャフト径:φ15、ボルト 径:φ16、ねじ長さ:100mm、ねじビッチ:1.5、重量:1.74kg
		寸 法 表面処理	ŧ I	内寸幅:100×内寸長さ1.540mm、シャフト径が15、ボルト 径が16. ねじ長さ:100mm、ねじビッチ:1.5.重量:1.74kg 本体・カチオン電着塗装、ナット:黒色クロメート
		寸 注 表面処理	₹	内寸幅100×内寸長さL540mm、シャアト産の15、ボルト産の16、おい長さ100mm、ねじシッチ・15、重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット、黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付
シャーシUボルト 大	回域四 回差空影 型用 L=5	寸 注 表面処理	₹	内寸幅100×内寸長さ1540mm、シャプトを415、ボルトを416、おじ長さ100mm、おじシテ15、重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット、黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5)
シャーシUボルト 大	回报回 回报等 型用 L=5	寸 法 表面処理 仕 材 60mn	ま 里 食 n(ご	所第100×州 計長さ1540mm. シャアトを e15. ボルを e16. おし長さ100mm. おじとッチ:1.5. 重量:1.74kg 本体 カチオン電著塗装、ナット黒色 ケロメート 大型 車 クラス 用、M16(P1.5) ナット 4個付 1732019
シャーシリボルト大	回信期回 第262年 回提學的 型用 L=5	寸 法 表面処理 仕 榜	ま 里 食 n(ご	所第100×前月衰1540mm.ジャアト産が15.ボルトをが16.おり長さ10mm、おじジチ15.重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 ナット4個付) 1732019 鉄製SS400相当
シャーシUボルト 大	型用 L=5	寸 法 表面処理 仕 材 60mn	ま 理 (*)	所第100×州 計長さ1540mm. シャアトを e15. ボルを e16. おし長さ100mm. おじとッチ:1.5. 重量:1.74kg 本体 カチオン電著塗装、ナット黒色 ケロメート 大型 車 クラス 用、M16(P1.5) ナット 4個付 1732019
シャーシUボルト大	型用 L=5	寸 対 表面処理 仕 榜 60mm コート 材 質	ま 里 あ(ご ご し ま	所権100×州打長さ1540mm.シャアを415.ボルを416.おし長さ100mm.お比シチ1.5.重量174kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 ナット4個付) 1732019 鉄製SS400相当 内対権100×内寸長さ1560mm.シャアを415.ボルト
シャーシリボルト大	型用 L=5	寸 注 表面処理 仕 材 60mn コート 材 質 寸 注 表面処理		内 1 年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		寸 沒 表面処理 仕 材 60mn コート 材 質 表面処理 寸 沒 表面処理	まり しょうしょう はいましま 日本	内 1 年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
シャーシリボルト 大シャーシリボルト 大		寸 沒 表面処理 仕 椅 60mn コート 材 質 支面処理 仕 椅	を を を を を を を を を を を を を を を を を を を	内寸電100×向寸長さ1540mm、シャアト産の15、ボルト産の16、おい長さ100mm、ねじとッチ15、重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 ナット4個付) 1732019 鉄製SS400相当 内寸電100x内寸長さ1560mm、シャアト産の15、ボルト産の16、おい長さ100mm、おじシッチ15、重量1.79kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付
		寸 法 表面処理 仕 材 60mn コート 材 質 法 表面処理 仕 材	を を で を を で に を で に で に で に に に に に に に	内寸幅100×内寸長さ1540mm、シャアト産の15、ボルト産の16、おじ長さ100mm、ねじとッチ15、重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 ナット4個付 1732019 鉄製SS400相当 内寸幅100×内寸長さ1560mm、シャアト産の15、ボルト産が16、おじ長さ100mm、ねじとッチ15、重量1.79kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 ナット4個付 1732021
		寸 沒 表面処理 仕 椅 60mn コート 材 質 支面処理 仕 椅	を を で を を で に を で に で に で に に に に に に に	内寸電100×内寸長さ1540mm、シャアト産の15、ボルトを416、おし長さ100mm、ねじとッチ15、重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732019 鉄製SS400相当 内寸幅100×内寸長さ1500mm、シャフトを415、ボルトを416 大力・電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 ナット4個付 ナット4個付 1732021 鉄製SS400相当 鉄製SS400相当 (大型車クラス用、M16(P1.5) カット4個付 (大型車クラス用、M16(P1.5) カット4個付 (大型車クラス用、M16(P1.5) カット4個付 (大型車クラス用、M16(P1.5) カット4個付 (大型車クラス月、M16(P1.5) カット4個付 (大型車グラス月、M16(P1.5) (大型車グラス月 M16(P1.5) (大型車
		寸 法 表面処理 仕 材 60mn コート 材 質 法 表面処理 仕 材		内寸幅100×内寸長さ1540mm、シャアト産の15、ボルト産の16、おじ長さ100mm、ねじとッチ15、重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 ナット4個付 1732019 鉄製SS400相当 内寸幅100×内寸長さ1560mm、シャアト産の15、ボルト産が16、おじ長さ100mm、ねじとッチ15、重量1.79kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 ナット4個付 1732021
		寸 法 表面処理 仕 材 60mn コート 材 質 表面処理 仕 材 80mn コート 材 質		所電100×前寸長さ1540mm.シャアト産の15、ボルをか16、おし長さ100mm、ねじとッチ15、重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット、黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732019 鉄製SS400相当 内寸幅100×向寸長さ1560mm、シャアトをの15、ボルをか16、おし長さ100mm、ねじシッチ15、重量1.79kg 本体カチオン電着塗装、ナット、黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732021 鉄製SS400相当 内寸幅100×向寸長さ1580mm、シャアトをの15、ボルト
		寸 法 表面処理 仕 材 60mn コート質 対 表面処理 付 80mn コート質 対 表面処理 付 も 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1 を 1		内
シャーシUボルト 大	型用 L=5	寸 法 表面処理 仕 材 60mn コート質 法 重 位 材 30mn コート質 対 表面処理 付 も も も も も も も も も も も も も も も も も も		内
シャーシUボルト 大	型用 L=5	寸 法 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数		内寸電100×内寸長さ1540mm、シャアト産415、ボルトを416、おし長さ100mm、ねじとッチ15.重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732019 鉄製SS400相当 内寸幅100×内寸長さ1560mm、シャアトを415、ボルトを416、おし長さ100mm、おじァチ15.重量1.79kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732021 鉄製SS400相当 内寸幅100×内寸長さ1580mm、シャアトを415、ボルトを416、おし長さ100mm、おじとッチ15.重量185kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 大型車クラス用、M16(P1.5)
シャーシUボルト 大	型用 L=5	寸 法 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数		内寸電100×内寸長さ1540mm、シャアト産の15、ボルを416、おし長さ100mm、ねじとッチ15、重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732019 鉄製SS400相当 内寸電100×内寸長さ1500mm、シャアトを415、ボルを416、おし長さ100mm、ねじとッチ15、重量1.79kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732021 鉄製SS400相当 内寸電100×内寸長さ150mm、シャアトを415、ボルを416、おし長さ100mm、おじシヂ15、重重1.85kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 ナット4個付 1732024
シャーシUボルト 大	型用 L=5	寸 法		内寸幅100×内寸長さL540mm.シャアト産の15、ボルを416、おし長さ100mm、ねじとツチ15、重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付) 1732019 鉄製SS400相当 内寸幅100×内寸長さ1500mm.シャフトを415、ボルを4016、おし長さ100mm、ねじとグチ15、重量1.78kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付) 1732021 鉄製SS400相当 内寸幅100×内寸長さ1500mm、シャフトを415、ボルを416、おし長さ100mm、おじとグチ15、重重1.85kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付) 1732024 鉄製SS400相当
シャーシリボルト大	型用 L=5	寸 法 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数 数		内寸電100×内寸長さ1540mm、シャアト産の15、ボルを416、おし長さ100mm、ねじとッチ15、重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732019 鉄製SS400相当 内寸電100×内寸長さ1500mm、シャアトを415、ボルを416、おし長さ100mm、ねじとッチ15、重量1.79kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732021 鉄製SS400相当 内寸電100×内寸長さ150mm、シャアトを415、ボルを416、おし長さ100mm、おじシヂ15、重重1.85kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 ナット4個付 1732024
シャーシリボルト大	型用 L=5	寸 法		内寸電100×内寸長さ1540mm、シャアト産415、ボルト産416、おし長さ100mm、ねじとッチ15.重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732019 鉄製SS400相当 内寸電100×内寸長さ1500mm、シャアト産415、ボルト産416、ボルト産416、北日表さ100mm、おじテチ15.重量1.79kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732021 鉄製SS400相当 内寸電100×内寸長さ1580mm、シャアト産415、ボルト産416、おし長さ100mm、ねじピッチ15.重量1.85kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732024 鉄製SS400相当 内寸電100×内寸長さ1.500mm、シャアト産415、ボルト産416、おし長さ100mm、カビウチ15.重量1.85kg
シャーシリボルト大	型用 L=5	寸 表面 仕 60mn コート 質 注 数		内寸幅100×内寸長さ1540mm.シャアト産φ15、ボルト産φ16、おじ長さ100mm、ねじとッチ15.重量1.74kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732019 鉄製SS400相当 内寸幅100×内寸長さ1500mm、シャフト座φ15、ボルト産φ16、おじ長さ100mm、加ビッチ15.重量1.79kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732021 鉄製SS400相当 内寸幅100×内寸長さ1580mm、シャアト産φ15、ボルト産φ16、おじ長さ100mm、カビッチ15.重量185kg 本体カチオン電着塗装、ナット黒色クロメート 大型車クラス用、M16(P1.5) ナット4個付 1732024 鉄製SS400相当 内寸幅100×内寸長さ1500mm、か17ト産φ15、ボルト産φ16、おじ長さ100mm、加ビッチ15.重量185kg

シャーシスペーサー 4t用

ハイスペーサー 4t用 10×63×2500mm

		栩	質	発ブフ
		寸	法	高さ:10×幅:63×長さ:
		表面	hn IM	2500mm、重量:0.94kg
		仕	様	4t車クラス用、リベット溝付
ハイスペーサー 4t	用 15×63	3×2	50C)mm
		⊐-	- K	4420039
		材	質	廃プラ
		寸	法	高さ:15×幅:63×長さ:
		表面		2500mm、重量:1.40kg
Company of the state of the sta		仕	様	4t車クラス用、リベット溝付
ハイスペーサー 4t	用 20×63	3×2	500)mm
A		⊐ -	- ド	4420165
		材	質	廃プラ
		寸	法	高さ:20×幅:63×長さ: 2500mm、重量:1.80kg
		表面	処理	2000mm(<u>±</u> ±1.00m8
		仕	様	4+東クラフ田 リベット港付
				4t車クラス用、リベット溝付
ハイスペーサー 4t	用 30×63	3×2	50C)mm
A			- ド 	4420042
		材	質	廃プラ
		寸	法	高さ:30×幅:63×長さ: 2500mm、重量:2.80kg
		表面	処理	
		仕	様	4t車クラス用、リベット溝付
ハイスペーサー 4t	用 40×63	2 Y 2 I	500)mm
7,17,7,9 40		<u>ار</u>		4420068
No.		 材	<u>'</u> 質	アルフラ
		4		高さ:40×幅:63×長さ:
		Ŋ	法 ——	2500mm、重量:3.70kg
	10010033			
		表面	処理	
		表面:	<u>処理</u> 様	4t車クラス用、リベット溝付
ハイスペーサー 4t,	可 必 用 50×63	仕	様	
ハイスペーサー 4t.	司 总 第 用 50×63	仕	様 500	
ハイスペーサー 4t,	用 50×63	仕 3×2	様 500)mm
ハイスペーサー 4t	# 50×63	仕 3×2: コ-	様 500 - ド)mm 4420026 廃プラ 高さ:50×幅:63×長さ:
ハイスペーサー 4t		仕 3×2: コー 材 寸	様 500 - ド 質 法)mm 4420026 廃プラ
ハイスペーサー 4t	# 50×63	仕 3×2 コー 材 寸 表面	様 500 -ド質 法 処理	0mm 4420026 廃プラ 高さ:50×幅:63×長さ: 2500mm、重量:4.70kg
No.		仕 3×2 コー 材 寸 表面	様 500 - ド質 法 処理 様	0mm 4420026 廃プラ 高さ:50×幅:63×長さ: 2500mm、重量:4.70kg 4t車クラス用、リベット溝付
ハイスペーサー 4t		仕 3×2 コー 材 寸 表面 仕	様 500 -ド質 法 処理 様	0mm 4420026 廃プラ 高さ:50×幅:63×長さ: 2500mm、重量:4.70kg 4t車クラス用、リベット溝付 mm×14M
No.		仕 3×2・ オ 寸 表面 仕 10×	様 500 - ド質 法理 様 631 - ド	0mm 4420026 廃プラ 高さ:50×幅:63×長さ: 2500mm、重量:4.70kg 4t車クラス用、リベット溝付 mm×14M 4410803
No.		仕 3×2 コー 材 寸 表面 仕	様 500 -ド質 法 処理 様	0mm 4420026 廃プラ 高さ:50×幅:63×長さ: 2500mm、重量:4.70kg 4t車クラス用、リベット溝付 mm×14M 4410803 PE(ポリエチレン)
No.		仕 3×2・ オ 寸 表面 仕 10×	様 500 - ド質 法理 様 631 - ド	0mm 4420026 廃プラ 高さ:50×幅:63×長さ: 2500mm、重量:4.70kg 4t車クラス用、リベット溝付 mm×14M 4410803
No.		仕 オ オ 表面 仕 10×	様 500 - ド質 法 理 様 663 - ド質 法	Mm
No.		仕 オ オ 表面 仕 10× オ	様 500 - ド質 法 理 様 663 - ド質 法	Mm
PEDY-DAN-	□ 20 y — 4t用	仕 3×2・コー 材 寸 表面 仕 10×コー 材 寸 表面 仕	様 500 - ド質 法 理 様 631 - ド質 法 理 様	Mm
PEDY-DAN-		仕 3×25 寸 寸 表面 仕 10× 寸 表面 仕	様 5000 - ド質 法 理 様 663i - ド質 法 理 様 655	Mm
PEDY-DAN-	□ 20 y — 4t用	仕 3×2・ オ 寸 表面 仕 10× オ 寸 表面 仕 10× コー	様 5000 - ド質 法 理 様 631 - ド質 法 理 様 < 65	Mm
PEDY-DAN-	□ 20 y — 4t用	仕 3×2・ 材 寸 表面 仕 10× 材 寸 表面 仕 10× 材 寸 表面 仕	様 500 - ド質 法 理 様 63 - ド質 法 理 様 65 - ド質 法 理 様 65	Mm
PEDY-DAN-	□ 20 y — 4t用	仕 3×2・ オオ 寸 表面 仕 10× コー 材 寸 表面 仕 10× コー 材 寸 表面 仕 10× コー オオ 寸 表面 七 10× コー オオ 寸 表面 も も も も も も も も も も も も も	様 500 - ド質 法 理 様 63 - ド質 法 理 様 65 - ド質 法	Mm
PEDY-DAN-	□ 20 y — 4t用	仕 3×2・ 材 寸 表面 仕 10× 材 寸 表面 仕 10× 材 寸 表面 仕	様 500 - ド質 法 理 様 63 - ド質 法 理 様 65 - ド質 法	Mm
PEDY-DAN-	□ 20 y — 4t用	仕 3×2・ オオ 寸 表面 仕 10× コー 材 寸 表面 仕 10× コー 材 寸 表面 仕 10× コー オオ 寸 表面 七 10× コー オオ 寸 表面 も も も も も も も も も も も も も	様 500 - ド質 法 理 様 63 - ド質 法 理 様 65 - ド質 法	Mm
PEDY-DAN-	□ 20 y — 4t用	仕 3×2・ オオ 寸 表面 仕 10× 材 寸 表面 仕 10× オオ 寸 表面 大 10× オオ 寸 表面 大 10× 10× 10× 10× 10× 10× 10× 10×	様 5 C M	Mm