手動式 メタル 4V-ø22 (54907-A4)						
丁刻式 クタル サヤー	þ22 (549	907				
		<u> </u>	- ド 	00013321		
		材	質	鉄製		
		寸	法	内径:φ22.4mm、 重量:0.158kg		
		表面	処理	プライマー塗装		
		仕	様	シャフト径:ゆ22用、縦付け用、手動式シート掛け専用 ※		
手動式 メタル 5V-6	トクク <i>片</i> 口フ			自動シート掛けには使用不可、※グリスニップル取付不可		
一十割式 クタル 3 4-6	722 7·77			無 (34908-A4) 00013323		
		材	質	<b>鉄製</b>		
				内径:φ22.4mm、		
		寸	法 ——	重量:0.376kg		
		表面	処理	プライマー塗装		
		仕	様	シャフト径:ゆ22用、縦付け用、手動式シート掛け専用 ※自動シート掛けには使用不可、※クリスニップル無し		
クイック グリスニッ	プル(M6×	0.7	5)			
		<b></b> -		925		
		材	質	黄銅		
		寸	法	ねじ径:M6×0.75		
			 処理	生地		
				エ・U グリスポンプなどでグリスを注入用、		
		仕	様	クイック H型,V型,ポスの各メタル用		
手動式 丸棒アーム	4V-φ22	L=4	100	(53359-A3)		
		□-	- K	00013320		
	■数器■	材	質	鉄製		
		寸	法	内径:ø22.4mm、アーム部丸棒径: ø22mm、高さ:400mm、重量:1.255kg		
		表面	処理	プライマー塗装		
0		仕	様	シャフト径:φ22用、縦付け用、手動式メタル 4V-φ22と組み合わせて使用、手動式シート		
手動式 丸棒アーム	EV 40E	L — E		掛け専用※自動シート掛けには使用不可		
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	<b>ວ∨-φ∠ວ</b>	L=5		(53358-A3) 00013322		
6		コ -	ー <sub>ト</sub> 質	鉄製		
				内径:022.4mm、アーム部丸棒径:		
		寸	——	φ25mm、高さ:500mm、重量:2.06kg		
		表面	処理	プライマー塗装		
		仕	144	シャフト径:φ22用、縦付け用、手動式メタル 5V-φ22と組み合わせて使用、手動式シート 掛け専用 ※自動シート掛けには使用不可		
ダンプカンヌキ落し(受け付) 2t、4t用 メッキ R						
メノノカノス十洛し	 (受け付) 2		様 t用.			
メノノカノス干洛し	(受け付) 2	t. 4				
メノノカノメイ洛し	(受け付) 2	t. 4	t用 .	メッキ R		
タンノガンス十落し	(受け付) 2	t. 4	t用。 - ド	メッキ R 0540060		
G G	(受け付) 2 ロベロ	t、4 コ - 材 寸	t用。 ード 質	メッキ R 0540060 鉄製SS400		
<b>多 9 9</b>	(受け付) 2 回答回 回答。	t、4 コ・ 材 寸	大用・ド・質・法・処理・	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ		
0 9		t、4 コ - 材 寸 表面	世界・一下質法理・一様	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック		
ダンプカンヌキ落し		t、4 コー 材 寸 表面 t、4	t用 ード質 法 処理 様	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L		
0 9		t、4 コ・ 材 寸 表面 仕	t用 ード質 法 理 様 t用	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンプ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062		
0 9		t、4 コー 材 寸 表面 仕 t、4	t用 ド質法理様用 ド質	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンプ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400		
0 9		t、4 コー 材 寸 表面 仕 t、4	t用・質法理様用・質法	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg		
0 9		t、4 コー 材 寸 表面 仕 t、4	t用 ド質法理様用 ド質	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ		
0 9		t、4 コー 材 寸 表面 仕 t、4	t用・質法理様用・質法	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg		
0 9	□ (受け付) 2 □ (受け付) 2 □ (で)	tt、4 コー 材 寸 表面 仕 tt、4 寸 表面	t用・ ド質法理 様 t用・ 質法理	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンブ		
ダンプカンヌキ落し	□ (受け付) 2 □ (受け付) 2 □ (で)	t、4 コオ オ 表面 t、4 コオ オ 表面 仕	t用・ ド質法理 様 t用・ 質法理	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンブ		
ダンプカンヌキ落し	回 (受け付) 2 (受け付) 2 (受け付) オ	t、4 コオ オ 表面 t、4 コオ オ 表面 仕	t用、質法理様用、質法理様用、質法理様用	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンプ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンプ 用サイドゲートロック		
ダンプカンヌキ落し	□ (受け付) 2 □ (受け付) 2 □ (で)	t、4 コ材 寸 表面 仕 t、4 コオ 寸 表面 仕 T型 I	t用 ド質 法理 様 用 ド質 法理 様 R	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック		
ダンプカンヌキ落し	回 (受け付) 2 (受け付) 2 (受け付) オ	t、4 コ材 寸 位 t、4 コ材 寸 素 仕 工材 寸 素 仕 工	t用下質法理様用下質法理様 R 下質法	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンプ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンプ 用サイドゲートロック 3006111 鉄製SS400 重量:1.05kg		
ダンプカンヌキ落し	回 (受け付) 2 (受け付) 2 (受け付) オ	t、4 コ材 寸 恵 仕 t、4 フ材 寸 恵 仕 型 コ 材 寸 表面	t用ド質法理様用ド質法理様Rド質法理	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック 3006111 鉄製SS400		
ダンプカンヌキ落しダンプカンヌキ落し	(受け付) 2 (受け付) プ	t、4 コ材 寸 動 仕 t、4 コ材 寸 動 仕 型 コ 材 寸 動 仕	t用 ド質法理様用 ド質法理様 R ド質法理様	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンプ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンプ 用サイドゲートロック 3006111 鉄製SS400 重量:1.05kg 黒塗装		
ダンプカンヌキ落し	(受け付) 2 (受け付) プ	t、4 コ材 寸 憲 t、4 コ材 寸 憲 仕型 コ材 寸 憲 仕型 の の の の の の の の の の の の の	t H N M T M M R N M M M M M M M M M M M M M M M M	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンブ用サイドゲートロック 3006111 鉄製SS400 重量:1.05kg 黒塗装 右用、受け付、大型ダンブ用		
ダンプカンヌキ落しダンプカンヌキ落し	(受け付) 2 (受け付) プ	t、4 つ材 寸 恵 仕 t、4 寸 恵 仕 型 口材 寸 恵 仕 型 口	th 用 ド質 法理 様 用 ド質 法理 様 日 と の は の は の は の に 。 に る に 。 に に に に に 。 。 。 に 。 。 。 。 。 。	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック 3006111 鉄製SS400 重量:1.05kg 黒塗装 右用、受け付、大型ダンブ用 サイドゲートロック 3006124		
ダンプカンヌキ落しダンプカンヌキ落し	(受け付) 2 (受け付) プ	t、4 コ材 寸 憲 t、4 コ材 寸 憲 仕型 コ材 寸 憲 仕型 の の の の の の の の の の の の の	t H N M T M M R N M M M M M M M M M M M M M M M M	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック 3006111 鉄製SS400 重量:1.05kg 黒塗装 右用、受け付、大型ダンブ用 サイドゲートロック		
ダンプカンヌキ落しダンプカンヌキ落し	(受け付) 2 (受け付) プ	t、4 つ材 寸 恵 仕 t、4 寸 恵 仕 型 口材 寸 恵 仕 型 口	th 用 ド質 法理 様 用 ド質 法理 様 日 と の は の は の は の に 。 に る に 。 に に に に に 。 。 。 に 。 。 。 。 。 。	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック 3006111 鉄製SS400 重量:1.05kg 黒塗装 右用、受け付、大型ダンブ用 サイドゲートロック 3006124		
ダンプカンヌキ落しダンプカンヌキ落し	(受け付) 2 (受け付) プ	t、4 コ材 寸 葱 仕 t、4 コ材 寸 葱 仕 型 コ材 寸 葱 仕 型 コ材 寸	th Th Th Th Th Th Th Th Th Th T	メッキ R 0540060 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製SS400 重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンブ用サイドゲートロック 3006111 鉄製SS400 重量:1.05kg 黒塗装 右用、受け付、大型ダンブ用サイドゲートロック 3006124 鉄製SS400		
ダンプカンヌキ落しダンプカンヌキ落し	(受け付) 2 (受け付) プ	t、4 コ材 寸 葱 仕 t、4 コ材 寸 葱 仕 型 コ材 寸 葱 仕 型 コ材 寸	t	メッキ R 0540060 鉄製S\$400  重量:0.84kg メッキ 右用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック メッキ L 0540062 鉄製S\$400  重量:0.84kg メッキ 左用、受け付、2t、4tダンブ 用サイドゲートロック  3006111 鉄製S\$400  重量:1.05kg 黒塗装 右用、受け付、大型ダンブ用 サイドゲートロック  3006124 鉄製S\$400  重量:1.05kg		

	O. III - 21	TI	
ダンプ下部シャフト	2t用 フレ		0005000
		コード 材 質	3005880 鉄製(プレス)
		寸法	<u></u>
			-
		表面処理	黒塗装
		仕 様	2t用
ダンプ下部シャフト	4t用		l
		オ 質	0300053 鉄製(鍛造)
		寸 法	重量:0.73kg
		表面処理	生地
		仕 様	4t用
ダンプ下部シャフト			
		コード	3005854
		材質	鉄製(プレス)
		寸 法	重量:2.16kg
		表面処理	黒塗装
		仕 様	大型用
ダンプ下部シャフト	大型用 シ		
Comments Comments		コード	0300047
	<b>国総領</b>	材質	鉄製(鍛造)
		寸 法	重量:1.60kg
VI		表面処理	生地
		仕 様	大型用、シングル用
ダンプ下部シャフト	大型用ダ	ブル	
		コード	0300049
		材質	鉄製(鍛造)
		寸 法	
		表面処理	生地
		仕 様	大型用、ダブル用
ダンプ下部シャフト	大型用 自		
			0300044
	回線祭回	材質	鉄製(鍛造)
		寸 法	重量:0.52kg
		表面処理	
		衣田処珪	生地
		仕様	大型用、自動ツメ用
ダンプ下部フック オ	大型用 自動		
ダンプ下部フック オ	▼型用 自動	仕様	大型用、自動ツメ用 3005840
ダンプ下部フック オ	型用 自動	仕 様	大型用、自動ツメ用 3005840 鉄製(フック部:鍛造)
ダンプ下部フックブ	、型用 自動	仕様	大型用、自動ツメ用 3005840
ダンプ下部フックブ	、型用 自動	仕 様 コード 材 質	大型用、自動ツメ用 3005840 鉄製(フック部:鍛造)
ダンプ下部フックブ	、型用 自動 回際。回	仕 様 コード 材 質 寸 法	大型用、自動ツメ用 3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg
ダンプ下部フック ブ		仕 様 コード 材 質 寸 法 表面処理	大型用、自動ツメ用 3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg ブライマー塗装
		仕 様 コード 材 質 寸 法 表面処理	大型用、自動ツメ用 3005840 鉄製 (フック部:鍛造) 重量:1.15kg ブライマー塗装
		仕様       コード       材質       寸法       表面処理       仕様	大型用、自動ツメ用 3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg ブライマー塗装 大型用、自動ツメ
		仕様       コード       オ質       寸法       表面処理       仕様	大型用、自動ツメ用 3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg プライマー塗装 大型用、自動ツメ 0300055
		仕様       コード       オ 質 法       表面処理       仕様	大型用、自動ツメ用 3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg プライマー塗装 大型用、自動ツメ 0300055 鉄製(鍛造) 重量:0.421kg 生地
		仕様       コイックライン       大変       仕様       コイック       オード質       オード質       オード質       オート質       オート       オート       オート       カート       コート       コート </th <th>大型用、自動ツメ用 3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg プライマー塗装 大型用、自動ツメ 0300055 鉄製(鍛造) 重量:0.421kg</th>	大型用、自動ツメ用 3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg プライマー塗装 大型用、自動ツメ 0300055 鉄製(鍛造) 重量:0.421kg
	th R	仕様       コ材 す 素面       仕様       コオ す 表面       イ フオ す 表面       フ オ ま面       フ オ まる       フ オ まる	大型用、自動ツメ用  3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg ブライマー塗装 大型用、自動ツメ  0300055 鉄製(鍛造) 重量:0.421kg 生地 2t用、右用(フック側から
ダンプ下部フック 2	th R	仕様       コ材 寸 素面       仕様       コ材 寸 表面       仕様       コオ 寸 表面       仕	大型用、自動ツメ用  3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg  ブライマー塗装 大型用、自動ツメ  0300055 鉄製(鍛造) 重量:0.421kg 生地 2t用、右用(フック側から見てグリスニップルが右側)
ダンプ下部フック 2	th R	仕 様 「	大型用、自動ツメ用  3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg ブライマー塗装 大型用、自動ツメ  0300055 鉄製(鍛造) 重量:0.421kg 生地 2t用、右用(フック側から見てグリスニッブルが右側)
ダンプ下部フック 2	th R	仕様       コ材 寸 素面       仕様       コ材 寸 表面       仕様       コオ 寸 表面       仕	大型用、自動ツメ用  3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg  ブライマー塗装 大型用、自動ツメ  0300055 鉄製(鍛造) 重量:0.421kg 生地 2t用、右用(フック側から見てグリスニップルが右側)
ダンプ下部フック 2	th R	仕     様       コ材 寸 表面     仕       コ材 寸 表面     仕       コ材 寸 表面     仕       コ材 寸 表し     上       ロード質 法 理様	大型用、自動ツメ用  3005840 鉄製(フック部:鍛造) 重量:1.15kg プライマー塗装 大型用、自動ツメ  0300055 鉄製(鍛造) 重量:0.421kg 生地 2t用、右用(フック側から見てグリスニッブルが右側)  0300061 鉄製(鍛造)