





## 903-HSDXI φ22 L



	コート	903014XI			
	材 質	減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製			
	寸 法	アーム長:800mm、シャフト側カップリング 内径:φ22mm、標準セット重量:39.0kg			
	表面処理	塗装			
	仕 様	中型・大型ダンプクラス用、バイブアーム、横付け型、出力トルケ・225N・m/23kgf・m)自動連新時、定格電圧・DC24V、自動連新電流・18.5A、作動時間(無負荷)・9.5秒/270度			

## 25F-HXI φ22 L=800セッ



日 村 付 方 方 表面処	コード	25002XI
	材 質	減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製
	寸 法	アーム長:800mm、シャフト側カップリング 内径:φ22mm、標準セット重量:42.0kg
	表面処理	塗装
	仕 様	大型ダンブ用、バイブアーム、横付け型、出力トルク: 245N·m(25kgf·m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動 遮断電流:16A、作動時間(無負荷):13.3秒/270度



	コード	25007XI
merona.	材 質	減速機·アーム・メタル・カップリング等:鉄製
	寸 法	アーム長:800mm、シャフト側カップリング 内径:ø25mm、標準セット重量:42.0kg
回经是	表面処理	塗装
	仕 様	大型ダンブ用、バイブアーム、横付け型、出力トルク: 245N·m(25kgf·m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動 遮断電流:16A、作動時間(無負荷):13.3秒/270度

## 「ック E42FN-HXI φ25 L=800セット



	コード	42N02XI
	材 質	減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製
	寸 法	アーム長:800mm、シャフト側カップリンク 内径:ø25mm、標準セット重量:46.0kg
	表面処理	塗装
	仕 様	大型ダンブ用、バイブアーム、横付け型、出力トルク: 392N·m(40kgf·m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動 途転添き:16A 作動時間(毎色度):20 5数/270度



	コード	42N06XI		
meron m	材 質	減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製		
	寸 法	アーム長:1200mm、シャフト側カップリング 内径:ø25mm、標準セット重量:46.0kg		
	表面処理	塗装		
	仕 様	大型ダンプ用、バイブアーム、横付け型、出力トルク: 392N·m(40kgf·m)自動遮断時、定格電圧DC24V、自動 遮断電流:16A、作動時間(無負荷):20.5秒/270度		



材 質	減速機·アーム・メタル・カップリング等:鉄製		
寸 法	アーム長:800mm、シャフト側カップリンク 内径:φ25mm、標準セット重量:46.0kg		
表面処理	塗装		
仕 様	大型ダンプ用、丸棒アーム、横付け型、出力トルク: 392N·m(40kgf·m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自動 遮断電流:16A、作動時間(無負荷):20.5秒/270度		
	寸 法 表面処理		

コード 42N05XI

0 0	
	• 22
	•

(a) #0.50 (a)	材 質	減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄
	寸 法	アーム長:1200mm、シャフト側カップリン 内径:¢25mm、標準セット重量:46.0kg
	表面処理	塗装
	仕 様	大型ダンプ用、丸棒アーム、横付け型、出力トル 392N·m(40kgf·m)自動遮斯時、定格電圧:DC24V、自 遮断電流:16A、作動時間(無負荷):20.5秒/270度
1420+wb		

コード 42N21XI



	コード	42N12XI			
meno m	材 質	減速機・アームボス・メタルボス・カップリング等:鉄製			
	寸 法	シャフト側カップリング内径:φ28mm、 標準セット重量:46.0kg			
	表面処理	塗装			
	仕 様	大型ダンプ用、アーム棒無レ(φ28アームボスのみ)、出 ルク:392N·m(40kgf·m)自動遮新時、定格電圧:DC24 自動遮断電流:16A、作動時間(無負荷):20.5秒/270度			

コンテナ用ドア止め				
		コード	0300202	
		材質	鉄製	
No. of the last of		寸 法	本体:幅127×高さ190mm、 重量:0.426kg	
		表面処理	生地	
		仕 様		
コンテナ用アーム楮	§ 4t用			
		コード	0300210	
	I THE PARTY INTO	材 質	鉄製	
		寸 法	径:ø38、幅:323.5mm、 重量:3.48kg	
	回溯报	表面処理	生地	
		仕 様	4t用	
コンテナ用梯子 φ1	2			
		コード	0300208	
	E1#05/E1	材質	鉄製	
		寸 法	径: φ12、高さ: 56×幅: 202mm、重量:0.218kg	
		表面処理	生地	
		仕 様		
コンテナ用梯子 φ1	6			
		コード	0300206	
		材 質	鉄製	
		寸 法	径:φ16、高さ:58×幅: 266mm、重量:0.471kg	
		表面処理	生地	
		仕 様		
コンテナ用アームキー				
		コード	0300212	
	ISHAWAY ISH	材 質	鉄製	
		寸 法	幅:36×高さ:50×長さ: 205mm、重量:1.493kg	
		表面処理	生地	
		仕 様		

# ダンプ自動シート掛け クイックセット

### コード 10001XI



材 質 減速機·アーム・メタル・カップリング等:鉄製 滅速機:長さ:245×奥行:100×高さ: 119mm、アーム長:400mm、カップリン グ内径:φ22mm、標準セット重量:33.0kg 寸 法 表面処理 塗装 荷台指置型、設置条件、キャブバック120mm未満、丸棒アーム、 縦付け型、出力トルク・38M・m (10kgド・m)自動追斯時、定格電圧 DC24V、自動遊斯電流・10A、作動時間(無負荷) 8.5秒/270度 仕 様

10005XI



材 減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製 質 減速機:長さ:245×奥行:100×高さ: 119mm、アーム長:400mm、カップリン グ内径:φ22mm、標準セット重量:33.0kg 寸 法 表面処理 塗装 設置条件キャブバック120mm以上、丸棒アーム、縦付け型、出 カトルケラ8N·m(10kgf·m)自動造断時、定格電圧0024V、 自動追断電流:10A、作動時間(無負荷):8.5秒/270度 仕 様

コード



_	セット	
	コード	18206XI
	材 質	減速機・アーム・メタル・カップリング等:鉄製
	寸 法	アーム長:500mm、シャフト側カップリング 内径:ø22mm、標準セット重量:33.0kg
	表面処理	塗装
	仕 様	中型ダンプクラス用、丸棒アーム、縦付け型、出力トルク: 205N·m(21kgf·m)自動遮断時、定格電圧:DC24V、自 動遮断電流:13.5A、作動時間(無負荷):10秒/270度