

| クイック メタルボス | め28 グリ | スニップ | ル無 |
|----------------|------------------------|---------------------------------------|---|
| | | コード | 449 |
| | | 材質 | 鉄製 |
| | 具数温 | | |
| | | 寸 法 | 内径:φ29mm |
| | | 表面処理 | 生地 |
| | | 仕 様 | シャフト径:φ28用、※グリス ニップル無し |
| クイック メタルボス | ゅっち ガロ | フーップ | 11.4F |
| 7177777 | ΨΟΟ ΣΣ | コード | 450 |
| | | 材質 | 鉄製 |
| | | | |
| | | │寸 法 | 内径:φ36mm |
| | | 表面処理 | 生地 |
| | | 仕 様 | シャフト径:φ35用、※グリス ニップル無し |
| カイック グリスニッ | プル(M6× | 0.75) | |
| 7177777 | 7 7V (IVIO A | □ - K | 925 |
| | | T T T T T T T T T T | 黄銅 |
| 12 | | | |
| | | 寸 法 | ねじ径:M6×0.75 |
| | | 表面処理 | 生地 |
| | | 仕様 | グリスポンプなどでグリスを注入用、 クイック H型.V型.ボスの各メタル用 |
| クイック \/刑アー / | 4V-400 | (422 | =400 |
| フィンフ V笠ゲーム | 4 V -4 UU | (φ22、 | |
| | | オ 質 | 336 鉄製 |
| | | | |
| | | 寸 法 | 内径: φ22.4mm、高さ: 400mm、重量:1.254kg |
| | | 表面処理 | 塗装 |
| | | 仕 様 | シャフト径:φ22用、縦付け用、V型メタル 4V-22と組 み合わせて使用、クイックE10F型(2t専用)補修部品 |
| クイック V型アー ム | 51/500 | (422 | =500) |
| フィック V型アーム 5V- | - 3 v - 300 | (φ22. | 1—500) 341V |
| | | オ 質 | 341V 鉄製 |
| | | | |
| | | 寸 法 | 内住・φ22.4mm、高さ・ 500mm、重量:2.06kg |
| | | 表面処理 | 塗装 |
| | | 仕 様 | シャフト径:φ22用、縦付け用、V型メタル V-22と組 み合わせて使用、クイックE18F型(4t用)補修部品 |
| クイック 日刑 パイプ | アームル | 22-800 | $(\phi 22.1 = 800)$ |
| 一クープノロ主ハイノ | 345 | | |
| | オ 質 | 鉄製 | |
| | | | 内径:ø22.4mm、高さ: |
| | | 寸 法 | 800mm、重量:1.83kg |
| | 回码条 | 表面処理 | 塗装 |
| • | | 仕 様 | シャフト径:ゆ22用、バイブアーム、横付け用、 H型メタル H-22と組み合わせて使用、ク イック903型・E25F型補修部品 |
| クイック H型パイプ | アームロ | 25-800 | (\$\phi 25.1 = 800) |
| | 7 - A 1 12 | K | 346 |
| | | <u>コード</u> 材 質 | 鉄製 |
| | | | 内径: 025.4mm、高さ: |
| | | 寸 法 | 800mm、重量:1.83kg |
| | | 表面処理 | 塗装 |
| ~ | | 仕 様 | シャフト径:ゆ25用、パイプアーム、横付け用、H型メタル H-25と組み合わせて使用、クイックE42FN型補修部品 |
| クイック H型パイプ | アーム H2 | 2-1200 | 4:00 1 4000 |
| | | □ - ド | 347 |
| _ | | <u>コード</u> 材 質 | 鉄製 |
| | | | <u>外表</u> 内径:φ22.4mm、高さ: |
| | 為 | 寸 法 | 1200mm |
| | 回經歷 | 表面処理 | 塗装 |
| | , | 仕 様 | シャフト径:ø22用、パイプアーム、横付け 用、H型メタル H-22と組み合わせて使用 |
| カイック 口刑パイプ | 7— <i>I</i> . Цо | 5-1200 | 4:07 1 4000 |
| 一ブイック 日空ハイノ | 7-4 FIZ | 5-1200 | (7-31-33) |
| | | コード | 339 |
| | | 材質 | 鉄製 中級:425.4mm 高さ: |
| | | 寸 法 | 内径: φ25.4mm、高さ: 1200mm |
| | | 表面処理 | 塗装 |
| | | 仕様 | シャフト径:ゆ25用、パイプアーム、横付け |
| | | 1 <u></u> | 用、H型メタル H-25と組み合わせて使用 |
| | | | |

| | - / 110 | 00.000 | \(\(\text{1.00}\) | | | |
|--------------------------------------|------------------|---------------------|--|--|--|--|
| クイック HB型丸棒 | アーム HB | 22-800 |) (φ22, L=800) 356 | | | |
| | | オ質 | 鉄製 | | | |
| | | 寸法 | 内径:φ22.4mm、 | | | |
| | | | 高さ:800mm、重量:3.38kg | | | |
| | | 表面処理 | 塗装 シャフト径:ゆ22用、丸棒アーム、横付け用、 | | | |
| | | 仕様 | H型メタル H-22と組み合わせて使用 | | | |
| クイック HB型丸棒ご | アーム HB | 25-800 | (φ25, L=800) | | | |
| | | コード | 355 | | | |
| | | 材質 | 鉄製 内径:φ25.4mm、 | | | |
| | | 寸 法 | 高さ:800mm、重量:3.38kg | | | |
| | | 表面処理 | 塗装 | | | |
| | | 仕 様 | シャフト径: φ25用、丸棒アーム、横付け用、 H型メタル H-25と組み合わせて使用 | | | |
| クイック HB型丸棒アーム HB25-1200 (φ25、L=1200) | | | | | | |
| | | コード | 338 | | | |
| | @#\$\$\$@ | 材質 | 鉄製 | | | |
| | | 寸 法 | 内径:ø25.4mm、 高さ:1200mm | | | |
| | | 表面処理 | 塗装 | | | |
| | | 仕 様 | シャフト径:ゆ25用、丸棒アーム、横付け用、 H型メタル H-25と組み合わせて使用 | | | |
| クイック アームボス 622 | | | | | | |
| | -Ψ | コード | 462 | | | |
| | | 材質 | 鉄製 | | | |
| | | 寸 法 | 内径:ø22.4mm | | | |
| | | 表面処理 | 生地 | | | |
| | | 仕 様 | シャフト径:φ22用 | | | |
| | 405 | 11 13 | Σ (Σ (Ε.ΨΖΕ/I) | | | |
| クイック アームボス | φ25 | コード | 467 | | | |
| | | 材質 | 鉄製 | | | |
| | | 寸 法 | 内径:ø25.4mm | | | |
| | | 表面処理 | 生地 | | | |
| | | | | | | |
| | | 仕 様 | シャフト径:φ25用 | | | |
| クイック アームボス φ28 | | | | | | |
| | | コ <i>ー</i> ド 材 質 | 3.469 | | | |
| | | | | | | |
| | | 寸 法 | 内径:φ28.4mm | | | |
| | | 表面処理 | 生地 | | | |
| | | 仕様 | シャフト径:φ28用 | | | |
| クイック アームボス | φ35 | | | | | |
| | | コード | 470 | | | |
| | | 材質 | 鉄製 | | | |
| | | 寸 法 | 内径:φ35.4mm | | | |
| | | 表面処理 | 生地 | | | |
| | | 仕 様 | シャフト径:φ35用 | | | |
| クイック カップリン | グ φ22 溝 | 無 | | | | |
| | | コード | 300 | | | |
| | | 材質 | 鉄製 | | | |
| | | 寸 法 | | | | |
| | | 表面処理 | 塗装 | | | |
| | | 仕 様 | シャフト径:φ22用、シャフト側、クイック E18F型・903型・E25F型補修部品 | | | |
| クイック カップリン | グ φ <u>25 </u> 澅 | 無 | Harm Stationer | | | |
| | | コード | 308 | | | |
| | | 材質 | 鉄製 | | | |
| | | 寸 法 | | | | |
| | | 表面処理 | 塗装 | | | |
| | | 仕 様 | シャフト径:φ25用、シャフト側、 クイックE42FN型補修部品 | | | |
| | <u> </u> | | フコンフLHZFIN空間IPinin | | | |