フェンルフ400年出	/ 1 / July 202	0000#1		フェンルフ 070年	<b>√</b>	II ba	<b>L</b> D
ステンレス180度サ	イト蝶番			ステンレス 270度/	<b>・ノ</b>		
		コード	4207524			コード	4226630
		材質	ステンレスSUS304			材質	ステンレスSUS304
		寸 法	板厚:4.0mm、ピン径:φ8.0、 重量:0.70kg			寸 法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、 重量:1.18kg
		 表面処理	#400研磨(おもて面のみ)			表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕 様	左用			仕 様	右用
			<b>左</b> 用				4 用
ステンレス270度蝶		ステンレス 270度	バン扉蝶番	リヤ用:	大L		
		コード	4207139			コード	4226631
		材質	ステンレスSUS304			材質	ステンレスSUS304
		寸 法	板厚:4.0mm、ピン径:φ8.0、 重量:0.77kg			寸 法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、 重量:1.18kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)			表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕 様	右用			仕 様	左用
ステンレス270度蝶		ステンレス 270度	バン扉蝶番	リヤ用	N型 R		
		コード	4207142			コード	0310084
		材質	ステンレスSUS304			材質	ステンレスSUS304
		寸 法	板厚:4.0mm、ピン径:φ8.0、 重量:0.77kg			寸 法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.7、 重量:1.26kg
		 表面処理	#400研磨(おもて面のみ)			表面処理	#400研磨(おもで面のみ)
		仕 様	左用			仕 様	右用、4穴
ステンレス270度蝶	番 ST56	型 R		ステンレス 270度/	バン扉蝶番	リヤ用	N型 L
		コード	4207113			コード	0310086
		材質	ステンレスSUS304		OSS O	材質	ステンレスSUS304
		寸 法	板厚:4.0mm、ピン径:φ 12.0、重量:1.06kg			寸 法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.7、 重量:1.26kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)			表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		<b>仕様</b>	右用			仕 様	左用、4穴
			-1773				
ステンレス270度蝶	番 8156			ステンレス 270度/	ハン扉蝶番		S型 R
		コード	4207126			コード	0310080
		材質	ステンレスSUS304		回線深回	材質	ステンレスSUS304
		寸 法	板厚:4.0mm、ピン径:φ 12.0、重量:1.06kg			寸 法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.7、 重量:1.43kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)			表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		│   仕 様	左用 <b>大</b> 用			仕 様	   右用、4穴
ステンレス 180度ハ	いっこ。	サイド用	IR	ステンレス 270度/	ベン戸機楽	II-be III	S型 L
X) JUX TOOK		コード	4226634	X) VX ZI OIQ		コード	0310082
		材質	ステンレスSUS304			 材 質	ステンレスSUS304
			板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、				板厚:5.0mm、ピン径:φ12.7、
		寸 法	重量:1.14kg			寸 法 ————	重量:1.43kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)			表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕 様	サイド扉用、右用			仕 様	左用、4穴
ステンレス 180度ハ	ン扉蝶番	サイド用		ステンレス270度ウイング蝶		≸ SW50	6型 B
		コード	4226635	JUD DILLI GIZ	■3550 25750000	コード	4207155
		材質	ステンレスSUS304			材質	ステンレスSUS304
		寸 法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、	No.		寸 法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0、
			重量:1.14kg				重量:1.38kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)		⊞826#6	表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕 様	サイド扉用、左用			仕 様	右用
ステンレス 270度ハ	(ン扉蝶番	リヤ用	小R	ステンレス270度ウ	イング蝶者	SW5	6型 L
		コード	4226632			コード	4207168
		材質	ステンレスSUS304			材 質	ステンレスSUS304
		寸 法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、 重量:1.11kg			寸 法	板厚:6.0mm、ピン径:ø12.0、 重量:1.38kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)	1		表面処理	里重・1.38kg #400研磨(おもて面のみ)
		仕 様	右用			仕 様	左用
ステンレス 270度ハ	ン扉蝶番	リヤ用	小L	ステンレス270度ウ	イング蝶	FSW5	6H型 R
12.		コード	4226633			コード	4201559
		材質	ステンレスSUS304			材質	ステンレスSUS304
		寸 法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.0、 重量:1.11kg			寸 法	板厚:6.0mm、重量:1.43kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)			表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕 様	左用			仕 様	右用
		1工 作米	4.円			1工 作米	um