ステンレス270度ウイング蝶番 SW56H型 L

コード	4201562
材質	ステンレスSUS304
寸法	板厚:6.0mm、重量:1.43kg
表面処理	#400研磨（おもて面のみ）
仕様	左用

180度サイド蝶番 S20型 R

コード	4296122
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.73kg
表面処理	三価メッキ
仕様	右用

180度サイド蝶番 S20型 L

コード	4296120
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.73kg
表面処理	三価メッキ
仕様	左用

270度バン蝶番 2t、4t用 T12型 R

コード	4296102
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.80kg
表面処理	三価メッキ
仕様	右用、Eリング

270度バン蝶番 2t、4t用 T12型 L

コード	4296100
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.80kg
表面処理	三価メッキ
仕様	左用、Eリング

270度バン蝶番 2t、4t用 イカ型 R

コード	0310004
材質	鉄製
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.95kg
表面処理	三価メッキ
仕様	右用

270度バン蝶番 2t、4t用 イカ型 L

コード	0310029
材質	鉄製
寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.95kg
表面処理	三価メッキ
仕様	左用

270度バン蝶番 2t、4t用 R

コード	42263303
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0mm、重量:1.23kg
表面処理	三価メッキ
仕様	右用

270度バン蝶番 2t、4t用 L

コード	42263433
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0mm、重量:1.23kg
表面処理	三価メッキ
仕様	左用

270度バン蝶番 4t、大型用 R

コード	42264853
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0mm、重量:1.37kg
表面処理	三価メッキ
仕様	右用

270度バン蝶番 4t、大型用 L

コード	42264863
材質	鉄製SS400
寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0mm、重量:1.37kg
表面処理	三価メッキ
仕様	左用

270度ウイング蝶番 4t、大型用 R

コード	0310009
材質	鉄製
寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.7、重量:1.29kg
表面処理	三価メッキ
仕様	右用

270度ウイング蝶番 4t、大型用 L

コード	0310034
材質	鉄製
寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.7、重量:1.29kg
表面処理	三価メッキ
仕様	左用

ポリオールヒンジ 2500×24mm

コード	3176090
材質	ベース部:アルミ合金押出材、ヒンジ部:ウレタンゴム
寸法	長さ:2500mm、幅:24mm、重量:3.15kg
表面処理	
仕様	脱落防止金具付

JBアルヒンジII アッパー L=2000



コード	4205094
材質	アルミニウム合金A6N01S-T5
寸法	長さ:2000mm、重量:4.22kg
表面処理	アルマイトクリアー
仕様	

JBアルヒンジII ロアー L=2000

コード	4205096
材質	アルミニウム合金A6N01S-T5
寸法	長さ:2000mm、重量:2.796kg
表面処理	アルマイトクリアー
仕様	

JB アルヒンジII アッパー L=2500

コード	4205098
材質	アルミニウム合金A6N01S-T5
寸法	長さ:2500mm、重量:5.275kg
表面処理	アルマイトクリアー
仕様	

JB アルヒンジII ロアー L=2500

コード	4205100
材質	アルミニウム合金A6N01S-T5
寸法	長さ:2500mm、重量:3.495kg
表面処理	アルマイトクリアー
仕様	