ステンレス90度ス	ヽッパー 手	動式	L=	260 L
		 -	- ド	4226240
4.00	IN SECTION	材	質	ステンレスSUS304
		寸	法	長さ:260mm、重量:0.67kg
		表面	<i>Б</i> П.ТФ	電解研磨
		仕	様	左用
ステンレス90度ス	ヽッパー 手	動式	L=	310 R
		□ -	ード	4226241
		材	質	ステンレスSUS304
		寸	法	長さ:310mm、重量:0.72kg
		表面	処理	 電解研磨
		仕	様	右用
ステンレス90度ス	トッパー 手			
			- K	4226242
1	■8発回	材	質	ステンレスSUS304
	200	寸	法	長さ:310mm、重量:0.72kg
		表面	処理	電解研磨
学术"学生"的		仕	様	左用
00度ストッパー ご	54- 1 -1			
90度ストッパー 手	切式 L=2 (4006005
		コ - 材	- ド 質	4226235 鉄製SS400
. 9		寸	法	長さ:260mm、重量:0.68kg
-3		表面	処理	三価メッキ
		仕	様	右用
90度ストッパー 手	 動 ポー ーク(30 I		
30度ストノバー 子	切し、ピーと		- K	4226236
		材	質	鉄製SS400
9.				
		寸	·法	長さ:260mm、重量:0.68kg
		表面	処理	三価メッキ
		仕	様	左用
90度ストッパー 手	動式 L=3	10 F	₹	
		□-	- ド	4226237
	IEI SERVIEI	材	質	鉄製SS400
		寸	法	長さ:310mm、重量:0.72kg
		表面	加耶	三価メッキ
		仕	様	右用
90度ストッパー 手	動式 L=3	10 L		
		□-	- ド	4226238
4		材	質	鉄製SS400
		寸	法	長さ:310mm、重量:0.72kg
		表面	処理	三価メッキ
The state of the s	EII: X. MD	仕	様	左用
		-		
ステンレス90度スト			L=262 ø8 セット	
			ード	0540074
		_	FE	7 = 3.1. 7.01.10.00.1
		材	質	ステンレスSUS304
		_	質 法	ステンレスSUS304 本体:長さ:262mm、径: ϕ 8、セット:重量:0.383kg
		材	法	本体:長さ:262mm、径:ø8、
		材寸	法	本体:長さ:262mm、径: ϕ 8、セット:重量:0.383kg
90 F 7 b W 15		材 寸 表面 仕	法 処理 様	本体:長さ:262mm、径:φ8、セット:重量:0.383kg 電解研磨 左右兼用
90度ストッパー 丸	■ 第 ■	材 寸 表面 仕	法 処理 様	本体:長さ:262mm、径: φ8、セット:重量: 0.383kg 電解研磨 左右兼用
90度ストッパー 丸/	回、祭口 記 記 整式 本体	材 寸 表面 仕 二=2	法 処理 様 (62)	本体:長さ:262mm、径:ゆ8、セット:重量:0.383kg 電解研磨 左右兼用 ゆ9 セット 0540098
90度ストッパー 丸が	本本本本	材 寸 表面 仕 二 コ オ	法 処理 様 62 - ド 質	本体:長さ:262mm、径:ゆ8、セット:重量:0.383kg 電解研磨 左右兼用 ゆ9 セット 0540098 鉄製SS400
	奉式 本体	材 寸 表面 仕 二 二 材 寸	法 処理 様 62 一 り 法	本体:長さ:262mm、径:ゆ8、セット:重量:0.383kg 電解研磨 左右兼用 ゆ9 セット 0540098
90度ストッパー 丸	幸式 本体	材 寸 表面 仕 二 コ オ	法 処理 様 62 一 り 法	本体:長さ:262mm、径:ゆ8、セット:重量:0.383kg 電解研磨 左右兼用 ゆ9 セット 0540098 鉄製SS400 本体:長さ:262mm、径:ゆ9、
	幸式 本体	材 寸 表面 仕 二 二 材 寸	法 処理 様 62 一 り 法	本体:長さ:262mm、径:ゆ8、セット:重量:0.383kg 電解研磨 左右兼用 ゆ9 セット 0540098 鉄製SS400 本体:長さ:262mm、径:ゆ9、セット:重量:0.47kg

90度ストッパー 丸棒式 本体							
		コード	00421713				
	morem	材 質	鉄製SS400				
	寸 法	長さ:340mm、径:φ9、 重量:0.29kg					
5		表面処理	三価メッキ				
		仕 様	左右兼用				
90度ストッパー 受ゴム テープ式							
		コード	4205306				
		材 質					
		寸 法	長さ:37×幅:19×高さ:18mm、 重量:0.007kg				
		表面処理					
		仕 様	テープ式				

ハンドルロック						
ステンレスハンドル	ロック クク	0.1 鍵付	き (H=33 2mm)			
X/JUX/IJI/W	H / / LL	コード	4228201A			
		材質	ステンレスSUS304 ロストワックス			
		寸法	本体厚み33.2×幅91×高さ163mm、ハンドル 受部厚み13×幅35(40)mm、重量:0.954kg			
		表面処理	バフ研磨			
		仕 様	鍵付き			
ステンレスハンドル	ロック 22	02 鍵無	し (H=33.2mm)			
		コード	4228202			
	@#933@	材質	ステンレスSUS304 ロストワックス			
		寸 法	本体:厚み33.2×幅91×高さ163mm、 ハンドル受部:厚み13×幅35(40)mm			
		表面処理	バフ研磨			
		仕 様	鍵無し			
ステンレスハンドル	ロック 22	03 鍵付	き (H=37.2mm)			
		コード	4228203A			
		材質	ステンレスSUS304 ロストワックス			
		寸 法	本体:厚み37.2×幅91×高さ163mm、 ハンドル受部:厚み16×幅26(31)mm			
		表面処理	バフ研磨			
		仕 様	鍵付き			
ステンレスハンドル	ロック 22	04 鍵無	し (H=37.2mm)			
		コード	4228204			
		材 質	ステンレスSUS304 ロストワックス			
		寸 法	本体:厚み37.2×幅91×高さ163mm、 ハンドル受部:厚み16×幅26(31)mm			
		表面処理	バフ研磨			
		仕 様	鍵無し			
ハンドルロック 200	01 鍵付き		-(H=33.2mm)			
		コード	4228001A			
		材質	アルミダイカストADC12			
		寸 法	本体厚み33.2×幅91×高さ163mm、ハンドル 受部:厚み13×幅35(40)mm、重量:0.376kg			
		表面処理	シルバーメタリック塗装			
		仕 様	鍵付き			
ハンドルロック 200)2 鍵無し		(
		コード	4228002			
		材質	アルミダイカストADC12			
		寸 法	本体:厚み33.2×幅91×高さ163mm、ハンドル 受部:厚み13×幅35(40)mm、重量:0.347kg			
0		表面処理	シルバーメタリック塗装			
•		仕 様	鍵無し			