

カヤバガススプリング/ガスダンパー K-1075A 取付金具付

		コード	0950036
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3169の互換品

カヤバガススプリング/ガスダンパー K-1085 取付金具付

		コード	0950056
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3173の互換品

カヤバガススプリング/ガスダンパー K-2731 取付金具付

		コード	0950060
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y2332・Y2154の互換品

カヤバガススプリング/ガスダンパー K-2741 取付金具付

		コード	0950040
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y2333・Y2155の互換品

カヤバガススプリング/ガスダンパー K-2752 取付金具付

		コード	0950042
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y2334・Y2156の互換品

カヤバガススプリング/ガスダンパー K-2761 取付金具付

		コード	0950062
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3175・Y3069の互換品

カヤバガススプリング/ガスダンパー K-2770 取付金具付

		コード	0950052
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3176の互換品

カヤバガススプリング/ガスダンパー K-2780A 取付金具付

		コード	0950038
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3177の互換品

カヤバガススプリング/ガスダンパー K-3030 取付金具付

		コード	0950070
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3030の互換品

カヤバガススプリング/ガスダンパー K-3069 取付金具付

		コード	0950068
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3069の互換品

HANIL ガススプリング/ガスダンパー TGS670-270-508-E 取付金具付

		コード	4202240
		材質	
		寸法	最大長(Lmax)670mm、最小長(Lmin) 400mm、ストローク(S) 270mm
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3179の互換品、取付金具付、チェックバルブ有

HANIL ガススプリング/ガスダンパー TGS700-295-855-E 取付金具付

		コード	4202241
		材質	
		寸法	最大長(Lmax)700mm、最小長(Lmin) 405mm、ストローク(S) 295mm
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング B3044の互換品、取付金具付、チェックバルブ有

HANIL ガススプリング/ガスダンパー TGS694-290-841-F 取付金具付

		コード	4202242
		材質	
		寸法	最大長(Lmax)694mm、最小長(Lmin) 404mm、ストローク(S) 290mm
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y4002の互換品、取付金具付、チェックバルブ有

HANIL ガススプリング/ガスダンパー TGS670-270-130-E 取付金具無

		コード	0950216
		材質	
		寸法	外径Aφ22mm、ロッド径Bφ12.5mm、取付穴φ8.6mm、最大長: 670mm、最小長: 400mm、ストローク270mm、ガス反力(20℃時) 最大長・10mm時13.2kgf / 最大長・260mm時21.1kgf
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3009の互換品、取付金具無、チェックバルブ無

HANIL ガススプリング/ガスダンパー TGS670-270-345-E 取付金具無

		コード	0950218
		材質	
		寸法	外径Aφ22mm、ロッド径Bφ12.5mm、取付穴φ8.6mm、最大長: 670mm、最小長: 400mm、ストローク270mm、ガス反力(20℃時) 最大長・10mm時35.1kgf / 最大長・260mm時56.2kgf
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3003の互換品、取付金具無、チェックバルブ無

HANIL ガススプリング/ガスダンパー TGS670-270-500-E 取付金具無

		コード	0950220
		材質	
		寸法	外径Aφ22mm、ロッド径Bφ12.5mm、取付穴φ8.6mm、最大長: 670mm、最小長: 400mm、ストローク270mm、ガス反力(20℃時) 最大長・10mm時50.9kgf / 最大長・260mm時81.5kgf
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3004の互換品、取付金具無、チェックバルブ無

HANIL ガススプリング/ガスダンパー TGS670-270-600-E 取付金具無

		コード	0950200
		材質	
		寸法	外径Aφ22mm、ロッド径Bφ12.5mm、取付穴φ8.6mm、最大長: 670mm、最小長: 400mm、ストローク270mm、ガス反力(20℃時) 最大長・10mm時61.1kgf / 最大長・260mm時97.5kgf
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3002の互換品、取付金具無、チェックバルブ無

HANIL ガススプリング/ガスダンパー TGS700-300-745-E 取付金具無

		コード	0950222
		材質	
		寸法	外径Aφ22mm、ロッド径Bφ12.5mm、取付穴φ8.6mm、最大長: 700mm、最小長: 400mm、ストローク300mm、ガス反力(20℃時) 最大長・10mm時75.9kgf / 最大長・290mm時126.7kgf
		表面処理	
		仕様	トキコガススプリング Y3016の互換品、取付金具無、チェックバルブ有