HANIL ガススプリング/ガスダンパー TGS700-300-845-E 取付金具無						
		コード	0950224			
		材 質				
		寸 法	外径A.φ22mm、ロッド径B.φ12.5mm、取付穴φ8.6mm、最大長700mm、最小長.400mm、ストローク300mm、ガス反力(20℃時):最大長.10mm時86.1kgf/最大長.290mm時143.7kgf			
		表面処理				
		仕 様	トキコガススプリング Y3026の互換 品、取付金具無、チェックバルブ:有			
HANIL ガススプリング/ガスダンパー 取付金具 BKT-8A						
		コード	0950202			
		材 質	鉄製			
		寸 法				
		表面処理	黒塗装			
		仕 様	HANIL PRECISION ガスス プリングの取付金具チューブ側			
HANIL ガススプリング/ガスダンパー 取付金具 BKT-8D						
		コード	0950204			
		材 質	鉄製			
		寸 法				
		表面処理	黒塗装			
		仕 様	HANIL PRECISION ガススプリ ングの取付金具ピストンロッド側			

インターネットで最新情報をチェック! >>> https://www.yamadabody.co.jp

		仕	様	HANIL PRECISION ガススプリングの取付金具ピストンロッド側			
	フェン						
ステンレス角型フェンダー 2t用 FL12型							
			- K	2631215			
		材	質	ステンレスSUS304 BA			
		寸	法	幅:410mm、板厚:0.8mm、 重量:3.14kg			
		表面	処理	BA			
		仕	様				
ステンレス角型フェ	ンダー 2t'	ワイト	が用	FW34型			
			- K	2633417			
		材	質	ステンレスSUS304 BA			
		寸	法	幅:460mm、板厚:0.8mm、 重量:3.95kg			
		表面	処理	BA			
		仕	様				
ステンレス角型フェンダー 4t用 FW50型							
		□-	- ド	2635017			
		材	質	ステンレスSUS304 BA			
		寸	法	幅:500mm、板厚:0.8mm、 重量:4.74kg			
		表面	処理	BA			
		仕	様				
ウロコ角型フェンダ	— 4t用 F	W50	D型	R			
		□-	- K	2635004R			
		材	質	ステンレスSUS304			
		寸	法	幅:500mm、板厚:0.8mm、 重量:4.74kg			
		表面	処理	ウロコ			
		仕	様	右用			
ウロコ角型フェンダ	— 4t用 F	W5(D型	L			
		٦-	- K	2635004L			
		材	質	ステンレスSUS304			
		寸	法	幅:500mm、板厚:0.8mm、 重量:4.74kg			
		表面	処理	ウロコ			
		仕	様	左用			

