ロープフック N型 1	15.5mm	新中					
		コード	1613056				
	ini 8922 ini	材質	鉄製				
		寸 法	径:ø15.5、全高:110mm、 重量:0.18kg				
		表面処理	生地				
		仕 様					
ロープフック N型 1	ГГ	tr					
ロープフック N型 1	5.5mm	オード	1613030				
		材質	鉄製				
		寸 法	径:φ15.5、全高:120mm、				
			重量:0.19kg				
		表面処理	生地				
		仕 様					
ロープフック N型 1	5.5mm	フェンダ・	一上 大				
		コード	1613111				
	■総発回	材質	鉄製				
	32.2	寸 法	径:φ15.5、全高:120mm、 重量:0.19kg				
	東京	表面処理	生地				
		仕 様					
ロープフック 18×	55mm 2	ストレート					
1		コード	0430036				
	[manorm	材質	鉄製SS400				
		寸 法	径:φ18、全高:155mm、 重量:0.312kg				
		表面処理	生地				
	E187:NB	仕 様	122				
•		11 13					
ロープフック N型 1	8.5mm	_ 10	1010007				
		オ 質	1613027 鉄製				
			<u></u>				
		寸 法	重量:0.34kg				
		表面処理	生地				
		仕 様					
ステンレス製ローフ	プック S型	Ī					
		コード	1603300				
	回線第回	材質	ステンレスSUS304 土台幅:59×高さ:48×出っ張り:40mm、				
		寸法	エロ幅:39×同さ:46×山づ張り:40川川、 穴ピッチ:39mm、重量:0.101kg				
100		表面処理	バフ研磨				
		仕 様					
マルチフック ステン	ルス						
		コード	0430001				
		材質	ステンレス				
		寸 法	土台幅:54×高さ:49×出っ張 り:39mm、穴ピッチ:34mm				
		表面処理	鏡面研磨				
		仕 様					
ステンレス座付ロー	プフックゴ	0					
ハラフレが座内口		3mm □ - ド	0430028				
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		材質	ステンレスSUS304				
		寸 法	本体/径:φ13、高さ:70×出っ張り:55mm 座金/長さ:70 メをご29×原立:6mm タレッチ:40mm 赤景:0.236kg				
		表面処理	※編38×厚み6mm、穴ビッチ:40mm、重量:0.236kgバレル研磨(#400相当)				
	国际经验		・ルンを制造(#400借当)				
		仕 様					
ステンレス座付ロー	プフック 1	6mm					
		コード	0430030				
		材質	ステンレスSUS304 本体/径が16、高さ:75×出っ張り:70mm 座金/長さ:70				
		寸 法	本体/住ゆ16、高さ:75×出っ張り:70mm 座並/ 長さ:70 ×幅:38×厚み:6mm、穴ビッチ:40mm、重量:0.322kg				
		表面処理	バレル研磨(#400相当)				
		仕 様					
	1						

トコペットフックット	T-111							
トヨペットフック 小	1 空		10	4050040				
			-ド 質	1050010 鋳鉄FCD40				
	回線発回	材		- 鋳鉄FCD40 - 土台幅:53mm、高さ:47mm、出っ				
		寸	法	張り:44.0mm、穴ピッチ:35mm				
		表面	処理	三価クロムメッキ				
		仕	様					
1 - ^	OL IIII		1.9.					
トコヘットノック 天	DH型							
			•	1050011				
		材	質	鋳鉄FCD40				
		寸	法	土台幅:51mm、高さ:67mm、出っ張り: 39.5mm、穴ピッチ:35mm、重量:0.14kg				
		表面	処理	三価クロムメッキ				
		仕	様					
レドロロープフック								
ヒトロローフノック	サイド用		1.	4000040				
		コー	質	4200819 アルミダイカストADC6相当				
				土台幅:68.2×高さ:35.6×出っ張り:				
•		寸	法	43mm、穴ピッチ:43mm、重量:0.08kg				
		表面	処理					
		仕	様	サイド用				
トドロ ロープフック リヤ目								
	2 111		- K	4200835				
		材	質	アルミダイカストADC6相当				
		4		土台幅:67×高さ:35.5×出っ張り:				
C				23mm、穴ビッチ:43mm、重量:0.08kg				
		表面	処埋					
		仕	様	リヤ用				
トレーラーフック 小	鍛造							
7		□ -	- K	1604515				
		材	質	鉄製(鍛造)				
		4	法	長さ:100×高さ:75mm、				
		表面包	,,,,	厚み:25㎜、重量:0.58kg 生地				
				エ地				
		仕	様 					
トレーラーフック 大 鍛造								
5			- K	1603435				
		材	質	鉄製(鍛造)				
		寸	法	長さ:115×高さ:100mm、厚 み:35mm(最大)、重量:1.09kg				
		表面	処理	生地				
		仕	様					
*17 * 0		<u> </u>	130					
室51ノック 2t用			1.0	1100000				
5			- ド 質	1108639 鉄製(鍛造)				
		材.		鉄袈(鍛垣) 長さ:120×高さ:73mm、				
		寸	法 ——	長さ、720~高さ・730mm、 厚み:32mm、重量:0.57kg				
		表面	処理	生地				
		仕	様					
産引フック 4t用								
			- K	1108642				
5		材	 質	鉄製(鍛造)				
		寸	法	長さ:170×高さ:90mm、				
				厚み:40mm、重量:1.26kg				
	E1825/258	表面		生地				
		仕	様					
ステンレスワイヤー排	回転式 丸	型φ1	16m	nm 310×132mm				
		□ -	- ド	0430032				
		材	質	ステンレスSUS304				
		寸	法	径:φ16×高:310× 幅:132mm、重量:0.9kg				
		表面	処理	丸棒:ピーリング、パイプ:バレル研磨				
		仕	~~ 様					
		IT.	1来					