| 両巻蝶番 16mm用 | (6×40) | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| | | | - K | 0601027 |
| | ■988 ■ | 材 | 質 | 鉄製SS400 |
| | 73 | 寸 | 法 | 蝶番幅:90mm、蝶番内幅:40mm、板厚: 6mm、ピン穴径:17mm、重量:0.29kg |
| | | 表面 | 処理 | 生地 |
| | | 仕 | 様 | 16mmピン用 |
| | | | | |
| ステンレス アオリ蛸 | | | | |
| | | | ード | 0350030 |
| | 回線線画 | 材 | 質 | ステンレス |
| | | 寸 | 法 | 径:10mm×首下:108mm |
| | | 表面 | 処理 | 生地 |
| | | 仕 | 様 | 蝶番幅100mm用、丸頭 |
| ステンレス ロングア | フォリ雌采り | .° - , - | ᆉᅘ | 10×210mm |
| スプンレス ロンツブ | イン味甘し | | ード | 0350028 |
| | | 材 | 質 | ステンレス |
| | 具統則 | | | 径:10mm×首下:210mm、 |
| | | 寸 | ·法 ——— | 重量:0.134kg |
| | | 表面 | 処理 | 生地 |
| | | 仕 | 様 | 蝶番幅100mmダブル用、 丸頭 |
| ステンレス アオリ 蛸 | 悉ピン 丸 | 1 1 | 27 | 7 0-70 |
| | | | <u> </u> | 0350024 |
| | | 材 | 質 | ステンレス |
| · | DOM: | 寸 | 法 | 径:12.7mm×首下: |
| 14 | 22,727 | | | 110mm、重量:0.12kg |
| | | 表面 | 処理 | 生地 |
| | | 仕 | 様 | 蝶番幅100mm用、丸頭 |
| アオリ蝶番ピン 丸頭 | 12.7×1 | 00 | mm | |
| | | | - K | 1803756 |
| | | 材 | 質 | 鉄製SS400 |
| | | 寸 | 法 | 径:12.7mm×首下: |
| | | | | 100mm、重量:0.12kg |
| | | 表阻 | i処理 | 本体生地、割ピン・ピンワッシャー:クロメート |
| | | 仕 | 様 | 蝶番幅90mm用、丸頭 |
| アオリ蝶番ピン 丸頭 | mm | | | |
| | | コ - | ード | 0018910 |
| | | 材 | 質 | 鉄製SS400 |
| | | 寸 | 法 | 径:12.7mm×首下: 109mm、重量:0.13kg |
| | | 表面 | ····································· | 本体三価メッキ、割ビン・ビンワッシャー:クロメート |
| | | | | |
| | | 仕 | 様 | 蝶番幅100mm用、丸頭 |
| アオリ蝶番ピン 丸頭 | 16×10 | 5mr | n | |
| | | □- | ード | 18937113 |
| 0 | | 材 | 質 | 鉄製SS400 |
| | | 寸 | 法 | 径:16mm×首下:105mm、 重量:0.20kg |
| | | 表面 | i処理 | 本体・ピンワッシャー:三価メッキ、割ピン:クロメート |
| | | 仕 | / | 蝶番幅90mm用、丸頭 |
| | - 11 | | | |
| ダンプ蝶番大型用ヒ | ン 丸頭 1 | | 120 | |
| | | <u></u> | ード | 1803743 |
| | | 材 | 質 | 鉄製SS400 谷:16mm×苦下:120mm |
| A P | | 寸 | 法 | 径:16mm×首下:120mm、 重量:0.21kg |
| 0 | | 表面 | 処理 | 本体生地、ピンワッシャー:三価メッキ、割ピン・クロメート |
| | | 仕 | 様 | ダンプ蝶番大型用、蝶番幅 |
| | | | | 110mm用、丸頭 |
| 7-11-44-51-22-2-3 | T 1 C × 1 C | 7 | | |
| アオリ蝶番ピン 丸頭 | [16×12] | | | 1000705 |
| アオリ蝶番ピン 丸頭 | 16×12 | □ - | ード | 1803730 |
| アオリ蝶番ピン 丸頭 | 16×12 回際回 | コ - 材 | ード 質 | 鉄製SS400 |
| アオリ蝶番ピン 丸頭 | 16×12 | □ - | ード | |
| アオリ蝶番ピン 丸豆 | 16×12 | コ - 材 寸 | ード 質 | 鉄製SS400 径:16mm×首下:127mm、 |
| アオリ蝶番ピン 丸豆 | 16×12 | コ - 材 寸 | ード 質 法 | 鉄製SS400 径:16mm×首下:127mm、 重量:0.22kg |

| | | _ | | | | | | | |
|---------------------------|--------|-----|-----|---|--|--|--|--|--|
| アオリ蝶番ピン 丸頭 | 16×12 | 7mn | n メ | ツキ | | | | | |
| 0 | | コ - | - K | 18937373 | | | | | |
| | | 材 | 質 | 鉄製SS400 | | | | | |
| | | 寸 | 法 | 径:16mm×首下:127mm、 重量:0.22kg | | | | | |
| | | 表面 | 処理 | 本体:三価クロメートメッキ、ビンワッシャー: 三価メッキ、割ビン:ユニクロメッキ | | | | | |
| | | 仕 | 様 | 蝶番幅115mm用、丸頭 | | | | | |
| ステンレス折り曲げピン 12.7mm×90mm幅用 | | | | | | | | | |
| | | □ - | - K | 0350026 | | | | | |
| | | 材 | 質 | ステンレスSUS304 | | | | | |
| Jun 1 | | 寸 | 法 | 径:12.7mm、重量:0.164kg | | | | | |
| Jan 19 | | 表面 | 処理 | #400研磨相当 | | | | | |
| | | 仕 | 様 | 蝶番幅90mm用、丸頭 | | | | | |
| 折り曲げピン 12.7 | mm×65r | nm | 풰 | | | | | | |
| | | □- | - K | 1050022 | | | | | |
| | | 材 | 質 | 鉄製SS400 | | | | | |
| | | 寸 | 法 | 径:12.7mm、重量:0.12kg | | | | | |
| | | 表面 | 処理 | 三価メッキ | | | | | |
| | | 仕 | 様 | 蝶番幅65mm用、丸頭 | | | | | |
| 折り曲げピン 12.7 | mm×90r | nmŅ | 詽 | | | | | | |
| | | ⊐ - | - ド | 1050021 | | | | | |
| | | 材 | 質 | 鉄製SS400 | | | | | |
| | | 寸 | 法 | 径:12.7mm、重量:0.14kg | | | | | |
| | | 表面 | 処理 | 三価メッキ | | | | | |
| | | 仕 | 様 | 蝶番幅90mm用、丸頭 | | | | | |
| 折り曲げピン 16mm×90mm幅用 | | | | | | | | | |
| | | コ - | - K | 1050020 | | | | | |
| | | 材 | 質 | 鉄製SS400 | | | | | |
| | | 寸 | 法 | 径:16mm、重量:0.24kg | | | | | |
| | | 表面 | 処理 | 三価メッキ | | | | | |
| | | 仕 | 様 | 蝶番幅90mm用、丸頭 | | | | | |

ウイングロック

| タカラロックⅡ RBS-D(ライナー無,ステンレス) | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------|--|--|--|--|
| Service Control of the Control of th | | □ - | ード | 11270533 | | | |
| | | 材 | 質 | ステンレスSUS304 | | | |
| | | 寸 | 法 | 全長:329mm、厚み: 17.5mm、重量:1.7kg | | | |
| | | 表面 | 処理 | #400(おもて面のみ) | | | |
| | | 仕 | 様 | 適用アルミブロック:JB | | | |
| タカラロックII RBS-A(1.8tライナー付,ステンレス) | | | | | | | |
| | | | ード | 11270503 | | | |
| | | 材 | 質 | ステンレスSUS304 | | | |
| | | 寸 | 法 | 全長:329mm、厚み:17.5mm、ラ イナー厚み:1.8mm、重量:1.7kg | | | |
| | | 表面 | 処理 | #400(おもて面のみ) | | | |
| | | 仕 | 様 | 適用アルミブロック:神戸製鋼 | | | |
| タカラロックII RBS-B(3.2tライナー付,ステンレス) | | | | | | | |
| | | □ - | ード | 11270513 | | | |
| | | 材 | 質 | ステンレスSUS304 | | | |
| | | 寸 | 法 | 全長:329mm、厚み:17.5mm、ラ イナー厚み:3.2mm、重量:1.7kg | | | |
| | | 表面 | 処理 | #400(おもて面のみ) | | | |
| | | 仕 | 様 | 適用アルミブロック:日軽、 三菱、住友、他 | | | |