## ターミナルゴム、 内装用緩衝材

内装用緩衝材								
ターミナルゴム かまぼこ型 50×50mm								
		□ -	- ド	0600011				
	(a) 9933 (a)	材	質	エラストマー				
		寸	法	高さ:50×幅:50×長さ:1000mm、 厚み:9mm、重量:2.00kg				
		表面	<i>ъ</i> л.т¤	序の:Jillili、重重:Z.OUNS				
				1. ± 1=1= Til				
		仕	様 	かまぼこ型				
ターミナルゴム かまぼこ型 75×75mm								
		<b>_</b>	- ド	0600012				
	<b>1088810</b>	材	質	エラストマー				
		寸	法	高さ:75×幅:75×長さ:1000mm、 厚み:12mm、重量:3.65kg				
		表面	処理	//-//				
		仕	様	かまぼこ型				
- ケーンナリディ かさ	・/ ギフェル 4 /							
ターミナルコム かま	ぼこ型 10			Omm Occoons				
			- ド 質	0600013 エラストマー				
	<b>国総領</b>			ニンヘトマー 高さ:100×幅:100×長さ:1000mm、				
		寸	——	厚み:15mm、重量:7.30kg				
	<b>国代外</b>	表面	処理					
		仕	様	かまぼこ型				
ターミナルゴム 角型	½ 50×50	mm						
, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			- K	0600018				
		材	質	天然ゴム(硬度60°)				
		寸	法	高さ:50×幅:50×長さ:				
			,-,	1000mm、重量:3.75kg				
		表面						
		仕	様 	角型 				
ターミナルゴム 角型 80×80mm								
		<b>_</b>	- K	0600020				
	<b>609986</b>	材	質	天然ゴム(硬度60°)				
		寸	法	高さ:80×幅:80×長さ: 1000mm、重量:9.60kg				
		表面	処理					
		仕	 様	角型				
ターミナルゴム 角型 100×100mm								
メーミナルコム 再型	2 100×1			0044122				
		コ - 材	- ド 質	0044128 天然ゴム(硬度60°)				
				大然コム(硬度60 )   高さ:100×幅:100×長さ:				
		寸	法	1000mm、重量:15.00kg				
		表面	処理					
		仕	様	角型				
クッションゴム 本体	150×95	5×9	Omi	n				
			- K	4200903				
		材	質	天然ゴム				
		寸	法	高さ:90×幅:95×長さ: 150mm、重量:1.08kg				
		表面	処理	700mm( <u>±</u> ±17.00m)				
		仕	<del>龙</del>					
		1-	15					
A 2 2								
クッションゴム 座金	(ボルト付)	I	10	40000400				
クッションゴム 座金	(ボルト付)	□ -	ード	42009403				
クッションゴム 座金	(ボルト付 <u>)</u> <u>国銀際</u> 国	材	質	鉄製				
	(ボルト付)							
	(ボルト付) 回(深回 回)	材	質 法	鉄製				



## 戸当りゴム

当りゴム 50×30mm								
	0 <del>7</del> 30 0	П	- K	0600004				
		材	質	天然ゴム				
		寸	法	径:ø50×高さ:30mm、 重量:0.08kg				
		表面	処理					
		仕	様					
当りゴム 50×40mm								
			- K	0600003				
		材	質	天然ゴム				
		寸	法	径:ø50×高さ:40mm、 重量:0.09kg				
		表面	処理					
		仕	様					
当りゴム 50×50mm								
		□ -	- K	0600002				
		材	質	天然ゴム				
		寸	法	径:ø50×高さ:50mm、 重量:0.11kg				
		表面	処理					
		仕	様					