コード

表面処理

材 質

寸 法

仕 様

=200mm AST-RG-I-200 コード

> 材 質

> 寸 法 表面処理

仕 様

材 質

寸 表面処理

仕 様

材 質

寸 法 表面処理

仕 様

材 質

寸 表面処理

仕 様

材 質

寸 法

仕 様

コード

表面処理

コード

と スライド3段ステップ のぼるくん

モドム・プル・ステップ L=2100mm

コード

1991500

グレー塗装

0158586

0540008

バフ研磨

鉄製SPHC P SS490

ラッシングステップ用

ベルト:ポリエステル 直線部長さ:200mm、ベルト 幅×厚み:50×2.0mm

荷台への乗り降りを補助、 ラッシングレールと組合せ

ステンレス鋳鋼SC13 長さ:194×幅:24×高さ: 37mm、穴ピッチ:170mm

長さ:350mm、穴ピッチ:50mm

ラッシングレール L=350mm(穴付) グレー ラッシングステップ用

ステンレス取手 L=194

アルミ取手 L=

アルミ取手 L:

※画像はステンレス製です

ス非常	アアリア にって アンスティスティス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイス アイ	150		八觀
		コード	6910398	り最
:		材 質	アルミダイカストADC6相当	BB -7
		寸 法	長さ:150×高さ:40mm、 重量:0.096kg	連エパン
		表面処理	クリア塗装	一一英
		仕 様		ツー
=245	y "y			
		コード	6910321	クタ
Po		材 質	アルミダイカストADC6	種
		寸 法	長さ:245×幅:20×高さ: 37mm、重量:0.094kg	12 //
		表面処理	バレル研磨	75 49
		仕 様		17
=360	架そ			
		ン 	1100792	架その光の
-		材 質	アルミダイカストADC	八他
		寸 法	長さ:360×幅:20× 高さ:46mm、重量:0.29kg	ッ
		表面処理	グレー塗装	\overline{z}
		仕 様		プタ
ライド	種			
		コード	1100495	〒

ステンレスSUS304

1100490

鉄製SS400

3190210

アルミ

使用時/高さ:433×幅:458× 奥行:980mm、重量:8.0kg

耐荷重:100kg、格納式ス テップ

使用時/高さ:433×幅:458× 奥行:980mm、重量:10.0kg

格納時/高さ:2112×幅:60×

耐荷重:100kg、格納式ス テップ

奥行:40mm、重量:4.71kg

三価クロメートメッキ 耐荷重:100kg、格納式ス テップ

FRP製 ベンチレー	ターカバー			
		<u></u> .	ード	4100800
	101.000 (m)	材	質	FRP
		寸	法	高さ:372×幅:375×厚み:40mm、
				板厚:3.0mm、重量:0.47kg
		表阻	処理	
The second second		仕	様	白色
ベンチレーター 開閉	引式 F型			
			ード	4205814
		材	質	本体:アルミA5052、操作レバー:鉄製SS400
		寸	—— 法	高さ:275×幅:320×厚み:7.4mm、
				板厚:0.8mm、重量:0.44kg
		表面	処理	クリア
		仕	様	
ステンレス リング折	りたたみフ	ステッ	ップ	
		□ -	_ ド	0320054
		材	質	ステンレスSUS304
		寸	—— 法	横:100×縦:141.5mm、厚み:21.5mm(開放時:
				99mm)、穴径:48.5、穴ビッチ:100mm、重量:0.527kg
		表面	処理	バフ研磨
6			様	折りたたみ式
ステンレス ワイドフ	オルディン	グス	テッ	プ
		٦.	- K	1100700
	EN#DOCE	材	質	ステンレスSCS13
		寸	法	横:100×縦:136mm、厚み:26mm(開放時:96mm)、 穴径:09、穴ビッチ:100mm、重量:0.61kg
		表面	i処理	バフ研磨
	IN BASINGS			
0		仕	様	折りたたみ式
ステンレス アオリ瓦	望掛 埋め込	み式	•	
		□ -	ード	0320052
		材	質	ステンレスSUS304 BA
		寸	法	横:180×縦:140mm、 厚み:21.5mm、重量:0.71kg
		表面		BA
		仕	様	埋め込み式
7 - 1 7 7 7 1 1	N1	· '-	130	132.730
ステンレス アオリ塩	込人アツノ			440000
		_	ード	1100690
		材	質	ステンレスSUS304
		寸	法	横:180×縦:126mm、 厚み:22mm、重量:0.73kg
		表面	処理	光沢バレル研磨
C		仕	様	埋め込み式
フォリフテップ ニッ	ミ <i>ハル</i> ゴ	・ル用		TP
アオリステップ ラッンングレー				0030230
		コ - 材	ード 質	0930239
				高さ:170×幅:110×約50
		寸	法 ——	(収納時)mm、重量:1.3kg
		表面	処理	
		仕	様	ラッシングレール専用脱着式ステップ、取付 ピッチ:50mm用、最大使用荷重:100kg
ラッシングステップ	バーリング	タイ	プ	
		<u></u>	– K	1100710
		材	<u>·</u> 質	ステップ本体・ステンレスSUS430 2B、ワンピース金具・鉄製
		寸	法	高さ:121.5×幅:240×奥行:
				139mm、重量:1.45kg
**			処理	2B ラッシングレール専用脱着
		仕	· 様	式ステップ
ステンレスラッシングレール	L=350mm(7	付(付)	NSSC	180 ラッシングステップ用
		□ -	ード	1991501
		材	質	ステンレスNSSC180
		寸	法	長さ:350mm、穴ピッチ:50mm
		表面	加理	 No.4研磨
		仕	·· 様	ラッシングステップ用
1		'-	13/	