

通しボルト用フランジナット MFN

		コード	2490220
		材質	冷間圧造用炭素鋼線SWRCH-10R
		寸法	フランジ径:φ25、首下長さ:34mm
		表面処理	ニッケルクロムメッキ
		仕様	

ウエハーセルフドリル WM6725UKT

		コード	2347217
		材質	鉄製SWCH18A
		寸法	フランジ径:φ14、首下長さ:24.5mm
		表面処理	三価メッキ
		仕様	適用板厚:5~10mm

ウエハーセルフドリル WM6732UKT

		コード	2347220
		材質	鉄製SWCH18A
		寸法	フランジ径:φ14、首下長さ:32mm
		表面処理	三価メッキ
		仕様	適用板厚:5~18mm

ウエハーセルフドリル ビット L=50

		コード	2347221
		材質	
		寸法	長さ:50mm
		表面処理	
		仕様	

防水リベット AD-64

		コード	4210647
		材質	アルミ/鉄製
		寸法	径:4.8mm、首下長さ:11.6mm、接合板厚:4.8~6.4mm
		表面処理	
		仕様	

防水リベット AD-66

		コード	4210663
		材質	アルミ/鉄製
		寸法	径:4.8mm、首下長さ:14.7mm、接合板厚:8.0~9.6mm
		表面処理	
		仕様	

モノボルト 2771-0817

		コード	1382154
		材質	鉄製/鉄製
		寸法	径:6.4mm、L:14.2mm、リベット部長さ:23.7mm、接合板厚:2.1~9.5mm
		表面処理	亜鉛メッキ
		仕様	

モノボルト 2771-0824

		コード	1382170
		材質	鉄製/鉄製
		寸法	径:6.4mm、L:19.2mm、リベット部長さ:33.0mm、接合板厚:2.1~15.9mm
		表面処理	亜鉛メッキ
		仕様	

POPリベット AD-135AHR 観音扉用

		コード	4215933
		材質	アルミ/アルミ
		寸法	径:10.2mm、L:216.0mm、リベット部長さmax:20.0mm、接合板厚:4.0~8.0mm
		表面処理	
		仕様	アルミブロッコッド・アルミ製観音扉に蝶番を止める用途に使用

トルクス穴付皿タッピング 血溝カット(バリ防止) 6×40 C型

		コード	0010026
		材質	鉄製SWCH
		寸法	M6×40、重量:0.008kg
		表面処理	三価クロメートメッキ
		仕様	血溝カット(バリ防止)機能

トルクス穴付皿タッピング用ビット HO-T30 L=75

		コード	0010028
		材質	
		寸法	長さ:75mm、重量:0.019kg
		表面処理	
		仕様	トルクス穴付皿タッピング専用ビット

縦根太ボルト 1/2×195

		コード	21619503
		材質	鉄製
		寸法	ねじ径:1/2インチ、全長:195mm、重量:0.20kg
		表面処理	三価クロメートメッキ
		仕様	横根太と縦根太の締結用ボルト

縦根太ボルト 1/2×210

		コード	21621083
		材質	鉄製
		寸法	ねじ径:1/2インチ、全長:210mm、重量:0.22kg
		表面処理	三価クロメートメッキ
		仕様	横根太と縦根太の締結用ボルト

爪付アンカーボルト 1/2×180

		コード	21318093
		材質	鉄製
		寸法	ねじ径:1/2インチ、全長:180mm、重量:0.20kg
		表面処理	三価クロメートメッキ
		仕様	横根太と縦根太の締結用ボルト

爪付アンカーボルト 1/2×210

		コード	21321093
		材質	鉄製
		寸法	ねじ径:1/2インチ、全長:210mm、重量:0.23kg
		表面処理	三価クロメートメッキ
		仕様	横根太と縦根太の締結用ボルト

ホームーナット 1/2 一種 三価クロメート

		コード	2305157
		材質	鉄製
		寸法	ねじ径:1/2インチ、重量:0.018kg
		表面処理	三価クロメートメッキ
		仕様	一種

車検対応ナンバーステー関連パーツ、
字光式ナンバープレート

車検対応ナンバーステー LSL-1014ナンバーランプ取付ステー 小型・中型用 縦1灯

		コード	8200120
		材質	ステンレスSUS304 BA
		寸法	高さ:230×幅:330×厚み:31.35(51.8mm(ナンバーランプ取付時)、板厚:1.5mm、重量:0.90kg)
		表面処理	BA
		仕様	小型・中型用、表面に保護用のビニール張り、車検対応、縦1灯仕様