字光式ナンバープレート LEDパーフェクトII 大型用 3112-24V				
	コード	5442586		
0 th 6 1030	材質			
・袖ヶ浦103・ □	寸 法	照明器具本体の厚み:12mm、プレート、 枠装着の厚み:15mm、重量:1.015kg		
	表面処理	ナンバープレート外枠:クロームメッキ		
	仕 様	DC24V2.88W、LED30個、照度:平均 1900Ix、極性:無極性、定電圧回路、外部 突起物規制に準拠、大型用、車検対応		

車高灯

ポラーグ LED車高灯 25581(パッキン付) 12V 橙							
		П	- K	5492274			
	(a) #05 (a)	材	材 質 ベース:ABS、レンズ:アクリル 寸 法 長さ:110.5×幅:28.5×高さ27.5mm、 取付ビッチ:97mm、コード長さ:80mm 表面処理				
		寸					
		表面					
		仕	様	DC12V、消費電力:0.5W、レンズ:アン バー/LED:アンバー、LED:チップ型6灯、 使用温度範囲:-30~80℃、バッキン付			
ポラーグ LED車高灯 25580(パッキン付) 24V 橙							
		П	- K	5492276			
	mercom	材	質	ベース:ABS、レンズ:アクリル			



「LLレチ向	KJ ZJJII	-1 (V	ノエ	7 131 ZTV
			- K	5492297
	rai covorta	材	質	
		寸	法	長さ:110.5×幅:28.3×高さ:22mm、 取付ピッチ:97mm、コード長さ:80mm
	间场器	表面	処理	
		仕	様	DC24V、消費電力:0.5W、レンズ:アンバー/ LED:アンバー、LED:チップ型4灯、バッキン付

ポラーグ LED車高灯 2556W (パッキン付) 24V ホワイトECE

鳳
12
▣

	 - -	0630109
ED # D TO ED	材 質	
	寸 法	長さ:110.5×幅:28.3×高さ: 28mm、取付ピッチ:97mm
回及是	表面処理	
	仕 様	DC24V、レンズ:クリア/LED:ホワイト、ECE認証取得品、パッキン付

ポラーグ LED車高灯 25570 (パッキン付) 24V レッドECE

コード



0630002

ポラーグ LED車高灯用ブラケット S21345



	コード	0630045
more m	材 質	
	寸 法	
回经是	表面処理	
	仕 様	

ポラーグ LED車高灯 2552



J 2552		
	コード	0630012
macronia.	材 質	
	寸 法	長さ:132×幅:35×高さ:41mm、 取付ピッチ:118mm、重量:0.07kg
回经集	表面処理	
	仕 様	DC24V、橙
	•	

JB LED車高灯 RS	S013-AA	\-HF	P (1:	2/24V共用)		
			- K	0205126		
300	回線線回	材	質	ラン・100〜値・00〜点ン・		
		寸	法	長さ:100×幅:36×高さ: 33mm、取付ピッチ:40mm		
	自然等	表面	処理			
		仕	様	DC12/24V共用、レンズ: アンバー/LED:アンバー		
JB LED車高灯 RS	S013-YY	' (1:	2/2	4V共用)		
			- K	9270073		
		材.	質	長さ:100×幅:36×高さ:		
· The state of the		寸	法	33mm、取付ピッチ:40mm		
			処理	DC12/24V共用、レンズ:		
		仕	様	イエロー/LED:イエロー		
JB LED車高灯 RS	S014-AA			-		
M		コ - 材	ード 質	0092245		
9		ा री		長さ:131×幅:36×高さ:		
			· 法 [処理	33mm、取付ピッチ:80mm		
	E1822/486	仕	様	DC12/24V共用、レンズ:		
	2014 20	-		アンバー/LED:アンバー		
JB LED車高灯 RS	5014-YY			_		
W _		材	ード 質	9270093		
1100000 18		ा	 法	長さ:131×幅:36×高さ:		
			· 処理	33mm、取付ビッチ:80mm		
	E174.96	仕	様	DC12/24V共用、レンズ:		
JB LED車高灯 JE	240644	11	14	イエロー/LED:イエロー		
OD LED平向灯 UI	5400AA		- K	5443000		
	rancororan	材	質			
7		寸	法	長さ:124×幅:33.4×高さ: 25.5mm、取付ビッチ:80mm		
		表面	· 処理	20.0111111		
		仕	様	DC24V、レンズ:アンバー /LED:アンバー		
JB LED車高灯レンズ JB406A						
		_	- K	5443100		
	国務業国	材	質			
		寸	法			
		表面	処理			
		仕	様	レンズ:アンバー		
JB LED車高灯 JE	3406CA					
		_	ード	5443010		
<u> </u>	回線線画	材	質	長さ:124×幅:33.4×高さ:		
01		寸	——	及さ、124~幅・33.4~周さ、 25.5mm、取付ピッチ:80mm		
	回路然後	表面	処理	D004V 13:7:4U7/		
		仕	様	DC24V、レンズ:クリア/ LED:アンバー		
JB LED車高灯 JE	3406CB					
04		_	ード	5443013		
0.110		材	質	長さ:124×幅:33.4×高さ:		
G		寸	法	25.5mm、取付ビッチ:80mm		
			処理	DC24V、レンズ:クリア/		
		仕	様	LED:ブルー		
JB LED車高灯 JE	3406CY		La	5440044		
E 138		コ - 材	ード 質	5443011		

長さ:124×幅:33.4×高さ: 25.5mm、取付ピッチ:80mm

DC24V、レンズ:クリア/ LED:イエロー

寸 法