


LED路肩灯 B型 LSL-1005A R (12/24V共用)

		コード	9893315
		材質	本体PP(黒色)、パイザーABS(クロムメッキ)
		寸法	灯火径:φ96.8×幅:167×奥行:146mm
		表面処理	パイザー:クロムメッキ
		仕様	DC12/24V共用、右用


LED路肩灯 B型 LSL-1005A L (12/24V共用)

		コード	9893305
		材質	本体PP(黒色)、パイザーABS(クロムメッキ)
		寸法	灯火径:φ96.8×幅:167×奥行:146mm
		表面処理	パイザー:クロムメッキ
		仕様	DC12/24V共用、左用

LEDバス路肩灯 T-SMD シャインマーカー (12/24V)

		コード	6183102
		材質	樹脂
		寸法	横:179×縦:72×厚み:18.5mm、取付ピッチ:112mm(取付ボルト-配線部除く)
		表面処理	
		仕様	DC12V/24V共用、LED×4個、LED:白+黄

LEDタイヤ灯 WIZARD I NO-01-T03 (DC24V)

		コード	9280534
		材質	PC/ABS
		寸法	横:150×縦:50×厚み:20.5mm、取付ピッチ:80mm(取付ボルト-配線部除く)、重量:0.085kg
		表面処理	
		仕様	定格:DC24V、消費電力:2.52W、LED×12個、LED色:白、照度:207lx/55.7cd(直下0.5m)

LEDバス路肩灯 フルメッキ樹脂 12/24V共用

		コード	0630077
		材質	樹脂
		寸法	長さ:202×幅:71.5×厚み:37.5mm、ネジピッチ:111mm、重量:0.155kg
		表面処理	樹脂クロムメッキ
		仕様	DC12/24V共用、定格:13.5V-0.36A 28V-0.19A、LED×3個

LEDバス路肩灯 DS-1841

		コード	5018411
		材質	鉄製
		寸法	長さ:200×幅:69mm
		表面処理	
		仕様	DC24V、LED(白)×5個

バス路肩灯 LEDユニット

		コード	5018422
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	DC24V、LED(白)×5個

バス路肩灯 フルメッキ

		コード	6773901
		材質	鉄製
		寸法	長さ:200×幅:69mm
		表面処理	クロムメッキ
		仕様	電球24V25W

バス路肩灯 DS-1781

		コード	5017810
		材質	鉄製
		寸法	長さ:200×幅:69mm、取付ピッチ:111mm
		表面処理	白塗装
		仕様	電球24V25W

バス中間サイドランプ BMSTL-241 R

		コード	6791436
		材質	
		寸法	重量:0.22kg
		表面処理	
		仕様	電球24V25W、橙、右用

バス中間サイドランプ BMSTL-242 L

		コード	6791449
		材質	
		寸法	重量:0.22kg
		表面処理	
		仕様	電球24V25W、橙、左用

サイドフラッシャー いすゞ型 DS-0226

		コード	50022653
		材質	
		寸法	長さ:224×幅:44×高さ:43mm、重量:0.20kg
		表面処理	
		仕様	電球無し、橙

サイドフラッシャー ふそう型 DS-0272

		コード	5002720
		材質	
		寸法	長さ:200×幅:50×高さ:37mm、取付ピッチ:115mm、重量:0.17kg
		表面処理	
		仕様	電球24V12W×2個、橙

ダンプ用サイドランプ ふそう型 DS-0232

		コード	5002320
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	電球24V25W、橙

中間サイドシグナルランプ MSTL-24

		コード	3610031
		材質	
		寸法	重量:0.29kg
		表面処理	
		仕様	電球24V25W、橙

中間サイドランプ MSTL-24用レンズ 小糸 21441-35345

		コード	6791193
		材質	
		寸法	
		表面処理	
		仕様	橙

JB 中間サイドランプ用ユニット FRA02-24V 防水 24V

		コード	5450672
		材質	ケース:PA6、ブラケット:SPC
		寸法	本体/高さ:40×幅:35×奥行:25mm、配線長さ約200mm、重量:0.071kg
		表面処理	
		仕様	定格電圧:DC24V、許容負荷容量:21W~25W/DC24V(片側)、動作周囲温度:-20℃~60℃、防水仕様、左右2個割増(1個当り)

LED小型バックランプ(後退灯) 24V

		コード	9252040
		材質	本体:PC+PBT、レンズ:PMMA、取付ステー:SUS304
		寸法	本体(ステー含まず)/高さ:55×幅:55×奥行:47mm
		表面処理	
		仕様	DC24V、定格消費電力:3W、定格電流:0.125A、使用環境温度範囲:-30~+50℃防水性能:JIS D0203-1994 S2、ステー付、E0E認証取得品