| ヤック LEDドームマー | -カー CF-4 | 51T | 70 | 0mm 24V 1TU- |
|------------------------------|------------|---|---|--|
| | | | | 6796793 |
| | | 材 | <u>'</u> 質 | レンズ:アクリル、本体:PP・鉄 |
| | | 寸 | 法 | 径:ø90×高さ:80mm、取付ビッチ:43~60mm、 |
| | | | ,-, | コード長さ約700mm(0.3sq)、重量:0.145kg |
| | | 表面 | 処理 | レンズ:イエロー/LED:ホワイト、DC24V、 |
| | | 仕 | 様 | アンス・イエロー/ LED・ホワイド、DC24V、 定格電流:約45mA(DC28V時)、防水性能: IPX7(インナーLEDユニット)、RoHS対応 |
| LEDマーカー P-8023L STAR 黄 | | | | |
| | | - | - K | 5080230 |
| | | 材 | 質 | |
| | | 4 | | 長さ:104×幅:42×高さ: |
| | | _ | 処理 | 31mm、取付ピッチ:68mm |
| | | | | DC24V、レンズ:イエロー/LED: |
| | | 仕 | 様 | ホワイト(オスラム製チップタイプ) |
| LEDマーカードーム | ム型 橙 MI | _52 | 4D(| ひ 安全くん |
| | | | ード | 54560313 |
| | | 材 | 質 | |
| | | 寸 | 法 | 径:081.5×高さ:42mm(パッキン除く)、 取付ピッチ:61.5mm、コード長:180mm |
| | | 表面 | 処理 | |
| | | 仕 | | DC24V、レンズ:橙/LED: |
| | | | 様 | 橙(LED:13個)、ドーム型 |
| LEDマーカー カマ | ボコ型 黄 | ML6 | | |
| Marie Pierre | | □ - | - K | 54561253 |
| | 回線第回 | 材 | 質 | E2:400:45:07:15 2:00 1:4 1: 5 |
| | | 寸 | 法 | 長さ:100×幅:37×高さ:26mm(パッキン除 く)、取付ピッチ:68mm、コード長:180mm |
| | | 表面 | 処理 | |
| | | 仕 | 様 | DC24V、レンズ:黄/LED: |
| 15D= + += | - 보이 42% I | MLG | 20.4 | 黄(LED:11個)、カマボコ型 |
| LEDマーカー カマ | 小山空 恒 | | | |
| | | | ード 質 | 54561383 |
| | | | | 長さ:100×幅:37×高さ:26mm(パッキン除 |
| | | 寸 | 法 | く)、取付ピッチ:68mm、コード長:180mm |
| | | 表面 | 処理 | |
| | | | | |
| | | 仕 | 様 | DC24V、レンズ:アンバー/LED: アンバー(LED:11個)、カマボコ型 |
| LO-100 LED角型 | !マーカー | | | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 |
| LO-100 LED角型 | !マーカー | アク | リル | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 |
| LO-100 LED角型 | !マーカー | | リル | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ノンズ 黄 24V |
| LO-100 LED角型 | マーカー | アク コ - 材 | リル - ド 質 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、 |
| LO-100 LED角型 | マーカー | アク コ- 材 寸 | リル - ド 質 法 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アケリル)、枠ステンレスSUS430 |
| LO-100 LED角型 | マーカー | アク コ - 材 寸 | リル - ド 質 法 処理 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ノンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アケリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg |
| LO-100 LED角型 | | アク コ - 材 寸 表面 仕 | リルード質法理嫌 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ピッチ:70mm、重量:0.080kg |
| | | アク コ - 材 寸 表面 仕 | リルード質法理嫌 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ピッチ:70mm、重量:0.080kg |
| | | アク コー 材 寸 表面 仕 | リルード質法理嫌 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ピッチ:70mm、重量:0.080kg |
| | | アク コー 材 寸 表面 仕 | リル ド 質 法 処 様 リル | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ貴/LED:ロ、DC24V0.04A、消費電力:11%、LED:0SRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 |
| | | アク コー 材 寸 表 位 アク | リル - ド質 法 理 様 リル - ド | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ責/LED:は、DC24V0.04A、消費電力: 1W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、 |
| | | アク コー材 寸 表 位 アク オ 寸 | リルド質法理様ルド質法 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ貴/LED:ロ、DC24V0.04A、消費電力:11%、LED:0SRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 |
| | | アク | リルド質法理様ルド質法理 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ貴/LED:d.DC24V0.04A、消費電力・1W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg |
| LO-100 LED角型 | マーカー | アク コー材 寸 表 仕 アクー 材 寸 表 位 | リルド質法理様ルド質法理様 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ貴/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg |
| | マーカー | アクコ材 寸 表面 仕 アクコ材 寸 表面 仕 アク | リー質法理様ルド質法理様ル | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ貴/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ増/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 濃緑 24V |
| LO-100 LED角型 | マーカー | アク コオ 寸 | リー質法理様ルド質法理様ルド | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ黄/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ港/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、後度25cd ンズ 濃緑 24V 9219307 |
| LO-100 LED角型 | マーカー | アクコ材 寸 恵 仕 アコオ 寸 恵 仕 アコオ | リード質法理様ルド質法理様ルド質 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ黄/LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ地/LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:白.DC24V0.04A、消費電力・W、LED:OSRAM 1W×6個、規度:25cd ンズ 濃緑 24V |
| LO-100 LED角型 | マーカー | アク コオ 寸 | リー質法理様ルド質法理様ルド | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ黄/LEDia_DC24V0.04A、消費電力:1W、LEDOSRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ増/LEDia_DC24V0.04A、消費電力:1W、LEDOSRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 濃緑 24V 9219307 |
| LO-100 LED角型 | マーカー | アクコ材 寸 極 仕 アクコ材 寸 極 仕 アクコ材 寸 極 | リード質法理様ルド質法理様ルド質 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ貴/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ港/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 港/RED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 港/RED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 港/RED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:25cd |
| LO-100 LED角型 | マーカー | アクコ材 寸 極 仕 アクコ材 寸 極 仕 アクコ材 寸 極 | リード質法理様ルド質法理様ルド質法 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ達/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ港/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 濃緑 24V 9219307 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg |
| LO-100 LED角型 LO-100 LED角型 | マーカー | アクコ材寸、動性アコ材寸、動性アコオ寸、動性 | リード質法理様ルド質法理様ルド質法理様 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ達/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ港/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 濃緑 24V 9219307 レンズPMMA(アグリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg |
| LO-100 LED角型 | マーカー | アクコ材 寸 恵 仕 アコ材 寸 恵 仕 アコオ 寸 恵 仕 ア | リー質法理様ルド質法理様ルド質法理様ル | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ養/LED:白.DC24V0.04A、消費電力:W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 控 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ港/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 濃緑 24V 9219307 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg |
| LO-100 LED角型 LO-100 LED角型 | マーカー | アクコ材 寸 恵 仕 アコ材 寸 恵 仕 アコー | リー質法理様ルド質法理様ルド質法理様ルド | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ黄/LED:白.DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 控 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ増/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 濃緑 24V 9219307 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg |
| LO-100 LED角型 LO-100 LED角型 | マーカー | アクコ材 寸 恵 仕 アコ材 寸 恵 仕 アコオ | リー質法理様ルド質法理様ルド質法理様ルド質 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ養/LED:白.DC24V0.04A、消費電力:W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 控 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ港/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 濃緑 24V 9219307 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg |
| LO-100 LED角型 LO-100 LED角型 | マーカー | アクコ材 寸 麺 仕 アコ材 寸 麺 仕 アコ材 寸 麺 仕 アコオ 寸 | リード質法理様ルド質法理様ルド質法理様ルド質法 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ貴/LED:白.DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ増/LED:白.DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 濃緑 24V 9219307 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg |
| LO-100 LED角型 LO-100 LED角型 | マーカー | アクコ材 寸 麺 仕 アコ材 寸 麺 仕 アコ材 寸 麺 仕 アコオ 寸 | リー質法理様ルド質法理様ルド質法理様ルド質 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ貴/LED:白.DC24V0.04A、消費電力:W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 授 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ増/LED:白.DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:OSRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 浸 24V 9219307 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ:200の2000と2000と2000と2000と2000と2000と2000と |
| LO-100 LED角型 LO-100 LED角型 | マーカー | アクコ材 寸 麺 仕 アコ材 寸 麺 仕 アコ材 寸 麺 仕 アコオ 寸 | リード質法理様ルド質法理様ルド質法理様ルド質法 | アンバー(LED:11個)、カマボコ型 ンズ 黄 24V 9219305 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ黄/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:135cd ンズ 橙 24V 9219306 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg レンズ港/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 濃緑/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:1W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:25cd ンズ 濃緑/LED:白、DC24V0.04A、消費電力:W、LED:0SRAM 1W×6個、光度:0.2cd ンズ 緑 24V 9219312 レンズPMMA(アクリル)、枠ステンレスSUS430 長さ:84×幅:44.5×高さ:30mm、取付ビッチ:70mm、重量:0.080kg |