JB 激光 LSL-201Y LEDクリスタルハイパワーマーカー イエロー/イエロー





6141371 材 質 レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS 径:φ90×高さ:85.4mm、取付 寸 法 ピッチ:60mm、重量:0.157kg 表面処理 枠:クロムメッキ レンズ:イエロー/LED:イエロー、 DC12/24V共用、消費電力:4.0W 仕 様

JB 激光 LSL-202A LEDクリスタルハイパワーマーカー アンバー/アンバー





	コード	6141372		
	材 質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS		
	寸 法	径: ϕ 90×高さ:85.4mm、取付 ピッチ:60mm、重量:0.157kg		
	表面処理	枠:クロムメッキ		
	仕 様	レンズ:アンバー/LED:アンバー、 DC12V/24V共用、消費電力:2.8W		
	表面処理	ビッチ:60mm、重量:0.157kg 枠:クロムメッキ レンズ:アンバー/LED:アンバー、		

JB 激光 LSL-203R LEDクリスタルハイパワーマーカー レッド/レット





J,	ルバイバソーマーカー レッド/ レッド					
	コード	6141373				
	材 質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS				
	寸 法	径: ϕ 90×高さ:85.4mm、取付 ピッチ:60mm、重量:0.157kg				
	表面処理	枠:クロムメッキ				
	仕 様	レンズ:レッド/LED:レッド、 DC12/24V共用、消費電力:3.2W				

対 法				
コード 6141374 対				
対	JB 激光 LSL-204G LE	Dクリスタル/	ハイパワーマ	アーカー クリア/グリーン
1	1400			
おおよし とフチ-60mm 重要しい 157kg 表面処理 やクロムメッキ レンスアリア 150・プリア 150			材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS
### ### ### ### ### #################			寸 法	
日本			表面処理	枠:クロムメッキ
B 激光 LSL-205B LED クリスタル/ イ/ワーマーカー クリア ブルーコード 6141375 材質 レンズPIMA (アクリル)・ベースABS 表面処理			什 様	
コード 6141375 材質 レンアPMMA(アクリル)、ペースABS 表の90×高さ85.4mm、服付 サンア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・	1D #W OL OOFD F			
対	JB 激尤 LSL-205B LE	ロクリスダルバ		
1	345			
3			17 /	
### ### ### ### #####################			寸 法	
The			表面処理	
JB 激光 LSL-206W LEDクリスタルハイパワーマーカー クリア / ホワイト コード 6141376 材 質 レンアPMMA(アウリル)、ベースABS 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 レンス・クリア / ED がよりが、			仕 様	
コード 6141376 材質 レンスPMMA(アクリル)、ベースABS	JB 激光 LSL-206W LF	ロクリスタルノ	ハイパワー	
対 法				
1 法 とッチ・60mm、重量・0.157kg 表面処理 枠・クロムメッキ 上 米・クロムメット 上 米・クロム 上 ・・クロム 上 ・			材質	レンズ:PMMA (アクリル)、ベース:ABS
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き	V HOLLOW		寸 法	径:φ90×高さ:85.4mm、取付
### D		图		
JB 激光 LSL-221Y/W スイッチング SWマーカー イエロー/レッド		■84%		11
コード 6141377 材質 レンズPMMA(アクリル)、ベースABS 使の90×高さ:85.4mm、取付・ツチのmm・重量の.157kg 表面処理 枠クロムメッキ 仕 様 レンズアリア/ED/リスタルブルーの124/24/共馬、消費者も7.0km・ で			仕 様	DC12V/24V共用、消費電力:4.0W
対	JB 激光 LSL-207CRB LE	Dクリスタルハイ	パワーマーカ	ー クリア/クリスタルブルー
す 法	150		コード	6141377
1		(a) #5550 (a)	材質	レンズ:PMMA (アクリル)、ベース:ABS
表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 レンズクリア / ED クリスタルブルー のに20/24/共馬 消費者カイのW JB 激光 LSL-221Y/W スイッチング SWマーカー イエロー / ホワイト コード 6141442 材質 レンズ PMMA (アクリル)、ベーズ ABS 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 Dンズ PMMA (アクリル)、ベーズ ABS オ 質 レンズ PMMA (アクリル)、ベーズ ABS			寸 法	径:φ90×高さ:85.4mm、取付 ピッチ:60mm、重量:0.157kg
### DYZ/9/J7/LED / J7 Ay J7			表面処理	
JB 激光 LSL-221Y/W スイッチング SWマーカー イエロー / ホワイト コード 6141442 材 質 レンズアPMMA (アグリル)、ベース:ABS 寸 法 取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ 仕 様 レンズアPMMA (アグリル)、ベース:ABS フェック・スタッキ 仕 様 レンズアPMMA (アグリル)、ベース:ABS フェック・スタッキ 仕 様 レンズアPMMA (アグリル)、ベース:ABS フェック・スタッキ セ 様 レンズアPMMA (アグリル)、ベース:ABS フェック・スタッキ セ 様 レンズのアルー・スタッキ セ 様 レンズのアルー・スタッキ セ 様 ロンズのアルー・スタッキ セ 様 ロ レンズのアルー・スタッキ セ タッの×高さ・35.4 mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ セ 様 ロ レンズのアルー・スタット・スタット・スタット・スタット・スタット・スタット・スタット・スタット			4 様	レンズ:クリア/LED:クリスタルブルー、
コード 6141442 材質 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS で ゆ90×高さ・85・4mm、取付ビッチ・60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕様 ドクロムメッキ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
対 質 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 径・の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 径・の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 径・の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 校・の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 校・の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 校・の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 校・の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 校・の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 校・の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 様・クロムメッキ 仕 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 校・の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 校・の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠・クロムメッキ セ 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 法 様・クロムメッキ セ 様 レンズPMMA (アクリル)、ベース・ABS 付 は 様・	JB 激光 LSL-221Y/W	W スイッチング		
対 法 径・ゆ90×高さ:85.4mm、	1975		-	_
Table Ta		回路器回	材質	
### D/Z/P//LED/J-W/Silland-SOM/SOM/SOM/SOM/SOM/SOM/SOM/SOM/SOM/SOM/			寸 法	
T 株			表面処理	枠:クロムメッキ
コード 6141443 材質 レンズPMMA(アクリル)、ベーズABS 寸法 径・ゆのン高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ 仕様 レンズPMMA(アクリル)、ベーズABS ・	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		仕 様	
コード 6141443 材質 レンズPMMA (アクリル)、ベーズABS 寸 法	.IB 激光 L SI -222Y/	I R スイッチン	グSWマ-	-カー イエロー /レッド
対 質 レンズPMMA (アクリル)、ベース:ABS 寸 法	OD MAJE ESE ZZZIII	N 7777		
す 法 径:ゆ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ				レンズ:PMMA (アクリル)、ベース:ABS
表面処理 枠:クロムメッキ 仕 様 Dンズカリア/LEDイコー3W3億-レト3W3億-DC12V/24V規則、消費者かAGBV-5.04W(24V時) JB 激光 LSL-223Y/B スイッチング SWマーカー イエロー/ブルー コード 6141444 材 質 レンズアMMA(アクリル)、ベース:ABS 寸 法 径:の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ 仕 様 類 レンズアMMA(アクリル)、ベース:ABS オ 法 位 様 質 レンズアMMA(アクリル)、ベース:ABS オ 法 位 様 質 レンズアMMA(アクリル)、ベース:ABS オ 法 径:の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ セ 様 別次3億アルー3W35億、Dc12V/24V規則、消費電か5.04W(24V時) コード 6141450 オ 質 レンズアMMA(アクリル)、ベース:ABS オ 法 径:の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ セ 様 関 レンズアルアンに見じいが3W36億・グリンス・クリアンに見しいが3W36億・グリンス・クリアンに見いいが3W36億・グリンス・ABS オ 質 レンズアMMA(アクリル)、ベース:ABS オ 質 レンズアMMA(アクリル)、ベース:ABS オ 質 レンズアMMA(アクリル)、ベース:ABS オ 質 レンズアルアの場合では、アクリル)、ベース:ABS オ 質 レンズアMMA(アクリル)、ベース:ABS オ 法 質 (400×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ レンズフリア、LEDにから3W35億・プロ・3W36億・プロ・				
### は おおいます 1 ままで				****
T 様 DC12V/24V共用、消費者か AGBW - 5.04W (24V時) JB 激光 LSL-223Y/B スイッチング SWマーカー イエロー/ブルーコード G141444 材 質 レンズ・PMMA (アクリル)、ベース・ABS 寸 法 を ・				
コード 6141444 材質 レンズPMMA (アクリル)、ベース:ABS 寸 法 優:ゆ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ 仕 様 300:12/2/24/共規、消費制:504/(24/時) プロ・データー フェージョン SWマーカー レッド / グリーン / ブルー コード 6141450 村 質 レンズPMMA (アクリル)、ベース:ABS 寸 法 優:ゆ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ 仕 様 30/3/3/1/ - 30/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/3/3/1/ - 30/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/3/			仕様	
対 質 レンズPMMA(アクリル)、ベース:ABS 寸 法 優:ゆ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ セ 様 レンズウリア/LED・イコー3W×3億・プレングリア/LED・イコー3W×3億・プレングリア/LED・オー3W×3億・プレングリル イース・クリーン ブルー で 6141450 オ 質 レンズ・PMMA(アクリル)、ベース:ABS 寸 法 優・ゆ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ セ 様 根:労電ブルー3W×3億・プレーンがメン連・プレンズ・フレース・フレート 1 ー ド 6141452 オ 質 レンズ・PMMA(アクリル)、ベース:ABS オ 質 ロース・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	JB 激光 LSL-223Y/I	3 スイッチン	グ SWマー	カー イエロー/ブルー
対 法 径:φ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ レンズがリア/LED・イゴロー3W×3億・プレー3W×3億・プレース フェージョン SWマーカー レッド / グリーン / ブルーコード 6141450 材 質 レンズ PMMA (アクリル)、ベース:ABS 寸 法 径:φ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ セ 様 ルンズ・ファース にして アン・ファース にして 上のよう 上のよ			コード	6141444
取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ レンスクリア/LED・4Iロー3Wx3個・ブルー3Wx3個・ブリュージョン SWマーカー レッド/グリーン/ブルーコード 6141450 村 質 レンズアMMA (アクリル)、ベーズ・ABS 寸 法 径:の90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ センスクリア/LED・ルラ3Wx3個・グリーン 仕 様 Wx3個・ブレーン プレンス・フレース TILD・ルラ3Wx3個・グリーン エース・フレース TILD・ルラ3Wx3個・グリーン エース・フレース TILD・ルラ3Wx3個・グリーン			材質	レンズ:PMMA (アクリル)、ベース:ABS
世 様 レスグリア/LED-はTD-3Wx3億・ブルー3Wx3億・ブルー3Wx3億・ブルー3Wx3億・プルージョン SWマーカー レッド/グリーン/ブルーコード 6141450 材質 レンズ・PMMA (アクリル)、ベース:ABS では、900×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ レンズ・アリア/LED-レット3Wx3億・ブルー3Wx36・ブルー3Wx36・ブ			寸 法	径:φ90×高さ:85.4mm、 取付ピッチ:60mm
1			表面処理	枠:クロムメッキ
JB 激光 LSL-231RGB イリュージョン SWマーカー レッド/ グリーン/ ブルーコード 6141450 材質 レンズ・PMMA (アクリル)、ベース・ABS 寸法 径・ゆ90×高さ・85・4mm、取付ビッチ・60mm 表面処理 枠・クロムメッキ 仕様 湯滑電カムの8W(24V時) リカード 6141452 材質 レンズ・PMMA (アクリル)、ベース・ABS では、消費電力・3W×3億・ブルー3W×36・ブルー3W×			仕 様	レンズ:クリア / LED:イエロー3W×3個·ブルー3W×
コード 6141450 材質 レンズPMMA(アクリル)、ベース:ABS 寸 法 優:ゆ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ レンズクリア/LEDLット3Wx3@-グリーン 3Wx3@-ブルー3Wx3@-グリーン 4 接:ゆ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ レンズクリア/LEDLット3Wx3@-グロムメッキ センズクリア/LEDLット3Wx3@-グロムメッキ	ID 海水 I CL 024D0D	/II=&=>+		
対 質 レンズPMMA (アクリル)、ベース:ABS 寸 法	JB 激尤 LSL-23 IRGB	イリューンョン:		
寸 法				
取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ	No.			
世 様				取付ピッチ:60mm
JB 激光 LSL-232RYB イリュージョン SWマーカー レッド/イエロー/ブルーコード 6141452 材質 レンズ・PMMA (アクリル)、ベース:ABS 寸法 径: φ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ 4: クロムメッキ 4: クロムメッキ 4: クロムメッキ 200×3回 アルージが25回 DC12V/24V#			表面処理	
JB 激光 LSL-232RYB イリュージョン SWマーカー レッド/イエロー/ブルーコード 6141452 材質 レンズ・PMMA (アクリル)、ベース:ABS 寸法 径: φ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ 4: クロムメッキ 4: クロムメッキ 4: クロムメッキ 200×3回 アルージが25回 DC12V/24V#			仕 様	レンス・クリァ / LED:レット3W×3個・クリーン 3W×3個・ブルー3W×3個、DC12V/24V共 用、消費電力:4.08W(24V時)
コード 6141452 材質 レンズ・PMMA (アクリル)、ベース:ABS 寸法 径:ゆ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ 4	JB 激光 LSL-232RYB <	(リュージョン S	Wマーカー	
オ 質 レンズPMMA (アクリル)、ベース:ABS 大 法 径:ゆ90×高さ:85.4mm、取付ビッチ:60mm 株:クロムメッキ 株:クロムメッキ 大 様 30×3億・アルー30×3億・アレー30×3億・アレー30×3億・アルー30×36・アルー30×36・	furt of the			
取付ビッチ:60mm 表面処理 枠:クロムメッキ レンズンリア (LED)レッド3Wメ2備-/エロー イナ 講 3W×3備-アルー3W×2備-DC12V/24V#			材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS
表面処理 枠:クロムメッキ トンスツリア LED			寸 法	
イ				1 1 1
1				
			1工 禄	SW×31M・ノルー3W×31M、DC12V/24V共用、消費電力:4.08W(24V時)