JB 激光 LSL-241RGB スロ	1_イ川ュージョ'	ンSW코ーカ	- レッド /ガリーン /ブルー	JB 激光 LEDクリスタ	ルハイパワー	マーカー	2 域修田ガラフレンブ
UD 版儿 LSL-24 THGD 入L	1171-73.	コード	6141475	ひじ 放儿 ここファクスメ	10/11/11/	コード	6141430
		材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS			材質	ガラス
		寸法	径:φ90×高さ:85.4mm、取付			···	径:ø79×高さ:73mm
			ピッチ:60mm				(性・ダイタへ同さ・イン!!!!!!
		表面処理	枠:クロムメッキ レンズ:クリア/LED:レッド3W×3個・グリーン			表面処理	1.3.7.4UZ WLED4UZ4U
		仕 様	3W×3個・ブルー3W×3個、DC12V/24V共 用、消費電力:4.56W(24V時)			仕 様	レンズ:クリア ※LEDクリスタル ハイパワーマーカー2補修用レンズ
JB 激光 LSL-242RYB スローイリュージョン SWマーカー レッド/イエロー/ブルー				JB 激光 LEDクリスタルハイパワ・		マーカー2	2 メッキリング LSL-R
		コード	6141476			ドコード	6141421
		材質	レンズ:PMMA(アクリル)、ベース:ABS			材質	ABS
		寸 法	【径:φ90×高さ:85.4mm、取付 【ピッチ:60mm			寸 法	
		表面処理	枠:クロムメッキ			表面処理	クロムメッキ
		仕 様	レンズクリア/LEDLッド3W×3個-イエロー		仕 様	※LEDクリスタルハイパワー	
JB 激光 LSL-211Y LEDクリスタルハ				ID 海北 I CL FO:	JB 激光 LSL-501Y LED角		マーカー2専用
JB 放光 LSL-2111 LEDグラスタルバ		コード	6141423	JD 激元 LSL-SUIT LE	II LEUP	DIG Y -	6141401
	■ 88 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	材質	レンズ:ガラス、ベース:ABS	5-3		材質	0141401
			径:φ90×高さ:86mm、取付				長さ:115×幅:58×高さ:20mm、
			ピッチ:60mm、重量:0.251kg			寸 法	取付ピッチ:80mm、重量:0.080kg
		表面処理	枠:クロムメッキ 外側レンズ:クリアガラス/内側レンズ:			表面処理	枠:クロムメッキ レンズ:イエロー/LED:イエロー、DC12/24V共用、消
		仕 様	外側レンズ:クリアガラス/内側レンズ・ LED:イエロー、DC12V/24V共用、消費 電力:4.6W ※ガラスレンズ交換可能			仕 様	レンズ・イエロー / LED:イエロー、DC12/24V共用、消費電力:2.52W, LED:SMD 0.2W×12個、光東:160lm、防水性能1P65、使用環境温度範囲:-20°C~65°C
JB 激光 LSL-212A LEI	ロクリスタルハ	イパワーマ-	-カー2 クリア/アンバー	JB 激光 LSL-502	2A LED角	BIGマ-	カー アンバー
		コード	6141424			コード	6141402
		材質	レンズ:ガラス、ベース:ABS		<b>■200</b>	材質	E よい 1 1 E ン 細い E の い 古 よい 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
		寸 法	径:φ90×高さ:86mm、取付     ピッチ:60mm、重量:0.251kg			寸 法	長さ:115×幅:58×高さ:20mm、 取付ピッチ:80mm、重量:0.080kg
		表面処理	枠:クロムメッキ			表面処理	枠:クロムメッキ
		仕 様	外側レンズ:クリアガラス/内側レンズ・ LED:アンバー、DC12V/24V共用、消費 電力:3.4W ※ガラスレンズ交換可能			仕 様	レンズ:アンバー/LED:アンバー、DC12V/24V共用、消 費電力:1,94W、LED:SMD 0,2W×12個、光束:39Im、 防水性能:1P65、使用環境温度範囲:-20℃~65℃
JB 激光 LSL-213R LEI	ロクリスタルハ	イパワーマー		JB 激光 LSL-503	3R LED隹	BIGマ-	
		コード	6141425			コード	6141403
		材質	レンズ:ガラス、ベース:ABS			材質	
		寸 法	径:φ90×高さ:86mm、取付 ピッチ:60mm、重量:0.251kg			寸 法	長さ:115×幅:58×高さ:20mm、 取付ビッチ:80mm、重量:0.080kg
		表面処理	枠:クロムメッキ			表面処理	枠:クロムメッキ
		仕 様	外側レンズ:クリアガラス/内側レンズ・ LED:レッド、DC12V/24V共用、消費電			仕 様	レンズ:レッド/LED:レッド、DC12V/24V共用、消費 電力:1.94W、LED:SMD 0.2W×12個、光束:39Im、
JB 激光 LSL-214G LEI	D カリフ カリ ハ		カ:3.6W ※ガラスレンズ交換可能	ID WAY I CL FO			防水性能:IP65、使用環境温度範囲:-20℃~65℃
JD 激尤 LSL-214G LEI	コード	6141426	JB 激光 LSL-504	HG LEDA	DIGY-	6141404	
		材質	レンズ:ガラス、ベース:ABS			材質	0141404
			径:φ90×高さ:86mm、取付			寸法	長さ:115×幅:58×高さ:20mm、
			ピッチ:60mm、重量:0.251kg				取付ピッチ:80mm、重量:0.080kg
		表面処理	枠:クロムメッキ 外側レンズ:クリアガラス/内側レンズ:			表面処理	枠:クロムメッキ レンズクリア゙/IFD:クリーン、DC12V/24V#用.消費
		仕 様	外側レンズ:クリアガラス/内側レンズ・ LED:グリーン、DC12V/24V共用、消費 電力:4.1W ※ガラスレンズ交換可能			仕 様	レンズ・クリア / LED:グリーン、DC12V/24V共用、消費 電力・2.52W、LED:SMD 0.2W×12個、光東・109Im、 防水性能:IP65、使用環境温度範囲:20°C~65°C
JB 激光 LSL-215B LEI	ロクリスタルハ	イパワーマ-	-カー2 クリア/ブルー	JB 激光 LSL-505	5B LED角	BIGマ-	カー ブルー
		コード	6141427			コード	6141405
		材質	レンズ:ガラス、ベース:ABS		回線第回	材質	Eさ115V値150V方さ100~~
		寸 法	径:φ90×高さ:86mm、取付   ピッチ:60mm、重量:0.251kg	2.2.9		寸 法	長さ:115×幅:58×高さ:20mm、 取付ピッチ:80mm、重量:0.080kg
		表面処理	枠:クロムメッキ			表面処理	枠:クロムメッキ
		仕 様	外側レンズ:クリアガラス/内側レンズ・ LED:ブルー、DC12V/24V共用、消費電 力:4.6W ※ガラスレンズ交換可能			仕 様	レンズ:クリア/LED:ブルー、DC12V/24V共用、消費 電力:2.52W、LED:SMD 0.2W×12個、光束:29Im、 防水性能:IP65、使用環境温度範囲:-20℃~65℃
JB 激光 LSL-216W LE	Dクリスタルハ	イパワーマー		JB 激光 LSL-506W LE		BIGマ-	
		コード	6141428			コード	6141406
		材 質	レンズ:ガラス、ベース:ABS			材質	
		寸 法	径:φ90×高さ:86mm、取付 ピッチ:60mm、重量:0.251kg			寸 法	長さ:115×幅:58×高さ:20mm、 取付ピッチ:80mm、重量:0.080kg
		表面処理	枠:クロムメッキ			表面処理	枠:クロムメッキ
		仕 様	外側レンズ:クリアガラス/内側レンズ:ク リア・LED:ホワイト、DC12V/24V共用、			仕 様	レンズ:クリア/LED:ホワイト、DC12V/24V共用、消 費電力:2.4W、LED:SMD 0.2W×12個、光束:92lm、
JB 激光 LSL-217CRB LED	カリフタルハイ		消費電力:4.3W ※ガラスレンズ交換可能	ID 海北 I CL 204V	LEDAZA		防水性能:IP65、使用環境温度範囲:-20℃~65℃
JB 激元 LSL-217CRB LEI	四条回	ソーィーカーコード	-2 <i>71)}</i> / <i>71)X</i> 3 <i>N</i> / <i>N</i> -	JB 激光 LSL-301Y L		リーマー	カーユーット 1 エロー 6141381
		材質	0141429 レンズ:ガラス、ベース:ABS			材質	0141001
			径:φ90×高さ:86mm、取付			寸法	径:φ58×高さ:47mm
			ピッチ:60mm、重量:0.251kg				II.WUUへ同で・47
		表面処理	枠:クロムメッキ 外側レンズ:クリアガラス/内側レンズ:LED: クリスタルブルー、DC12V/24V共用、消費			表面処理	レンズ:クリア/LED:イエロー、DC12V/24V共用、消費
		仕 様	クリスタルブルー、DC12V/24V共用、消費電力:4.3W ※ガラスレンズ交換可能			仕 様	レンス・クリア / LED・イエロー、DC 12 V/24 V 共用、消費 電力・2.4W ※電球式マーカーランプ交換用LEDユニット