ステンレスマーカー	・ステーしサ	JB-GI کا	-73S	LEDワーキングランプ 丸型 l	SI -1406B %	針化ブラケット	N12/24/48V#用) 27W
			6141415			コード	9893246
		 材 質	ステンレスSUS430 BA			材質	本体材質:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
			74.5×31.5mm、板厚:				本体/径:φ125×奥行:52mm、
			1.5mm、ステー幅:115mm			寸 法	重量:0.74kg
		表面処理	BA			表面処理	黒塗装
		仕 様	L型、取付ピッチ:40·80· 97mmに対応			仕 様	DC12/24/48V共用、LED素子:3W×9個、 定格電流:24V-0.97A、光束:1450ルーメン、 防水性能:IP67、耐震性能:7G相当、ステー付
ステンレスマーカー	ステー Z ^g	및 JB-G	Z-73S	LEDワーキングランプ 角型 I	LSL-1402B र	化ブラケット	
		コード 6141414		(227m)		コード	9893242
		材質	ステンレスSUS430 BA			材 質	本体材質:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
		寸法	74.5×21.5×30mm、板厚:			寸 法	本体/高さ:109.5×幅:109.5×
		表面処理	1.5mm、ステー幅:115mm BA			表面処理	奥行:41.4mm、重量:0.59kg 黒塗装
			DA DA DA DA DA DA DA DA				
		仕 様	80·97mmに対応			仕 様	DC12/24/48V共用、LED素子:3W×5個、 定格電流:24V-0.5A、光束:1100ルーメン、 防水性能:IP67、耐震性能:7G相当、ステー付
ステンレス マーカー		連用 L型	#400 L=210	LEDワーキングランプ 角型 l		化ブラケット	· (12/24/48V共用) 27W
202.03		コード	0640020			コード	9893247
		材質	ステンレスSUS304			材質	本体材質:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
		寸 法	210×45mm、板厚:4.0mm、 ステー幅:38mm、重量:0.262kg			寸 法	本体/高さ:117×幅:117× 奥行:50mm、重量:0.76kg
		表面処理	#400研磨			表面処理	黒塗装
		仕 様	L型、2連用			仕 様	DC12/24/48V共用、LED素子:3W×9個、 定格電流:24V-0.96A、光束:1450ルーメン、
7=\4 7 = +							防水性能:IP67、耐震性能:7G相当、ステー付
ステンレス・マーガーン	ステー 2連/ 		ク型 #400 L=210	LED小型作業灯 (县	を力形) LS 		
		オ質	0640022 ステンレスSUS304			オ 質	9893340 本体材質:アルミダイキャスト
			ステンレスSUSSU4 210×49×44mm、板厚:4.0mm、				本体が真.アルミダイキャスト 本体/高さ:40×幅:75×奥
		· 寸 法 ————	ステー幅:38mm、重量:0.309kg			寸 法	行:46mm、重量:0.18kg
	回於海	表面処理	#400研磨			表面処理	黒塗装
		仕 様	クランク型、2連用	The state of the s		仕 様	DC12/24V共用、LED素子:3W×4個、定格電流:24V-約0.38A、光東:820ルーメン、防水性能: IP67、ステー付
車高灯ステー 3連2	ストレート F	RS013F	Ħ	LED小型作業灯 (I	F方形) LS	L-1011	
		コード	9231100			コード	9893341
		材質	ステンレスSUS304			材質	本体材質:アルミダイキャスト
9231100		寸 法	長さ:376×幅:40×高さ:20mm、取付ビッ			寸 法	本体/高さ:72×幅:72×奥
		表面処理	チ:361mm、板厚:0.8mm、重量:0.164kg BA ※表面保護用の白ビニール張り			表面処理	行:43mm、重量:0.254kg 黒塗装
			JB LED車高灯RS013用				DC12/24V共用、LED素子:3W×4個、定格電
		仕様	ステー、3連式			仕 様	流:24V-約0.38A、光束:820ルーメン、防水性能: IP67、ステー付
車高灯ステー 3連ストレート RS014・JB406共用				LED作業灯 (横長)			
granitation to the		-	9231102				9893342
		材質	ステンレスSUS304			材質	本体材質:アルミダイキャスト
		寸 法	長さ:465×幅:40×高さ:20mm、取付ビッ チ:450mm、板厚:0.8mm、重量:0.202kg			寸 法	本体/高さ:38×幅:160×奥 行:50mm、重量:0.355kg
		表面処理	BA ※表面保護用の白ビニール張り			表面処理	黒塗装
		仕 様	JB LED車高灯RS014・JB406 共用ステー、3連式	23		仕 様	DC12/24/48V共用、消費電力:13W(LED素子: 3W×6個)、定格電流:24V-約0.52A、光束:1060
	なけ BSO:	4. IB4		LEDサーチライト スイ	、 ツチ付 L CL		ルーメン、防水性能:IP67、ステー付 (19/94/48\/
一十向ルスノー 5座に	KIT NOU	3 - K	9231103		IN LOL	-1013b ====================================	9893343
Bereior : • ik		材質	ステンレスSUS304	The second second		材質	本体アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
		寸法	長さ:465×幅:40×高さ:20mm、段差 /厚み:3×長さ120mm、取付ピッチ:				灯体本体/高さ:95×幅:152×奥行:
			450mm、板厚:0.8mm、重量:0.196kg				75.0mm、配線長さ:400mm、重量:1.40kg
	回来表达	表面処理	BA ※表面保護用の白ビニール張り JB LED車高灯RS014・JB406共用ス	35		表面処理	黒塗装 DC12/24/48V共用、消費電力:40W/LED素子:10W×6
		仕 様	テー、3連式、コーナーキャスティングよけの段付	8		仕 様	DC12/24/48V共用、消費電力:40W(LED素子:10W×6 個)、定格電流:12V-3.4A 24V-1.7A、使用環境温度:-20℃ ~50℃、光東:2340ルーメン、防水性影IP67、ステー付
車高灯ステー 3連2	ストレート ス	ポラーグ月	Ħ	LEDワーキングランプ 角型 LS		強化ブラケッ	小 (12/24/48V共用) 27W
The state of the s		コード	9231104			コード	9893248
		材質	ステンレスSUS304			材質	本体材質:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
		寸 法	長さ:410×幅:40×高さ:20mm、取付ビッチ:395mm、板厚:0.8mm、重量:0.172kg	720		寸 法	本体/高さ:117×幅:117× 奥行:50mm、重量:0.76kg
		表面処理	BA ※表面保護用の白ビニール張り			表面処理	黒塗装
		仕 様	ポラーグLED車高灯25560			仕 様	DC12/24/48V共用、LED素子:3W黄色LED×9 個、定株電流:24V-0.96A、光東:1000ルーメン
		工作	系専用ステー、3連式				防水性能:IP67、耐震性能:7G相当、ステー付
LEDワーキングランプ 角型 LSL-1002BL						青色安全灯	(12/24/48V共用) 15W
		ングラ				コード	9893321
	+ > .		→			材質	本体材質:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明) ************************************
·/—	ナノ	フフ				寸 法	本体/高さ:109.5×幅:109.5× 奥行:41.4mm、重量:0.62kg
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	回移集	表面処理	黒塗装
						仕 様	DC12/24/48V共用、LED素子:3W青色 LED×5個、定格電流:24V-0.5A、光束: QOIL-メン、防水性終1P67、ステー付
					<u> </u>		90ルーメン、防水性能:IP67、ステー付