ICL フルLEDコン	ビテールラ	ンプ:	シー	-ケンシャルタイプ
		 _	ド	0650160
		材	質	
		寸	法	高さ:200×幅:500×奥行: 178.5mm
		表面処	ı IB	178.5mm
				DC24V、適合:いすゞ大型(2018年型~)・中型(2017年
			様	型〜」、トラクタ・FRRダンブ・取付け不可、Gカーゴは別途 変換ハーネス必要、ECE規格認証取得品、1台分/セット
ICL LEDコンビテールランプ	接続ハーネス い	「ジエルフ	7(20	07年~)用 2018年~対応品
		コー	ĸ	0650138
		材	質	
		寸	法	
		表面如	理	
			様	いすゞエルフ(2007年~)用 ※2018年~エルフ対応
	0	11	138	品、1台分/セット、※4極コネクターの車両には不適合
ICL LEDコンビテー	-ルランプ	接続人	/-	·ネス ふそう中型用
			•	0650039
	■(深)■	材	質	
		寸	法	
		表面如	理	
		仕	様	ふそう中型白熱灯テール
ICL LED TAKE	_ II.=>=゚			2灯用、1台分/セット
ICL LEDコンビテ-	ールフンノ	接続人	L*	・ネス ふそう大型用
		□ - **		0650040
		材	質	
		寸	法	
	回經歷	表面如	理	
	1	仕	様	ふそう大型白熱灯テール 3灯用、1台分/セット
ICL LEDコンビテー	- ルランプ	接続	Λ_	-ネス UD大型用
IOE EEDIJO C		J -		0650041
			質	
			法	
			,	
		表面如	理	UD LTIT WIT - 6 6 TO CALLET TO WARD I
		仕	様	UD大型用 ※トラクタ:取付け不可、※UD大型(2017.5~):取付け不可、1台分/セット
ICL LEDコンビテールランプ	接続ハーネス・	キャンセー	ラ − l	日野中型(2017年5月~)用
		コー		0650170
	(m) #0.50 (m)	材	質	
		寸	法	
		表面如		
				日野中型(2017年5月~)用、1台分/セッ
		仕	様	ト、※ICL 後退灯とセットでお使い下さい
ICL LEDコンビテールラ	ンプ 接続ハ-	ーネス	日野	大型(2017年5月~)用
		コー	۲	0650130
		材	質	
P VA V		寸	法	
		表面処	理	
			 様	日野大型(2017年5月~)用、1台分/セッ
				ト、※ICL 後退灯とセットでお使い下さい
ICL LEDコンビテ-	-ルランプ			白熱灯)
			<u>ار</u>	0650132
		材	質	
	2000	寸	法	
		表面如	理	
		仕	様	※日野大型・中型(2017年~)の接続ハー ネスとセットでお使いください、白熱灯、1
ICL LEDTAKE -	ニンプウム	_,,,	片土	台分/セット
ICL LEDコンピテール	ランプ ウォ-	- <u>-</u> ン	1	ャンセラー 日野中型用
			ド	0650021
	国銀銀 国	材.	質	
		寸	法	
		表面如	理	
			<u>理</u> 様	日野大型・中型(2006年~2017年4月):白 熱灯テール2灯用、※日野大型・中型(2017 年5月~):取付け不可、1台分/セット

ICL LEDコンビテール	ランプ ウォ-	ーニン	グキ	ャンセラー 日野大型用
		 -	- K	0650022
		材	質	
		寸	法	
		表面処理		
		仕	様	日野大型・中型増トン(2006年~2017年4月):白熱灯テール3灯用、※日野大型・中型(2017年5月~):取付け不可、1台分/セット
ICL LEDコンビテールラ	ブキャ	ンセラー ふそう大型用		
		□ -	- K	0650023
		材	質	
		寸	法	
		表面処理		
		仕	様	ふそう大型(2007年~ 2008年)用、1台分/セット

JBテールランプ単体

JB 角型LEDテール	レランプ 単	体。	卡/ 柞	登 補修用
		□-	- ド	9249060
		材	質	
		寸	法	
		表面	処理	
		仕	様	DC24V
JB 角型LEDテール	レランプ 単	体。	歩補	修用
		□ -	- ド	9249061
		材	質	
		寸	法	
		表面	処理	
Contraction of the second		仕	様	DC24V
JB 角型LEDテール	レランプ 単	体。	卡 /E	白 補修用
		□-	- K	9249062
DODGE CALLED		材	質	
		寸	法	
		表面	処理	
		仕	様	DC24V
JB 丸型LEDテール				
JD 丸型LCDナー	レランフ 単	体疗	卡/ 林	登 補修用 R
JB ABLEDT	レランフ 単		た/ − ド	登 補修用 R 9249086
JB XLELDY —	レランフ 単		- K	
OB ALELED)		コ - 材 寸	- ド 質 法	
TO ALELLAND		コ -	- ド 質 法	
TO ALELLA		コ - 材 寸 表面 仕	一ド質法処理様	
CH M M M M M		コ - 材 寸 表面 仕	一ド質法処理様	9249086
CH M M M M M		コ - 材 寸 表面 仕	一ド質法処理様	9249086 DC24V、右用
CH M M M M		コ - 材 寸 表面 仕	ド質法理様ド	9249086 DC24V、右用 登 補修用 L
CH M M M M M		コ - 材 寸 表面 仕 本 っ -	ド質法理様ド	9249086 DC24V、右用 登 補修用 L
CH M M M M		コ 材 寸 表 仕 体 コ 材 寸	ド質法理様ド質	9249086 DC24V、右用 登 補修用 L
EN M M M M		コオ 寸 表 仕 休 ラーオ 寸 表	ド質法理様ド質法	9249086 DC24V、右用 登 補修用 L
JB 丸型LEDテー		コオ 寸 表 仕 本 ラ オ 寸 表 仕	ト質 法 理 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9249086 DC24V、右用 登補修用 L 9249087 DC24V、左用
JB 丸型LEDテー		コ- 材 寸 表面 仕 体 ラ コ- 材 寸 表面 仕 体 ラ	ト質 法 理 様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9249086 DC24V、右用 登補修用 L 9249087 DC24V、左用
JB 丸型LEDテー		コ- 材 寸 表面 仕 体 ラ コ- 材 寸 表面 仕 体 ラ	- 質法理様 ドー質法理様 補ド	9249086 DC24V、右用 登 補修用 L 9249087 DC24V、左用
JB 丸型LEDテー		コーオ 寸表面 仕本 すま面 仕本 本 コーオ する は本 コー	- 質法理様 ドー質法理様 補ド	9249086 DC24V、右用 登 補修用 L 9249087 DC24V、左用
JB 丸型LEDテー		1 1 1 1 2 3 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 9 1 1 1 2 2 2 3 <	M	9249086 DC24V、右用 登 補修用 L 9249087 DC24V、左用