

JB キャブ内スイッチ ふそうキャンター(2010年11月~)用 ON-ON JB-5608

| | | | |
|---|---|------|--|
|  |  | コード | 6147568 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | 横:22.8×縦:41.8mm |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | 定格:DC12~24V・10A、ふそうキャンター(2010年11月~)用 ※キャンター(2024年2月~)取付け不可、切替用 |

JB キャブ内スイッチ ふそうキャンター(2010年11月~)用 ウイング JB-5605

| | | | |
|---|---|------|--|
|  |  | コード | 6147565 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | 横:22.8×縦:41.8mm |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | 定格:DC12~24V・10A、ふそうキャンター(2010年11月~)用 ※キャンター(2024年2月~)取付け不可 |

JB キャブ内スイッチ ふそうキャンター(2010年11月~)用 テールゲート JB-5612

| | | | |
|---|---|------|--|
|  |  | コード | 6147576 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | 横:22.8×縦:41.8mm |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | 定格:DC12~24V・10A、ふそうキャンター(2010年11月~)用 ※キャンター(2024年2月~)取付け不可 |

JBキャブ内スイッチ用パーツ

JB キャブ内スイッチ用ハーネス 4本線 JB-503

| | | | |
|---|---|------|--|
|  |  | コード | 6148270 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | ※JB-66シリーズふそう大型(2017年5月~)中型(2019年10月~)用のスイッチには取付不可 |

JB キャブ内スイッチ用ハーネス L=1000 7385-360-01

| | | | |
|---|---|------|--|
|  |  | コード | 6147299 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | ハーネス長さ:1000mm |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | ※JB-66シリーズふそう大型(2017年5月~)中型(2019年10月~)用のスイッチには取付不可 |

JB キャブ内スイッチ用ハーネス L=1300 7385-360-03

| | | | |
|---|---|------|--|
|  |  | コード | 6147298 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | ハーネス長さ:1300mm |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | ※JB-66シリーズふそう大型(2017年5月~)中型(2019年10月~)用のスイッチには取付不可 |

JB キャブ内スイッチ用ハーネス FD-12526 スイッチ・リレー用

| | | | |
|---|---|------|--|
|  |  | コード | 6147410 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | ハーネス長さ:500mm |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | JBキャブ内スイッチシリーズ及び当社販売の汎用リレーに適合するハーネス(ハーネスAV0.75、※JB-66シリーズふそう大型(2017年5月~)中型(2019年10月~)用のスイッチには取付不可) |

汎用リレー ACA-1213 CA1a (DC12V)

| | | | |
|---|---|------|---------------------|
|  |  | コード | 5450313 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | 定格:DC12V20A、接点:CA1a |

汎用リレー ACA-1223 CA1a (DC24V)

| | | | |
|---|---|------|---------------------|
|  |  | コード | 5450309 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | 定格:DC24V10A、接点:CA1a |

JB キャブ内スイッチ用ハイトブラケット UD・いすゞ(4t大型)、いすゞエルフ用 JB-500

| | | | |
|---|---|------|---|
|  |  | コード | 6147302 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | JBキャブ内スイッチ UD・いすゞ(4t大型)用シリーズを、フッシュスイッチ部、いすゞエルフ(2007年~)に使用する際のハイトブラケット |

JB キャブ内スイッチ用ブラケット ジェネレーションキャンター用 JB-502

| | | | |
|---|---|------|--|
|  |  | コード | 6147303 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | JBキャブ内スイッチ ふそう(4t大型)用シリーズを、ジェネレーションキャンター24V車(平成14年7月~平成22年10月)に使用する際のブラケット |

JB キャブ内スイッチ用スペーサー4個用 ふそう大型(2017年5月~)用 NE-10AMF4

| | | | |
|--|---|------|--|
|  |  | コード | 6148690 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | 横:99.0×縦:42.1mm |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | ふそう大型(2017年5月~)用、小物入れを外しキャブ内スイッチJB-52シリーズを取付けるためのスペーサー。※取付時向きは矢印を上側に設置の事 |

JB キャブ内スイッチスペーサー用マスク ふそう大型(2017年5月~)用 NE-10AM

| | | | |
|---|---|------|---|
|  |  | コード | 6148699 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | 横:23.0×縦:39.0mm |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | キャブ内スイッチスペーサー用マスク、対応スペーサー:NE-10AMF4、※スイッチが不要な場所の穴をふさぎます |

テールソケット

テールソケット シングル 側付

| | | | |
|--|---|------|----------------------|
|  |  | コード | 6100645 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | 口金:BA15s用、ハーネス:AV0.5 |

テールソケット ダブル 側付

| | | | |
|--|---|------|----------------------|
|  |  | コード | 6100658 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | 口金:BA15d用、ハーネス:AV0.5 |

テールソケット シングル 側無

| | | | |
|--|---|------|----------------------|
|  |  | コード | 6100629 |
| | | 材質 | |
| | | 寸法 | |
| | | 表面処理 | |
| | | 仕様 | 口金:BA15s用、ハーネス:AV0.5 |