テールソケット ダブル 側無

コード	6100632
材質	
寸法	
表面処理	
仕様	口金:BAY15d用、ハーネス:AV0.5

スイッチ、アラーム、ブザー、パイロットランプ

アルミ丸型スイッチ 1灯式

コード	4200124D
材質	本体材質:アルミ(クリア付)
寸法	径:φ125、重量:0.042kg
表面処理	クリア
仕様	1灯式

アルミ丸型スイッチ 防水 2灯式

コード	4200205D
材質	本体材質:アルミ(クリア付)
寸法	径:φ125、重量:0.06kg
表面処理	クリア
仕様	2灯式

防水ドアスイッチ ゴムキャップ付

コード	4225771
材質	
寸法	長さ:71.3×幅:24×高さ:16mm
表面処理	
仕様	定格:DC24V5A、ゴムキャップ付

ナイルス ドアスイッチ 129681-8010

コード	4225200
材質	
寸法	
表面処理	
仕様	定格:DC12V1.7A

ナイルス リミットスイッチ SH-600

コード	4074634
材質	
寸法	
表面処理	
仕様	定格:DC24V6.5A

オムロン リミットスイッチ Z-15GQ3-B

コード	0061172
材質	
寸法	重量:0.048kg
表面処理	
仕様	定格:DC30V6A

防水トグルスイッチ IS-451WP ON-OFF (2P)

コード	6143111
材質	
寸法	本体／幅:32×高さ:68×厚み:19mm、コード長さ:150mm
表面処理	
仕様	定格:DC12V15A、DC24V10A、切替回路:ON-OFF(2P)、使用温度範囲:-25～+70℃(凍結不可)、保護等級:IP67相当

トグルスイッチ TS50

コード	61205023
材質	
寸法	幅:27×高さ:50.7×厚み:14.5mm、重量:0.03kg
表面処理	
仕様	定格:DC12V15A 180W、DC24V7A 170W、端子:ビス式2P、切替回路:ON-OFF、取付方法:ネジ止φ12

トグルスイッチTS50用防水キャップ BT01

コード	6122335
材質	ネオプレンゴム
寸法	ネジ径:M12×1.0、重量:0.002kg
表面処理	
仕様	トグルスイッチTS50用、取付方法:ネジ止め

防水トグル･ホーンスイッチ TS851 (自動戻り)



コード	0061243
材質	
寸法	高さ:52.3mm、重量:0.03kg
表面処理	
仕様	定格:DC12V20A、DC24V10A、端子:ビス式3P、切替回路:ON(自動戻り)-OFF-ON(自動戻り)、取付方法:ネジ止φ12、防水性:JIS-IP67(C0920)

引出しスイッチ PS06 R04 24V 赤

コード	6120968
材質	
寸法	径:23×長さ:64mm、重量:0.035kg
表面処理	
仕様	定格:DC24V7.5A、端子:ビス式2P、切替回路:ON-OFF、取付方法:ネジ止φ10、レンズ色:赤(照光式)、30V 60mA球内蔵

デンソー ボイスアラーム 100689-0050 (12/24V共用)

コード	6101100
材質	
寸法	直径:φ94、奥行:77.5mm
表面処理	
仕様	DC12/24V共用

バックアラーム BA3301500 (12/24/48V共用) 単音･減音･消音

コード	6121256
材質	
寸法	直径:φ52、奥行:44mm、重量:0.0515kg
表面処理	
仕様	定格電圧:DC12～48V、定格電流:0.05A以下、音圧:90±6dB･85±6dB(減音時)、周波数:2,400±300Hz、発音体:圧電式、音色:ピーピー、耐水性：有(JIS S1)、付加機能:減音/消音

バックアラーム BA-319-11 (12/24V共用)

コード	6121271
材質	
寸法	直径:φ49、奥行:61.7mm、重量:0.04kg
表面処理	
仕様	定格電圧:DC12～24V、定格電流:0.05A以下、音圧:90±10dB、周波数:2,800±300Hz、発音体:セラミック、耐雨性：可

車載用電子ブザー JB-ID 12B 断続音･標準サイクル 12/24V共用

コード	6147152
材質	ケース:ポリカーボネート／ベース:耐熱ABS
寸法	長さ:73×幅:25.1×高さ:29.5mm、穴ピッチ:59mm、配線長:120mm、重量:0.024kg
表面処理	
仕様	定格:DC24V25mA／DC12V10mA、24V時:80±10dB／12V時:70±10dB(距離1M)、断続音･標準サイクル(ピーピー)、配線可能距離:10M(0.5mm2以上の電線にて)

車載用電子ブザー JB-ID 10B 連続音 12/24V共用

コード	6147150
材質	ケース:ポリカーボネート／ベース:耐熱ABS
寸法	長さ:73×幅:25.1×高さ:29.5mm、穴ピッチ:59mm、配線長:120mm、重量:0.024kg
表面処理	
仕様	定格:DC24V25mA／DC12V10mA、24V時:80±10dB／12V時:70±10dB(距離1M)、連続音(ピーピー)、配線可能距離:10M(0.5mm2以上の電線にて)