ステンレスロープ通し枠 アルミブロック段付用(カット付) 電解研磨 スペーサー付

コード	0400038
材質	ステンレスSUS304 2B
寸法	重量:0.424kg
表面処理	電解研磨
仕様	アルミブロック段付用(対応厚み35mm ※薄型不可)、両面セット、スペーサー付

ステンレスロープ通し枠 アルミブロック段無用(カット無) 電解研磨 スペーサー付

コード	0400040
材質	ステンレスSUS304 2B
寸法	重量:0.434kg
表面処理	電解研磨
仕様	アルミブロック段無用(対応厚み35mm ※薄型不可)、両面セット、スペーサー付

ステンレスロープ通し枠 アルミブロック段付用(カット付) スペーサー付

コード	0400034
材質	ステンレスSUS304 2B
寸法	重量:0.424kg
表面処理	生地
仕様	アルミブロック段付用(対応厚み35mm ※薄型不可)、両面セット、スペーサー付

ステンレスロープ通し枠 アルミブロック段無用(カット無) スペーサー付

コード	0400036
材質	ステンレスSUS304 2B
寸法	重量:0.434kg
表面処理	生地
仕様	アルミブロック段無用(対応厚み35mm ※薄型不可)、両面セット、スペーサー付

ロープ通し アングル プレス製 三価メッキ

コード	00115143
材質	鉄製
寸法	重量:0.52kg
表面処理	三価クロメートメッキ
仕様	※両面セットではありません

ロープ通し アングル プレス製 生地

コード	1150153
材質	鉄製
寸法	重量:0.52kg
表面処理	生地
仕様	※両面セットではありません

ロープ通し用 裏当板 馬蹄型 生地



コード	1150519
材質	鉄製SS400
寸法	重量:0.22kg
表面処理	生地
仕様	

純正アオリ端末材

純正アオリ 端末材 キャンター 40mm用 R

コード	2631010
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:40mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	ふそうキャンター(1993年11月~)用、アオリコノ字の厚み:40mm用、右用

純正アオリ 端末材 キャンター 40mm用 L

コード	2631011
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:40mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	ふそうキャンター(1993年11月~)用、アオリコノ字の厚み:40mm用、左用

純正アオリ 端末材 キャンター 46mm用 R

コード	2631000
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:46mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	ふそうキャンター(1993年11月~)用、アオリコノ字の厚み:46mm用、右用

純正アオリ 端末材 キャンター 46mm用 L

コード	2631001
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:46mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	ふそうキャンター(1993年11月~)用、アオリコノ字の厚み:46mm用、左用

純正アオリ 端末材 エルフ 35mm用 R

コード	2631040
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:35mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	いすゞエルフ現行車用、アオリコノ字の厚み:35mm用、右用

純正アオリ 端末材 エルフ 35mm用 L

コード	2631041
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:35mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	いすゞエルフ現行車用、アオリコノ字の厚み:35mm用、左用

純正アオリ 端末材 デュトロ 37mm用 R

コード	2631020
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:37mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	日野デュトロ(2011年~)用、アオリコノ字の厚み:37mm用、右用

純正アオリ 端末材 デュトロ 37mm用 L

コード	2631021
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:37mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	日野デュトロ(2011年~)用、アオリコノ字の厚み:37mm用、左用

純正アオリ 端末材 デュトロ 40mm用 R

コード	2631030
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:40mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	日野デュトロ(2011年~)用、アオリコノ字の厚み:40mm用、右用

純正アオリ 端末材 デュトロ 40mm用 L

コード	2631031
材質	鉄製SECC
寸法	アオリコノ字の厚み:40mm、板厚:2.3mm
表面処理	ボンデ
仕様	日野デュトロ(2011年~)用、アオリコノ字の厚み:40mm用、左用