アオリバランサー 本体 BMB0A550M



コード	0044777
材質	鉄製
寸法	
表面処理	
仕様	

アオリバランサー 本体 FBM225A560M

コード	0962210
材質	鉄製
寸法	
表面処理	
仕様	

アオリバランサー 本体 FBM250A560M



コード	0044775
材質	鉄製
寸法	
表面処理	
仕様	

アオリバランサー本体 CT-800 標準

コード	1126006
材質	鉄製
寸法	アーム長:260mm、重量:7.70kg
表面処理	
仕様	適用蝶番:正蝶番、車幅:2446mm以下、アオリ段付量:0~30mm、適用床枠高さ:75~120mm

アオリバランサー本体 CT-810 薄型

コード	0152483
材質	鉄製
寸法	アーム長:260mm、重量:7.70kg
表面処理	
仕様	適用蝶番:逆蝶番、車幅:2466mm以下、アオリ段付量:20~50mm、適用床枠高さ:75~120mm

アオリバランサー本体 CT-832 超薄型

コード	0960080
材質	鉄製
寸法	アーム長:260mm、重量:7.70kg
表面処理	
仕様	適用蝶番:逆蝶番、車幅:2480mm以下、アオリ段付量:30~50mm、適用床枠高さ:75~120mm

アオリバランサー スプリング W13

コード	1126513
材質	本体:鉄製、ケース:樹脂
寸法	線径:φ13mm、重量:3.80kg
表面処理	
仕様	スプリング:青

アオリバランサー スプリング M14

コード	1126514
材質	本体:鉄製、ケース:樹脂
寸法	線径:φ14mm、重量:4.20kg
表面処理	
仕様	スプリング:黄

アオリバランサー スプリング R16

コード	1126516
材質	本体:鉄製、ケース:樹脂
寸法	線径:φ16mm、重量:5.40kg
表面処理	
仕様	スプリング:黒

アオリバランサー 11mm 補助スプリング

コード	1126511
材質	鉄製
寸法	線径:φ11mm、重量:1.80kg
表面処理	
仕様	CT-800シリーズ以外は使用不可、スプリング:黒、補助スプリング

パワーラック

サンコー パワーラック本体 P0200

コード	0960200
材質	鉄製
寸法	アーム長さ(ピンの軸間距離):215mm
表面処理	
仕様	

サンコー パワーラックセット P0320 (本体P0200+スプリングP211)

コード	0960270
材質	鉄製
寸法	アーム長さ(ピンの軸間距離):215mm、スプリング線径:φ9.2mm
表面処理	
仕様	スプリングに白マーク

サンコー パワーラックセット P0300 (本体P0200+スプリングP212)

コード	0960272
材質	鉄製
寸法	アーム長さ(ピンの軸間距離):215mm、スプリング線径:φ11.3mm
表面処理	
仕様	スプリングに青マーク

サンコー パワーラックセット P0310 (本体P0200+スプリングP213)

コード	0960274
材質	鉄製
寸法	アーム長さ(ピンの軸間距離):215mm、スプリング線径:φ13.2mm
表面処理	
仕様	スプリングに黄マーク

サンコー ステンレスパワーラック本体 SUS-PRB-230B

コード	0960210
材質	アーム・アオリブラケット:ステンレス、本体:鉄製
寸法	アーム長さ(ピンの軸間距離):230mm
表面処理	
仕様	SUS-PRB-OOOOO→SUS-PRB-230B ※OOOOOはロットNo.

サンコー パワーラック本体 PRB-230B

コード	0960206
材質	鉄製
寸法	アーム長さ(ピンの軸間距離):230mm、重量:5.56kg
表面処理	
仕様	PRB-OOOOO→PRB-230B ※OOOOOはロットNo.

サンコー ステンレスパワーラックセット SUS-PRB-230B-黄 (スプリングP213)



コード	0960286
材質	アーム・アオリブラケット:ステンレス、本体・スプリング:鉄製
寸法	アーム長さ(ピンの軸間距離):230mm、スプリング線径:φ13.2mm
表面処理	
仕様	SUS-PRB-OOOOO→SUS-PRB-230B ※OOOOOはロットNo.、スプリングに黄マーク