ハイスペーサー 大型用 40×73×2500mm



コード	4440255
材質	廃プラ
寸法	高さ:40×幅:73×長さ:2500mm、重量:4.30kg
表面処理	
仕様	大型車クラス用、リベット溝付

ハイスペーサー 大型用 50×73×2500mm



コード	4450258
材質	廃プラ
寸法	高さ:50×幅:73×長さ:2500mm、重量:5.40kg
表面処理	
仕様	大型車クラス用、リベット溝付

ハイスペーサー 大型用 60×73×2500mm



コード	4460251
材質	廃プラ
寸法	高さ:60×幅:73×長さ:2500mm、重量:6.50kg
表面処理	
仕様	大型車クラス用、リベット溝付

ハイスペーサー 大型用 70×73×2500mm



コード	4470254
材質	廃プラ
寸法	高さ:70×幅:73×長さ:2500mm、重量:7.80kg
表面処理	
仕様	大型車クラス用、リベット溝付

ハイスペーサー 大型用 80×73×2500mm

コード	4480257
材質	廃プラ
寸法	高さ:80×幅:73×長さ:2500mm、重量:8.70kg
表面処理	
仕様	大型車クラス用、リベット溝付

PEシャーシスペーサー 大型用 14×75mm×10M

コード	4410845
材質	PE(ポリエチレン)
寸法	高さ:14×幅:75mm×長さ:10M、重量:9.9kg
表面処理	
仕様	大型車クラス用、リベット溝付

布入りベルトスペーサー 大型用 10×75mm×10M

コード	4401155S
材質	布入りコンベアゴム
寸法	高さ:10×幅:75mm×長さ:10M、重量:10.80kg
表面処理	
仕様	大型車クラス用、リベット溝無

ディスタンスピース L=213

コード	4481036
材質	廃プラ
寸法	幅×厚み:71×45mm、シャーシ部高さ:213mm、重量:0.47kg
表面処理	
仕様	※Uボルトを締め込んだ際のシャーシの潰れ止め用途のスペーサー

ディスタンスピース L=285

コード	4481023
材質	廃プラ
寸法	幅×厚み:55×60mm、シャーシ部高さ:285mm、重量:0.76kg
表面処理	
仕様	※Uボルトを締め込んだ際のシャーシの潰れ止め用途のスペーサー

滑り止め金具

滑り止め金具 対向型 4つ穴マルチ P=50 黒塗装

コード	1141080
材質	鉄製SS400
寸法	幅:110×長さ:81.5mm、厚み:50mm、板厚:ボルト受部9mm／胴体6mm、滑り止めボルト穴:21.5-31.5mm長穴、シャーシ穴:4-φ15mm-対角ピッチ50mm、重量:0.79kg
表面処理	黒塗装
仕様	いすゞ中型を除くシャーシ穴ピッチに適合 ※架装要領書に基づき取付を行って下さい

滑り止め金具 対向型 L=100mm

コード	1141060
材質	鉄製SS400
寸法	幅:72×高さ:100mm、板厚:ボルト受部12mm／胴体6mm、重量:0.93kg
表面処理	黒塗装
仕様	

滑り止め金具 対向型 L=150mm

コード	1141061
材質	鉄製SS400
寸法	幅:72×高さ:150mm、板厚:ボルト受部12mm／胴体6mm、重量:1.23kg
表面処理	黒塗装
仕様	

滑り止め金具 対向型 L=200mm

コード	1141062
材質	鉄製SS400
寸法	幅:72×高さ:200mm、板厚:ボルト受部12mm／胴体6mm、重量:1.53kg
表面処理	黒塗装
仕様	

滑り止め金具 コノ字型 18mm

コード	1141240
材質	鉄製SS400
寸法	幅:86×長さ:76mm、厚み:50mm、板厚:9mm、穴径:18mm、重量:0.63kg
表面処理	生地
仕様	

滑り止め金具 コノ字型 20mm

コード	1141245
材質	鉄製SS400
寸法	幅:86×長さ:76mm、厚み:50mm、板厚:9mm、穴径:20mm、重量:0.63kg
表面処理	生地
仕様	

滑り止め金具 コノ字型 110×75 日野大型(2017年5月～)用

コード	1141071
材質	鉄製SS400
寸法	幅:110×長さ:75mm、厚み:65mm、板厚:9mm、滑り止めボルト穴:21.5-31.5mm長穴、重量:0.99kg
表面処理	黒塗装
仕様	※架装要領書に基づき取付を行って下さい

滑り止め金具 コノ字型 110×75 穴付 P=50 日野大型(2017年5月～)用

コード	1141070
材質	鉄製SS400
寸法	幅:110×長さ:75mm、厚み:65mm、板厚:9mm、滑り止めボルト穴:21.5-31.5mm長穴、シャーシ穴:2-φ15mm、重量:1.39kg
表面処理	黒塗装
仕様	日野大型(2017年5月～)のシャーシの穴ピッチに適合 ※架装要領書に基づき取付を行って下さい