クイック メタルボス φ35 グリスニップル無

コード	450
材質	鉄製
寸法	内径:φ36mm
表面処理	生地
仕様	シャフト径:φ35用、※グリスニップル無し

クイック グリスニップル(M6×0.75)

コード	925
材質	黄銅
寸法	ねじ径:M6×0.75
表面処理	生地
仕様	グリスポンプなどでグリスを注入用、クイック H型,V型,ボスの各メタル用

クイック V型アーム 4V-400 (φ22、L=400)

コード	336
材質	鉄製
寸法	内径:φ22.4mm、高さ:400mm、重量:1.254kg
表面処理	塗装
仕様	シャフト径:φ22用、縦付け用、V型メタル 4V-22と組み合わせて使用、クイックE10F型(2t専用)補修部品

クイック V型アーム 5V-500 (φ22、L=500)

コード	341V
材質	鉄製
寸法	内径:φ22.4mm、高さ:500mm、重量:2.06kg
表面処理	塗装
仕様	シャフト径:φ22用、縦付け用、V型メタル V-22と組み合わせて使用、クイックE18F型(4t用)補修部品

クイック H型パイプアーム H22-800 (φ22、L=800)

コード	345
材質	鉄製
寸法	内径:φ22.4mm、高さ:800mm、重量:1.83kg
表面処理	塗装
仕様	シャフト径:φ22用、パイプアーム、横付け用、H型メタル H-22と組み合わせて使用、クイック903型・E25F型補修部品

クイック H型パイプアーム H25-800 (φ25、L=800)

コード	346
材質	鉄製
寸法	内径:φ25.4mm、高さ:800mm、重量:1.83kg
表面処理	塗装
仕様	シャフト径:φ25用、パイプアーム、横付け用、H型メタル H-25と組み合わせて使用、クイックE42FN型補修部品

クイック H型パイプアーム H22-1200 (φ22、L=1200)

コード	347
材質	鉄製
寸法	内径:φ22.4mm、高さ:1200mm
表面処理	塗装
仕様	シャフト径:φ22用、パイプアーム、横付け用、H型メタル H-22と組み合わせて使用

クイック H型パイプアーム H25-1200 (φ25、L=1200)

コード	339
材質	鉄製
寸法	内径:φ25.4mm、高さ:1200mm
表面処理	塗装
仕様	シャフト径:φ25用、パイプアーム、横付け用、H型メタル H-25と組み合わせて使用

クイック HB型丸棒アーム HB22-800 (φ22、L=800)

コード	356
材質	鉄製
寸法	内径:φ22.4mm、高さ:800mm、重量:3.38kg
表面処理	塗装
仕様	シャフト径:φ22用、丸棒アーム、横付け用、H型メタル H-22と組み合わせて使用

クイック HB型丸棒アーム HB25-800 (φ25、L=800)

コード	355
材質	鉄製
寸法	内径:φ25.4mm、高さ:800mm、重量:3.38kg
表面処理	塗装
仕様	シャフト径:φ25用、丸棒アーム、横付け用、H型メタル H-25と組み合わせて使用

クイック HB型丸棒アーム HB25-1200 (φ25、L=1200)

コード	338
材質	鉄製
寸法	内径:φ25.4mm、高さ:1200mm
表面処理	塗装
仕様	シャフト径:φ25用、丸棒アーム、横付け用、H型メタル H-25と組み合わせて使用

クイック アームボス φ22

コード	462
材質	鉄製
寸法	内径:φ22.4mm
表面処理	生地
仕様	シャフト径:φ22用

クイック アームボス φ25

コード	467
材質	鉄製
寸法	内径:φ25.4mm
表面処理	生地
仕様	シャフト径:φ25用

クイック アームボス φ28

コード	469
材質	鉄製
寸法	内径:φ28.4mm
表面処理	生地
仕様	シャフト径:φ28用

クイック アームボス φ35

コード	470
材質	鉄製
寸法	内径:φ35.4mm
表面処理	生地
仕様	シャフト径:φ35用

クイック カップリング φ22 溝無

コード	300
材質	鉄製
寸法	
表面処理	塗装
仕様	シャフト径:φ22用、シャフト側、クイックE18F型・903型・E25F型補修部品

クイック カップリング φ25 溝無

コード	308
材質	鉄製
寸法	
表面処理	塗装
仕様	シャフト径:φ25用、シャフト側、クイックE42FN型補修部品

カップリング356KT φ35溝付端面キー付 6穴

コード	CK0100
材質	鉄製
寸法	
表面処理	生地
仕様	シャフト径:φ35用、出力軸側、クイックE100F型補修部品