

キャップスクリュー M10×60

 	コード	825
	材質	鉄製
	寸法	
	表面処理	生地
	仕様	クイックE100F型カップリング締結ボルト

スプリングワッシャー M10

 	コード	914
	材質	鉄製
	寸法	
	表面処理	生地
	仕様	クイックE100F型カップリング締結スプリングワッシャー

六角ナット M10-8 (HT) ハイテン

 	コード	891
	材質	鉄製
	寸法	
	表面処理	生地
	仕様	クイックE100F型カップリング締結ナット

六角穴付止めネジ M8×8

 	コード	872
	材質	鉄製
	寸法	
	表面処理	生地
	仕様	クイックE100F型カップリングキー挿え

クイック 操作スイッチ EF-10 (E10F用)

 	コード	654N
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:EF10型、自動遮断電流値:10A、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-18 (E18F用)

 	コード	661N
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:E18F型、自動遮断電流値:13.5A、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-M903 マイコン制御(903用)

 	コード	656MX
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:903型、自動遮断電流値:マイコン制御(18.5A)、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-25 (E25F用)

 	コード	662N
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:E25F型、自動遮断電流値:16A、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-42N (E42FN用)

 	コード	666N
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:E42FN型、自動遮断電流値:16A、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-M62N マイコン制御(E62FN用)

 	コード	660MX
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:E62FN型、自動遮断電流値:マイコン制御(20.5A)、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-100

 	コード	2060100
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:E100F型、自動遮断電流値:マイコン制御(最大24A)※別途ブレーカ(30A×2連)、定格電圧:DC24V

クイック 操作スイッチ EF-1MSI-L (G-95N用)

 	コード	670BSI
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:G-95N型(ゲートロック用)、自動遮断電流値:6.5A、定格電圧:DC24V

クイック モーター RS-755VC-4045 (E10F・G-95N用)

 	コード	677
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:E10F型・G-95N型(ゲートロック用)

クイック モーター SSM-73TM (ゴムシール・シールワッシャー・キャップスクリュー付) (E18F用)

 	コード	676
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:E18F型、ゴムシール・シールワッシャー・キャップスクリュー付

クイック モーター MQ-30Z (903・E25F・E42FN用)

 	コード	641
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:903型・E25F型・E42FN型

クイック モーター M420E1 (E62FN・E100F用)

 	コード	65401
	材質	
	寸法	
	表面処理	
	仕様	適合減速機:E62FN型・E100F型

扉蝶番

ステンレス上開き蝶番 B533 R

 	コード	4201333R
	材質	ステンレスSUS304
	寸法	幅:80×長さ(軸より):95mm、板厚:3mm、重量:0.29kg
	表面処理	ハブ仕上
	仕様	右用

ダンボール自動シット
掛けクイック
扉・観音扉
関連パーツ

フック各種

その他
架装パーツ
ランプ各種

テールランプ

キャブ内
スイッチ

電装
補修パーツ

表示板

トランク
用品その他