

ステンレス 270度バン扉蝶番 リヤ用 S型 L

		コード	0310082
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	板厚:5.0mm、ピン径:φ12.7、重量:1.43kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕様	左用、4穴

ステンレス270度ウイング蝶番 SW56型 R

		コード	4207155
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.38kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕様	右用

ステンレス270度ウイング蝶番 SW56型 L

		コード	4207168
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0、重量:1.38kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕様	左用

ステンレス270度ウイング蝶番 SW56H型 R

		コード	4201559
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	板厚:6.0mm、重量:1.43kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕様	右用

ステンレス270度ウイング蝶番 SW56H型 L

		コード	4201562
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	板厚:6.0mm、重量:1.43kg
		表面処理	#400研磨(おもて面のみ)
		仕様	左用

180度サイド蝶番 S20型 R

		コード	4296122
		材質	鉄製SS400
		寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.73kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	右用

180度サイド蝶番 S20型 L

		コード	4296120
		材質	鉄製SS400
		寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.73kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	左用

270度バン蝶番 2t、4t用 T12型 R

		コード	4296102
		材質	鉄製SS400
		寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.80kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	右用、Eリング

270度バン蝶番 2t、4t用 T12型 L

		コード	4296100
		材質	鉄製SS400
		寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.80kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	左用、Eリング

270度バン蝶番 2t、4t用 イカ型 R

		コード	0310004
		材質	鉄製
		寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.95kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	右用

270度バン蝶番 2t、4t用 イカ型 L

		コード	0310029
		材質	鉄製
		寸法	板厚:4.5mm、ピン径:φ8.0、重量:0.95kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	左用

270度バン蝶番 2t、4t用 R

		コード	42263303
		材質	鉄製SS400
		寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0mm、重量:1.23kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	右用

270度バン蝶番 2t、4t用 L

		コード	42263433
		材質	鉄製SS400
		寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0mm、重量:1.23kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	左用

270度バン蝶番 4t、大型用 R

		コード	42264853
		材質	鉄製SS400
		寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0mm、重量:1.37kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	右用

270度バン蝶番 4t、大型用 L

		コード	42264863
		材質	鉄製SS400
		寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.0mm、重量:1.37kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	左用

270度ウイング蝶番 4t、大型用 R

		コード	0310009
		材質	鉄製
		寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.7、重量:1.29kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	右用

270度ウイング蝶番 4t、大型用 L

		コード	0310034
		材質	鉄製
		寸法	板厚:6.0mm、ピン径:φ12.7、重量:1.29kg
		表面処理	三価メッキ
		仕様	左用

ポリオールヒンジ 2500×24mm

		コード	3176090
		材質	ペーパーステール合金押出材、ヒンジ部ウレタンゴム
		寸法	長さ:2500mm、幅:24mm、重量:3.15kg
		表面処理	
		仕様	脱落防止金具付