

ステンレスハンドルロック 2203 鍵付き (H=37.2mm)

		コード	4228203A
		材質	ステンレスSUS304 ロストワックス
		寸法	本体:厚み37.2×幅91×高さ163mm、 ハンドル受部:厚み16×幅26(31)mm
		表面処理	バフ研磨
		仕様	鍵付き

ステンレスハンドルロック 2204 鍵無し (H=37.2mm)

		コード	4228204
		材質	ステンレスSUS304 ロストワックス
		寸法	本体:厚み37.2×幅91×高さ163mm、 ハンドル受部:厚み16×幅26(31)mm
		表面処理	バフ研磨
		仕様	鍵無し

ハンドルロック 2001 鍵付き シルバー (H=33.2mm)

		コード	4228001A
		材質	アルミダイカストADC12
		寸法	本体厚み33.2×幅91×高さ163mm、ハンドル 受部厚み13×幅35(40)mm、重量0.376kg
		表面処理	シルバーメタリック塗装
		仕様	鍵付き

ハンドルロック 2002 鍵無し シルバー (H=33.2mm)

		コード	4228002
		材質	アルミダイカストADC12
		寸法	本体厚み33.2×幅91×高さ163mm、ハンドル 受部厚み13×幅35(40)mm、重量0.347kg
		表面処理	シルバーメタリック塗装
		仕様	鍵無し

ハンドルロック 2003 鍵付き シルバー (H=37.2mm)

		コード	4228003A
		材質	アルミダイカストADC12
		寸法	本体厚み37.2×幅91×高さ163mm、ハンドル 受部厚み16×幅26(31)mm、重量0.393kg
		表面処理	シルバーメタリック塗装
		仕様	鍵付き

ハンドルロック 2004 鍵無し シルバー (H=37.2mm)

		コード	4228004
		材質	アルミダイカストADC12
		寸法	本体厚み37.2×幅91×高さ163mm、ハンドル 受部厚み16×幅26(31)mm、重量0.362kg
		表面処理	シルバーメタリック塗装
		仕様	鍵無し

Hゴム

Hゴム 13mm 接着型 L=2500mm

		コード	0041191
		材質	塩ビ
		寸法	長さ:2500mm
		表面処理	
		仕様	ドア芯材厚み12mm用

Hゴム 16mm 接着型 L=2500mm

		コード	0041231
		材質	塩ビ
		寸法	長さ:2500mm
		表面処理	
		仕様	ドア芯材厚み15mm用

Hゴム 19mm 接着型 L=2500mm

		コード	4219318
		材質	塩ビ
		寸法	長さ:2500mm、重量:1.10kg
		表面処理	
		仕様	ドア芯材厚み18mm用

Hゴム 19mm 接着型 L=3000mm

		コード	0041193
		材質	塩ビ
		寸法	長さ:3000mm、重量:1.32kg
		表面処理	
		仕様	ドア芯材厚み18mm用

コーナータブ

		コード	4219334
		材質	塩ビ
		寸法	
		表面処理	
		仕様	接着型Hゴム用コーナー表面の接合材

コーナロック

		コード	4219347
		材質	塩ビ
		寸法	
		表面処理	
		仕様	接着型Hゴム用コーナーの継手

スリーポンド パンドー156A(塩ビ専用接着剤)

		コード	7764005
		材質	
		寸法	150ml
		表面処理	
		仕様	塩ビ専用接着剤

観音扉用防水テープ

		コード	1060035
		材質	
		寸法	幅:30mm、長さ:50M
		表面処理	
		仕様	

B型 跳ね上げドア下部型材 本体 アルミ色 L=2500

		コード	4160800
		材質	アルミニウム合金A6N01S-T5
		寸法	長さ:2500mm、重量:3.91kg
		表面処理	ED電着塗装
		仕様	ドア材厚み:13~20.5mm に対応、色:アルミ色

B型 跳ね上げドア下部型材 バックプレート アルミ色 L=2500

		コード	4160801
		材質	アルミニウム合金A6N01S-T5
		寸法	長さ:2500mm、重量:0.935kg
		表面処理	ED電着塗装
		仕様	ドア材厚み:13~20.5mm に対応、色:アルミ色

B型 跳ね上げドア用ゴム 1つ山 L=2450

		コード	4160810
		材質	ゴムEPDM
		寸法	長さ:2450mm
		表面処理	
		仕様	色:ブラック、B型跳ね上げド ア下部型材本体専用