

ステンレスマーカーステー Z型 JB-GZ-73S

		コード	6141414
		材質	ステンレスSUS430 BA
		寸法	74.5×21.5×30mm、板厚:1.5mm、ステー幅:115mm
		表面処理	BA
		仕様	クランク型、取付ピッチ:40・80・97mmに対応

ステンレス マーカーステー 2連用 L型 #400 L=210

		コード	0640020
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	210×45mm、板厚:4.0mm、ステー幅:38mm、重量:0.262kg
		表面処理	#400研磨
		仕様	L型、2連用

ステンレス マーカーステー 2連用 クランク型 #400 L=210

		コード	0640022
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	210×49×44mm、板厚:4.0mm、ステー幅:38mm、重量:0.309kg
		表面処理	#400研磨
		仕様	クランク型、2連用

車高灯ステー 3連ストレート RS013用

		コード	9231100
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	長さ:376×幅:40×高さ:20mm、取付ピッチ:361mm、板厚:0.8mm、重量:0.164kg
		表面処理	BA ※表面保護用の白ビニール張り
		仕様	JB LED車高灯RS013用ステー、3連式

車高灯ステー 3連ストレート RS014・JB406共用

		コード	9231102
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	長さ:465×幅:40×高さ:20mm、取付ピッチ:450mm、板厚:0.8mm、重量:0.202kg
		表面処理	BA ※表面保護用の白ビニール張り
		仕様	JB LED車高灯RS014・JB406共用ステー、3連式

車高灯ステー 3連段付 RS014・JB406共用

		コード	9231103
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	長さ:465×幅:40×高さ:20mm、段差/厚み:3×長さ120mm、取付ピッチ:450mm、板厚:0.8mm、重量:0.196kg
		表面処理	BA ※表面保護用の白ビニール張り
		仕様	JB LED車高灯RS014・JB406共用ステー、3連式、コーナーキッキング用の段付

車高灯ステー 3連ストレート ポラーク用

		コード	9231104
		材質	ステンレスSUS304
		寸法	長さ:410×幅:40×高さ:20mm、取付ピッチ:395mm、板厚:0.8mm、重量:0.172kg
		表面処理	BA ※表面保護用の白ビニール張り
		仕様	ポラークLED車高灯25560系専用ステー、3連式

ワーキングランプ

LEDワーキングランプ 丸型 LSL-1406B 強化ブラケット(12/24/48V共用) 27W

		コード	9893246
		材質	本体材質:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
		寸法	本体/径:φ125×奥行:52mm、重量:0.74kg
		表面処理	黒塗装
		仕様	DC12/24/48V共用、LED素子:3W×9個、定格電流:24V:0.97A、光束:1450ルーメン、防水性能:IP67、耐震性能:7G相当、ステー付

LEDワーキングランプ 角型 LSL-1402B 強化ブラケット(12/24/48V共用) 15W

		コード	9893242
		材質	本体材質:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
		寸法	本体/高さ:109.5×幅:109.5×奥行:41.4mm、重量:0.59kg
		表面処理	黒塗装
		仕様	DC12/24/48V共用、LED素子:3W×5個、定格電流:24V:0.6A、光束:1100ルーメン、防水性能:IP67、耐震性能:7G相当、ステー付

LEDワーキングランプ 角型 LSL-1407B 強化ブラケット(12/24/48V共用) 27W

		コード	9893247
		材質	本体材質:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
		寸法	本体/高さ:117×幅:117×奥行:50mm、重量:0.76kg
		表面処理	黒塗装
		仕様	DC12/24/48V共用、LED素子:3W×9個、定格電流:24V:0.96A、光束:1450ルーメン、防水性能:IP67、耐震性能:7G相当、ステー付

LED小型作業灯(長方形) LSL-1010A (12/24V共用)

		コード	9893340
		材質	本体材質:アルミダイキャスト
		寸法	本体/高さ:40×幅:75×奥行:46mm、重量:0.18kg
		表面処理	黒塗装
		仕様	DC12/24V共用、LED素子:3W×4個、定格電流:24V:約0.38A、光束:820ルーメン、防水性能:IP67、ステー付

LED小型作業灯(正方形) LSL-1011A (12/24V共用)

		コード	9893341
		材質	本体材質:アルミダイキャスト
		寸法	本体/高さ:72×幅:72×奥行:43mm、重量:0.254kg
		表面処理	黒塗装
		仕様	DC12/24V共用、LED素子:3W×4個、定格電流:24V:約0.38A、光束:820ルーメン、防水性能:IP67、ステー付

LED作業灯(横長) LSL-1012B (12/24/48V共用)

		コード	9893342
		材質	本体材質:アルミダイキャスト
		寸法	本体/高さ:38×幅:160×奥行:50mm、重量:0.355kg
		表面処理	黒塗装
		仕様	DC12/24/48V共用、消費電力:13W(LED素子:3W×6個)、定格電流:24V:約0.52A、光束:1060ルーメン、防水性能:IP67、ステー付

LEDサーチライト スイッチ付 LSL-1013B (12/24/48V共用)

		コード	9893343
		材質	本体:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
		寸法	灯体本体/高さ:95×幅:152×奥行:75.0mm、配線長さ:400mm、重量:1.40kg
		表面処理	黒塗装
		仕様	DC12/24/48V共用、消費電力:40W(LED素子:10W×6個)、定格電流:12V:3.4A 24V:1.7A、使用環境温度:-20℃~80℃、光束:2340ルーメン、防水性能:IP67、ステー付

LEDワーキングランプ 角型 LSL-1407YE 黄色 強化ブラケット(12/24/48V共用) 27W

		コード	9893248
		材質	本体材質:アルミダイキャスト、レンズ:PMMA(透明)
		寸法	本体/高さ:117×幅:117×奥行:50mm、重量:0.76kg
		表面処理	黒塗装
		仕様	DC12/24/48V共用、LED素子:3W黄色LED×9個、定格電流:24V:0.96A、光束:1000ルーメン、防水性能:IP67、耐震性能:7G相当、ステー付

薄型バックランプ 4"1/2インチ (24V35W) CH130-24

		コード	0660020
		材質	本体材質:ステンレスSUS430
		寸法	4"1/2インチ
		表面処理	
		仕様	電球24V35W

フォグランプ IKK-450R 24V35W 赤

		コード	0067924
		材質	本体:ステンレスSUS430
		寸法	4"1/2インチ
		表面処理	
		仕様	電球24V35W