看板灯（アンドン）関連パーツ、ルミナスサイン（EL看板灯）

JB 看板灯(アンドン) LED式 アルミ製 小 24V アクリルレンズ

コード	2581304
材質	レンズ:3mm乳白色アクリル板(PMMA)、枠:アルミA6063S-T1、裏板:0.5mmカラー鋼鈑、枠ゴム:PVC
寸法	厚さ:70(ステー含む:89)×幅:650×高さ:200mm、配線長さ:500mm、重量:2.16kg
表面処理	
仕様	アクリルレンズ、定格:DC24V5.7W(0.24A)、白色LED8個、防水性能:IP67、光度:300cd以下

JB 看板灯(アンドン) LED式 アルミ製 大 24V アクリルレンズ

コード	2581303
材質	レンズ:3mm乳白色アクリル板(PMMA)、枠:アルミA6063S-T1、裏板:0.5mmカラー鋼鈑、枠ゴム:PVC
寸法	厚さ:70(ステー含む:89)×幅:900×高さ:250mm、配線長さ:500mm、重量:3.15kg
表面処理	
仕様	アクリルレンズ、定格:DC24V7W(0.29A)、白色LED10個、防水性能:IP67、光度:300cd以下

JB 看板灯(アンドン) 電球式 小 (24V10W×3)

コード	2580002
材質	レンズ:ガラス、枠:アルミA6063S-T1、裏板:カラー鋼鈑
寸法	厚さ:70×幅:650×高さ:200mm、重量:2.50kg
表面処理	
仕様	電球24V10W×3個

JB 看板灯(アンドン) 電球式 大 (24V10W×4)

コード	2580001
材質	レンズ:ガラス、枠:アルミA6063S-T1、裏板:カラー鋼鈑
寸法	厚さ:70×幅:900×高さ:250mm、重量:3.80kg
表面処理	
仕様	電球24V10W×4個

JB 看板灯(アンドン) N型 小 灯具無

コード	2581202
材質	レンズ:ガラス、枠:アルミA6063S-T1、裏板:カラー鋼鈑0.5mm
寸法	厚さ:70×幅:650×高さ:200mm、重量:2.32kg
表面処理	
仕様	灯具無、前面ガラス板 ※裏板に穴は開いていません

JB 看板灯(アンドン) N型 大 灯具無

コード	2581201
材質	レンズ:ガラス、枠:アルミA6063S-T1、裏板:カラー鋼鈑0.5mm
寸法	厚さ:70×幅:900×高さ:250mm、重量:3.60kg
表面処理	
仕様	灯具無、前面ガラス板 ※裏板に穴は開いていません

看板灯用LED蛍光管 ベース付 20W形 (12/24V共用)

コード	9280014
材質	
寸法	
表面処理	
仕様	12/24V共用、LED蛍光管20W形、ベース付　※100V蛍光灯器具使用不可

看板灯用LED蛍光管 ベース付 32W形 (12/24V共用)

コード	9280015
材質	
寸法	
表面処理	
仕様	12/24V共用、LED蛍光管32W形、ベース付　※100V蛍光灯器具使用不可

JB 看板灯(アンドン)用アクリル板 乳白EX432 小 3t×634×184mm

コード	4100722
材質	PMMA(アクリル)
寸法	厚さ:3×幅:634×高さ:184mm、重量:0.43kg
表面処理	
仕様	色調:乳白EX432

JB 看板灯(アンドン)用アクリル板 乳白EX432 大 3t×884×234mm

コード	4100720
材質	PMMA(アクリル)
寸法	厚さ:3×幅:884×高さ:234mm、重量:0.76kg
表面処理	
仕様	色調:乳白EX432

JB 看板灯(アンドン)専用 枠ゴム m単位

コード	2582010
材質	PVC 押出品
寸法	重量:0.073kg/m
表面処理	
仕様	色:黒、m単位の販売、当社販売の看板灯(アンドン)専用品

ルミナスサイン(EL看板灯) ホワイト 24V 大型サイズ 194×744mm

コード	0660110
材質	文字面:ポリカーボネイド
寸法	外寸／高さ:194×幅:744mm、発光部／高さ:128×幅:676mm
表面処理	
仕様	DC24V約7.7W、インバーター、発光色:ホワイト

ルミナスサイン(EL看板灯) ブルーグリーン 24V 大型サイズ 194×744mm

コード	0660108
材質	文字面:ポリカーボネイド
寸法	外寸／高さ:194×幅:744mm、発光部／高さ:128×幅:676mm
表面処理	
仕様	DC24V約7.7W、インバーター、発光色:ブルーグリーン

ナンバーランプ

LEDナンバーランプ LSL-1014AV ECE認証(DC12/24V共用) 防水コネクタ付

コード	9893344C
材質	本体:ABS樹脂、レンズ:PMMA(アクリル)
寸法	長さ:150×幅:28×高さ(ボルト含まず):23.5mm、取付ピッチ:135mm、重量:0.055kg
表面処理	クロームメッキ
仕様	定格電圧:DC12/DC24V、許容電圧範囲:DC10V~DC40V、消費電力:2.2W、電流:12V-0.17A　24V-0.1A、使用環境温度:-20℃~50℃、防水性能:IP65、光束:91.8ルーメン、防水コネクタ付(※別途ハーネス必要)

LEDナンバーランプ LSL-1014AV ECE認証(DC12/24V共用)

コード	9893344
材質	本体:ABS樹脂、レンズ:PMMA(アクリル)
寸法	長さ:150×幅:28×高さ(ボルト含まず):23.5mm、取付ピッチ:135mm、重量:0.055kg
表面処理	クロームメッキ
仕様	定格電圧:DC12/DC24V、許容電圧範囲:DC10V~DC40V、消費電力:2.2W、電流:12V-0.17A　24V-0.1A、使用環境温度:-20℃~50℃、防水性能:IP65、光束:91.8ルーメン

LEDナンバーランプ LSL-1009AV (DC12/24V共用)

コード	9893320
材質	本体:ABS樹脂、レンズ:アクリル
寸法	長さ:190(取付部含:227)×幅:34.5×高さ:46mm、取付ピッチ:203mm
表面処理	クロームメッキ
仕様	定格入力電圧:DC12V/DC24V、許容入力電圧範囲:DC10V~DC40V、定格消費電力:3.0W、防水性能:IP65、配線2本